



Upozornění

Všeobecně:
Všechny rozměry jsou uváděny v milimetrech. Všechny přípojovací práce a přípojovací materiál k přípojevacím místům jsou součástí dodávky. Instalaci a stavební údaje na zařízení, která nejsou součástí dodávky se mohou zakreslit pouze na základě podkladů dodaných investorem. Rozvody VZT včetně přípojovacího hrdla a ventilátoru jsou dodávkou stavby.

Instalace:
Všechny vývody vody a odpady musí být ve výšce uvedené na plánu. Vodorodní potrubí musí být ukončeno ventily, které předejde úniku vody. Instalaci a popis. Umístění podlahových van s roštem a podlahových guli bude označeno na výkresu. Zabudování zajistí stavba. Všechny směšovací baterie, které nejsou součástí gastrotechnologie, závěsné ventily, umyvadla, podlahové vany a gule jsou, pokud není stanoveno jinak, dodávkou stavby a jejich výšku a umístění je nutné předem konzultovat s projektantem.

Elektrika:
Elektrické zásuvky (230 i 400V) musí být, pokud není označeno jinak, umístěny ve výšce 1235mm nad distou podlahou a podle instalačního plánu. Vypínače ke strojům musí být umístěny na volné přístupných místech a ve výšce 1500mm nad distou podlahou , pokud není uvedeno jinak.

Společné musí být trvale připojen k elektrické síti pomocí ohněvzdorného gumového kabelu (např. H05 RN-F).

Přířez vodičů je třeba volit podle příkonu a předpisů a při instalaci dodržet bezpečnostní předpisy. Hlavní elektrické spínače, jističe a stykače jsou dodávkou stavby. Kabely 400V jsou pěti žilové L1+L2+L3+N+PE. Zařízení musí být uzemněno - rozvod zemnicího drátu provede stavba.

- LEGENDA - VODA
- Odpad
 - ⊕ TV - teplá voda
 - ⊖ SV - studená voda

LEGENDA

- ⚡ **Elektro - připojení**
Zařízení včetně podlahových roštů musí být uzemněno! rozvod zemnicího drátu provede stavba.
- ⚡ **Zásuvka 400V/3.5 kW 50Hz 16A v=1235 mm n.č.p.**
- ⚡ **Zásuvka 230V/2Kw 50Hz 16A v=1235 mm n.č.p.**

VSTUP
PERSONÁL

ZPRACOVATEL PROJEKTU

G - TEAM

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s. r. o.

VE ŠTĚPĚNSKÉ 39
162 00 PRÁHA 6

telefon: 233 330 907
e-mail: info@pmgdesign.cz