

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZNAČENÍ	OBJEKT	PODLAŽÍ				1.NP		CELKEM
D02	S01 - MŠ	KS				1		1
POPIS	HLINÍKOVÉ OKNO – BARVA BÍLÁ							
OTEVÍRÁNÍ	ČÁSTEČNĚ OTEVÍRAVÉ – PRAVÉ		SCHÉMA M 1:50 					
ROZMĚR	2850 x 3100 mm (DVEŘNÍ KŘÍDLO 900/2200)							
SOUČ. PROSTUPU TEPLA DVEŘE (CELEK)	U _{fin} = 1,0 W/M.K							
POŽÁR. ODOLNOST	NENÍ POŽADOVÁNA							
NEPRŮZVUČNOST	V SOULADU S ČSN 73 0532							
POZNÁMKA	DVEŘNÍ SESTAVA PROSKLENÁ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO OKNO MŮŽE BÝT PŘEVEDENO Z PLASTU, POKUD VÝROBCE OKNA DOLOŽÍ VHODNOST POUŽITÍ NA DANÝ ROZMĚR DVEŘE BUDOU OPATŘENY CILIDRICKOU VLOŽKOU S CENTRÁLNÍM KLÍČEM DVEŘE BUDOU OPATŘENY ELEKTRONICKÝM ZÁMKEM – OTEVÍRÁNÍ NA ČIP							

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZNAČENÍ	OBJEKT	OTEVÍRÁNÍ	PODLAŽÍ	1.NP		CELKEM
D03	S01 - MŠ	LEVÉ	KS	1		1
		PRAVÉ	KS			
POPIS	HLINÍKOVÉ DVEŘE – DVEŘNÍ BÍLÁ					
OTEVÍRÁNÍ	ČÁSTEČNĚ OTEVÍRAVÉ – LEVÉ		SCHÉMA M 1:50 			
ROZMĚR	1100 x 3130 mm (DVEŘNÍ KŘÍDLO 900/2200)					
SOUČ. PROSTUPU TEPLA DVEŘE (CELEK)	U _{fin} = 1,0 W/M.K					
POŽÁR. ODOLNOST	NENÍ POŽADOVÁNA					
NEPRŮZVUČNOST	V SOULADU S ČSN 73 0532					
POZNÁMKA	DVEŘNÍ SESTAVA PROSKLENÁ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO DVEŘE BUDOU OPATŘENY CILIDRICKOU VLOŽKOU S CENTRÁLNÍM KLÍČEM					

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE
 K **PŘEMĚŘENÍ A PŘEPOČÍTÁNÍ** VŠECH UVAŽOVANÝCH OTVORŮ, PROVEDE DODAVATEL VÝŠE
 UVEDENÝCH VÝROBKŮ