

# TABULKA DVEŘÍ

---

<b>1.</b>	<b>VÝPIS DVEŘÍ (D).....</b>	<b>2</b>
D.1	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	2
D.2	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	2
D.3	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	2
D.4	JEDNOKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE – OTOČNÉ.....	2

## 1. Výpis dveří (D)

### D.1 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.01
Rozměry dveří:	průchozí š. 700 mm, v. 2100 mm
Rozměry otvoru:	stavební š. 800 mm, v. 2150 mm
Otevírání:	P – 1x
Popis:	Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Obložkové zárubně šířky dle tloušťky příčky, bez prahu, povrch totožný s dveřním křídlem nebo dle volby investora. Do dveřního křídla u podlahy bude instalovaná hliníková větrací mřížka 400x150mm.
Kování:	Rozetové kování, klika – klika, dozický pokojový zámek (nebo dle výběru investora)
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD
PÚ:	CPL laminát
Pozn:	Tloušťku zděných příček pro obložkové zárubně nutné ověřit na stavbě.

### D.2 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.01
Rozměry dveří:	průchozí š. 800 mm, v. 2100 mm
Rozměry otvoru:	stavební š. 900 mm, v. 2150 mm
Otevírání:	L – 1x
Popis:	Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné. Dřevěný rám a papírová voština s malými oky, požadavek na vyšší tuhost dveřního křídla. Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Obložkové zárubně šířky dle příčky, bez prahu
Kování:	Rozetové kování, klika – klika, dozický pokojový zámek (nebo dle výběru investora)
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD
PÚ:	CPL laminát

### D.3 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.04, koupelna
Rozměry dveří:	průchozí š. 700 mm, v. 2100 mm
Rozměry otvoru:	stavební š. 800 mm, v. 2150 mm,
Otevírání:	L – 1x
Popis:	Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Obložkové zárubně šířky dle příčky, bez prahu, povrch totožný s dveřním křídlem nebo dle volby investora.
Kování:	Rozetové kování, klika – klika, WC klička
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD
PÚ:	CPL laminát

### D.4 Jednokřídlé vstupní dveře – otočné

Umístění:	1.03
Rozměry dveří:	průchozí š. 800 mm, v. 1970 mm Rozměry nutné ověřit na stavbě!
Rozměry otvoru:	-

Otevírání:	P – 1x
Popis:	Jednokřídlé dveře, vstupní, vnitřní, plné. Protipožární dveře montované do ocelové jednodílné zárubně, součást dodávky dveří. Dřevěný rám dveřního křídla s bezpečnostní výplní. Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení.
Kování:	Štítkové kování, koule – klika, bezpečnostní kování s překrytkou zámkové vložky, vícebodový zámek, bezpečnostní vložka RC3.
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Křídlo dveří – dřevěný rám s bezpečnostní výplní.
PÚ:	CPL laminát – barva bílá slonovina Kování stříbrný elox Úprava povrchu ocelové zárubně práškovým nanášením laku dle vzorníku RAL, odstín dle dveřního křídla nebo volby investora.
Pozn.:	Požární odolnost EI 30 DP3 Bezpečnostní třída RC3 Požadavek na neprůzvučnost min. Rw 34 dB