

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ (X)

X.1 – Revizní dvířka pod obklad

Umístění:	1.07
Počet, rozměry:	300x300mm 1ks
Popis:	Systémová revizní dvířka pod obklad pro přístup k vodoměru Velikost nutno koordinovat se spárořezem obkladu, otevírání systémem Push
Materiál:	hliníková nosná konstrukce s SDK deskou s nalepeným obkladem totožným s obkladem přilehlé stěny
Kotveno:	Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební konstrukce.

X.2 – Revizní dvířka SDK

Umístění:	1.01, 1.06
Počet, rozměry:	600x300mm 2ks
Popis:	Systémová revizní dvířka s SDK deskou pro přístup k ohřívači vody a ventilátoru, otevírání systémem Push
Materiál:	hliníková nosná konstrukce s SDK deskou
Kotveno:	Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební konstrukce.

X.3 – Přejížděvací lišta ve dveřích – 2ks

Umístění:	1.01
Přejížděvací hliníkový profil pro vinylové podlahy 30 mm pro dveře s čistým průchodem š. 700mm	

X.4 – Přejížděvací lišta ve dveřích – 1ks

Přejížděvací hliníkový profil pro vinylové podlahy 30 mm pro dveře s čistým průchodem š. 800mm	
---	--

X.5 – NEOBSAZENO

X.6 – Kuchyňská linka – 1ks

Umístění:	1.03
Délka 2,6m	
Kuchyňská linka v základním standardu, provedení spodní skříňky hloubka 600 mm, horní hrana desky 850 mm od podlahy a horní skříňky hloubka cca 320 mm, výška skříněk 750 mm, zavěšeny na nástěnnou lištu. V rámci spodních skříněk osazený nerezový dřez a vodovodní baterie, jedna spodní skříňka š. 600mm vynechána pro dodatečnou instalaci myčky nádobí pod kuchyňskou desku; součástí vybavení horních skříněk cirkulační digestoř, ve spodních skřínkách trouba a čtyřplotýnkový vaříč. Pod horními skřínkami osvětlení (trubicové LED svítidlo); celkové řešení podléhá schválení investora; rozměry nutno ověřit na stavbě!	
Materiál:	MDF desky s fólií, pracovní deska HPL lamino tl. 38mm

