

Soupis prací a materiálu - osvětlovací technika (viz technická specifikace zařízení)

Akce: **Návrh expozičního osvětlení Letohrádek Portheimka**

Datum: **15.12.2023**

symbol	popis	cena	výměra	měrná jednotka	celkem
A1	A1 - nástěnné přisazené obdélníkové LED svítidlo U/D, 230V/50Hz, 35W / 840, 3 000lm, DALI, IP20, I, F, šedé		8	ks	- Kč
C1	C1 - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 20W, Ra=90, Tcp=3000K, 8500cd, M, PushDim, IP20, I, bílá, umožňující pevnou aretaci úhlu nasměrování, příslušenství omezující oslnění		17	ks	- Kč
C2	C2 - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 25W, Ra=90, Tcp=3000K,F, 7500cd, F, PushDim, IP20, I, bílá, umožňující pevnou aretaci úhlu nasměrování, příslušenství omezující oslnění		37	ks	- Kč
C3	C3 - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 25W, Ra=90, Tcp=3000K,WF, 3500cd, F, PushDim, IP20, I, bílá, umožňující pevnou aretaci úhlu nasměrování, příslušenství omezující oslnění		11	ks	- Kč
C3.1	C3.1 - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 25W, Ra=90, Tcp=3000K,WF/VWF, PushDim, IP20, I, bílá, umožňující pevnou aretaci úhlu nasměrování, příslušenství omezující oslnění		2	ks	- Kč
C4	C4 - lištový LED světlomet na tyči 48V/DC, 10W/930, M, I0=2500 cd, DALI, IP20, III, bílá		3	ks	- Kč
C5	C5 - lištový LED světlomet na tyči 48V/DC, 10W/930, WF, I0=850 cd, DALI, IP20, III, bílá		3	ks	- Kč
C5.1	C5.1 - lištový LED světlomet 48V/DC, 10W/930, WF/VWF (42°/76°), DALI, IP20, III, bílá		6	m	- Kč
C6	C6 - lištový LED světlomet pro kruhovou lištu 48V/DC, 10W, Ra=90, Tcp=3000K, 3500cd, F, PushDim, IP20, III, bronzová		11	m	- Kč
C7	C7 - lištový LED světlomet 230V/50Hz, 25W, Ra=90, Tcp=3000K, 2500cd, F, PushDim, IP20, I, bílá, umožňující pevnou aretaci úhlu nasměrování, příslušenství omezující oslnění		2	ks	- Kč
C8	C8 - nástěnný LED světlomet 230V/50Hz, 20W/930, S(8°), I0=23000 cd, IP20, I, vč. válcové clony, bílý		1	ks	- Kč
C9	C9 - nástěnný LED světlomet 230V/50Hz, 20W/930, F(28°), I0=6500 cd, IP20, I, vč. válcové clony, bílý		5	ks	- Kč
MAx.y	MAx.y - stropní lineární LED modul v AL profilu s čočkou 24V/DC, 6W/m/930, 500lm/m, EL (23°/92°) IP20, III, vč. kabelu l=1m a úchytok, šedý		6	ks	- Kč
LAx.y	LA x.y – nástěnná napájecí lišta 48V/DC, DALI, vč. příslušenství, bílá		19,6	ks	- Kč
TAx.y	TAx.y – vestavná napájecí tříokružová lišta 230V/AC, sběrnice DALI, vč. příslušenství, bílá		49	ks	- Kč
TBx.y	TBx.y – závěsná napájecí tříokružová lišta 230V/AC, sběrnice DALI, vč. příslušenství, bílá		27,1	ks	- Kč
TCx.y	TCx.y – přisazená napájecí tříokružová lišta 230V/AC, sběrnice DALI, vč. příslušenství, bílá		6	ks	- Kč
TRx.y	TR x.y – závěsná napájecí lišta kruhová 48V/DC, DALI, vč. příslušenství, bronzová, průměr 2 m, obvod 6,2 m		1	ks	- Kč
	montáž přisazených svítidel		14	ks	- Kč
	montáž lištových svítidel		92	ks	- Kč
	montáž vestavných lišt		49	ks	- Kč
	montáž závěsných a přisazených lišt		53,7	ks	- Kč
	montáž LED modulů		6	m	- Kč
	doprava		1	kpl	- Kč
	dokumentace skutečného provedení		1	kpl	- Kč
	nastavení osvětlení		1	kpl	- Kč
Celkem položky bez DPH					- Kč