



SVÍTIDLA:

A-led svítidlo, IP20, přisazené, 18W
B-led svítidlo, IP20, vestavné, 22W

Legenda:

- Dvojnásobná zásuvka
- El. vývod CYKY-J 5x2,5 pro varnou desku
- Střídavý vypínač
- Sériový přepínač střídavý
- Trojité zásuvka
- Vypínač
- Zásuvka
- Zásuvka pro sdělovací zařízení
- Svítilno
- Ventilátor s doběhem
- Domovní telefon
- Rozvaděč
- Požární hlásič
- CYKY 3x1,5
- CYKY-J 3(5)x2,5
- slaboproudé rozvody

Kabelové rozvody budou vedeny v podlahách, svislé trasy pod omítkou.

Tabulka místností

č.m.	název	plocha m ²	sv.v. (mm)	podlaha	stěny	podhled
1.01	Pokoj	20.92	2765/ 2500	PVC	Keram. obklad, malba	Omítka, SDK podhl., malba
1.02	Koupelna	2.86	2500	Keramická dlažba	Keram. obklad	SDK podhl., malba
1.03	Zádvěří	2.29	2330/ 2500	Keramická dlažba	malba	SDK podhl., malba
1.04	WC	0.95	2500	Keramická dlažba	Keram. obklad	SDK podhl., malba
1.05	Chodba	—		Dlažba	malba	malba
—	podlahová plocha celkem:					

Zodp.projektant:	Vypracoval:		Ing.David Kopeček	Č.paré:
Ing.David Kopeček	Ing.David Kopeček		Nýřanská 1291/32	
			32300 Plzeň	
			mob.:603 853 363	
Investor:	Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, 150 22			
Stavba:	Rekonstrukce bytu č. 28			
	Plzeňská 442a/209, Praha 5			
			Datum:	05/2024
			Č. zakázky:	24-11
			Stupeň PD:	DSP
Místo:	parc. č. 28, k.ú. Košíře [728764]			
Výkres:	PŮDORYS ELEKTROINSTALACE			
			Formát:	2xA4
			Měřítko:	1:50
			Číslo výkresu:	D.1.4.4.EL.2