

	RH-ARCHITEKTI s.r.o. Vltavská 207/20, CZ-15000 Praha 5 IČO: 72229225, DIČ: CZ7410202096 E-mail: info@rh-architekti.cz, www.rh-architekti.cz			
	architekt:	RH-ARCH	kontroloval:	Ing.arch. Radim HUCL
	kreslil:	Dorota KOVÁČOVÁ	odp.projektant:	Ing.arch. Radim HUCL
	proj.dílčí části kreslil:	Veronika SUDOVÁ	odp.projektant dílčí části:	Miroslav PECH

akce:	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ Trojdílná 1117/18 150 00, Praha 5 - Košíře				
investor:	Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5				IČO:
stupeň:	DPS	archivní číslo	RH A-388	archivní index:	DPSEL-02
měřítko:		formát:	A4	datum:	03.2021
obsah:	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA -OSVĚTLENÍ SPECIFIKACE SVÍTIDEL				
číslo kopie:					číslo výkresu: EL-04

SPECIFIKACE SVÍTIDEL








MŠ Trojdílná, Praha

BOOBA s.r.o.






vytvořeno dne: 31.5.2021

kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň
01717014
CZ01717014
+420 720 022 801
booba@booba.cz

ozn.:	popis:	rozměry:	kusů:
N1	LED nouzové svítidlo 2W/90lm, samostatnost 1hodina, IP22 IK04, selftest, korpus bílé ABS, světelný kryt satinovaný difusor, asymetrické vyzařování	327x145x58mm	47
			
N2	LED nouzové svítidlo 2W/190lm, samostatnost 1hodina, IP20 IK04, autotest, korpus bílé ABS, open area PC optika	142x142x39mm	25
			
N3	LED nouzové svítidlo 2W/200lm, samostatnost 1hodina, IP20 IK04, autotest, korpus bílé ABS, corridor PC optika	142x142x39mm	10
			
N4	LED nouzové svítidlo 1W, samostatnost 1hodina, IP20, IK04 korpus bílý polykarbonát, čirá plastová tabulka s piktogra.	357x225x34mm	2
			
N5	LED nouzové svítidlo do teploty okolí až -25°C, LED 7W/ 240lm, IP65, IK10, třída izolace II, korpus bílý polykarbonát, světelný kryt transparentní polykarbonát	361x110x72mm	10
			

SPECIFIKACE SVÍTIDEL



ozn.:	popis:	rozměry:	kusů:
S1	LED svítidlo 20W/4000K/2196lm, CRI80, 60000h L90B10, MacAdam3, 3% flicker, IP40, IK07, montura bíle lakovaný ocelový plech, světelný kryt satinovaný polykarbonát s úhlem vyzařování 120°, záruka 84měsíců	1195x62x62mm	30
			
S2	LED svítidlo 36W/4000K/4392lm, CRI80, 60000h L90B10, MacAdam3, 3% flicker, IP40, IK07, montura bíle lakovaný ocelový plech, světelný kryt satinovaný polykarbonát s úhlem vyzařování 120°, záruka 84měsíců	1195x62x62mm	79
			
S3	LED svítidlo 60W/4000K/7475lm, CRI80, 60000h L90B10, DALI, MacAdam3, 3% flicker, IP40, IK07, korpus bíle lakova ocelový plech, světelný kryt mikropřismatický polykarbonát s UGR19, úhel vyzařování 90°, záruka 84 měsíců	1530x150x35mm	92
			
S4	LED svítidlo 54W/4000K/6683lm, CRI80, 60000h L90B10, MacAdam3, 10% flicker, IP66, IK08, korpus opálový polykarbonát s úhlem vyzařování 90°, šedé plastové koncovky s průchodkou (ne vyvedený kabel), záruka 84 měsíců	1435x62x62mm	21
			
S5	LED svítidlo 22W/4000K/2186lm, CRI80, 60000h L90B10, IP65, IK10 ANTIVANDAL, MacAdam3, 3% flicker, montura bílý nylon, světelný kryt opálový polykarbonát, záruka 84 měsíců	průměr 375mm výška 110mm	21
			

[illegible]