

# TABULKA DVEŘÍ

---

<b>1.</b>	<b>VÝPIS DVEŘÍ (D).....</b>	<b>2</b>
D.1	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ - VSTUPNÍ DO BYTU .....	2
D.2	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – POSUVNÉ .....	2
D.3	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	3

# 1. Výpis dveří (D)

## D.1 Jednokřídlé vnitřní – otočné – vstupní do bytu

Umístění:	1.01
Rozměry dveří:	průchozí š. 800 mm, v. 1970 mm
Rozměry otvoru:	rozměr stavebního otvoru dle dodavatele zárubně
Otevírání:	L – 1x
Popis:	Jednokřídlé dveře, vnitřní, vstupní do bytu, plné, polodrážkové. Tepelně-izolační a protipožární dveře montované do nové ocelové zárubně (součást dodávky dveří). Dřevěný rám dveřního křídla s bezpečnostní výplní. Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení, odstín dle investora. Nový práh viz tabulka truhlářských výrobků (J.2)
Kování:	Štítkové kování, koule – klika, bezpečnostní kování s překrytkou zámkové vložky, vícebodový zámek, bezpečnostní vložka RC3 (nebo dle výběru investora).
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Ocelová zárubeň Křídlo dveří – dřevěný rám s bezpečnostní výplní. Kování z nerezů
PÚ:	CPL laminát Úprava povrchu ocelové zárubně práškovým nanášením laku dle vzorníku RAL, (barva dle výběru investora) ref. barva bílá
Pozn:	Požární odolnost EW30-DP3 Bezpečnostní třída RC3 Požadavek na neprůzvučnost min. Rw 34 dB Požadavek na prostup tepla dveří $U = 1,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

## D.2 Jednokřídlé vnitřní – posuvné

Umístění:	1.02
Rozměry dveří:	průchozí š. 700 mm, v. 1970 mm
Rozměry otvoru:	rozměr stavebního otvoru dle dodavatele stavebního pouzdra
Otevírání:	-
Popis:	Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné. Pouzdro pro instalaci do sádkartonové příčky, šířka dle příčky. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Obložkové zárubně pro posuvné dveře, šířka dle příčky povrch totožný s dveřním křídlem nebo dle volby investora. Dveře bez prahu, na rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta viz tabulka ostatních výrobků (X.3).
Kování:	Set pro posuvné dveře – Úchyty – mušle – mušle, dle výběru investora, WC zámek s klíčem (nebo dle výběru investora)
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD
PÚ:	Fólie

### **D.3   Jednokřídle vnitřní – otočné**

Umístění:       1.03

Rozměry dveří:   průchozí š. 800 mm, v. 1970 mm

Rozměry otvoru: stavební š. 900 mm, v. 2020 mm

Otevírání:       L – 1x

Popis:           Jednokřídle dveře, vnitřní, částečně prosklené, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Obložková zárubeň do SDK příčky, šířka dle příčky povrch totožný s dveřním křídlem nebo dle volby investora. Dveře bez prahu, na rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta viz tabulka ostatních výrobků (X.4).

Kování:         Rozetové kování, klika – klika, dozický pokojový zámek (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál:        Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň

Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD

PÚ:              Fólie