



TVA	ČÍSLO SKLADBY Z TABULKY ÚPRAV POVRCHŮ					POZNÁMKA
	PODLAHA	STROP	PODHLAD	STĚNY	OBKLAD	
	KD 1	DU 8	-	DU 1,2,7	SOK 1	
	VL 1	DU 8	-	DU 1,2,5-7	DU 5	vč. obvodových dřev. lišt
	KD 2	DU 8	-	DU 1,2	SOK 1	
	VL 2	DU 8	-	DU 1,6,7	-	vč. obvodových dřev. lišt
	KDI 1	DU 8	-	DU 1,7	DU 3,4	

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZN.	POPIS
U	UMYVADLO 500/410 mm, s otvorem pro baterii (ref. v. Jika plus), kovová pileta uzavíratelná click/clack; sifon 5/4" - chrom UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE (ref. v. Raf PL-L15)- chromový povrch, perlátor 2x rohový ventil se sítkem pochromovaný DN15, 2x tlaková flexi hadice výška hrany umyvadla- 850 mm, ventily- 615mm s roztečí 80 mm, odpadu - 565 mm o Ø 40 mm (Rozteč rohových ventilů musí být 200 mm)
V	VANA smaltovaná ocel 1600/700 mm, (ref. v. Jika Rigal); vč. kovových stavitelných noh a vanového automatu - chrom VANOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE, rozteč 150 mm (ref. v. Raf PL-L55B)- chromový povrch, vč. hadice a sprchy
Sp	SPRCHOVÝ KOUT ČTVRTKRUHOVÝ 900 mm - vanička z lišého mramoru (ref. v. Jika Padana) v= 27 mm, r= 550 mm, instalace přímo na podlahu sifon s bočním vývodem DN50, odtok min. 32l/min, kovová krytka (chrom popř. nerez), ČTYŘDÍLNÁ ZÁSTĚNA - posuvné dvoukřídlé dveře s bezp. čirým sklem tl. 6 mm; v= 185 cm, r= 550 mm; profily chrom lesklý (ref. v. Roth Proxima Line) NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BATERIE - pochromovaná mosaz, průtok 16 l/min (při 0,3 MPa), (ref. v. Raf PL-L81B) s příslušenstvím (sprchová hadice, hlavice, úchyt) + sprchová tyč Multi chrom dl. 620 mm
WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ 530x360 mm - keramika, s hlubokým splachováním ref. výrobek Jika Plus záchodové sedátko nerez úchyty SPLACHOVACÍ STĚNOVÝ SYSTÉM pro zazdívání (ref. v. Geberit, Grohe), tlačítko umístěné na přední straně, splachovací objem 3/6l ovládací tlačítko pro 2 množství splachování - bílé tlačítek, rohový ventil se sítkem pochromovaný DN 15, připojovací trubička 3/8" x 1/2" délky 300mm manžeta (napojovací tvarovka) Ø110 pro napojení na kanalizační připojovací potrubí výška hrany klozetu: 430 mm, výška odpadu dle konkrétního klozetu, průměr odpadu: 110 mm
D	DŘEZ BEZ ODKAPÁVACÍ PLOCHY - nerez, rozměr 460x460 mm s přepadem, otvor pro baterii uprostřed (ref. v. Ikea LÅNGUDDEN), vč. kovové pilety uzavíratelná click/clack; sifon 5/4" - plast SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ - chrom, s pákovým ovládáním, výška ramínka 35 cm; předsazení 21 cm, (ref. v. Ikea ÄLMAREN) 2x rohový ventil se sítkem pochromovaný DN15, 2x tlaková flexi hadice výška ventilů- 600 mm s roztečí 100mm, odpadu- 550 mm o Ø 50 mm
	SPOLEČNÁ PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA PRAČKOVÁ S PŘIPOJENÍM ROZVODU VODY - krycí deska chrom/nerez připojovací rozměry vody - 1/2" x 3/4"; připojovací rozměry odpadu - DN40/50, (Ref. v. HL 406) výška odpadu a vody - 400 až 600 mm

- Ap  
POZNÁMKA — PP PLASTOVÉ POTRUBÍ (HT)
- JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY, VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU
  - PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDÁ NAPOJENÍ NA SVISLÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PŘES STÁVAJÍCÍ ODBOČKY; V PŘÍPADĚ, ŽE STÁVAJÍCÍ ODBOČKY NEJSOU KAPACITNĚ VYHOVUJÍCÍ, NEBO JSOU VYSAZENY V NEVHODNÉ VÝŠCE, JE NUTNÉ PROVÉST VYSAZENÍ ODBOČEK NOVÝCH
  - VÝKRES NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, PŘI PROVÁDĚNÍ MOHOU NASTAT SITUACE NEPŘEDVÍDANÉ PROJEKTEM - JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

SEZNAM REVIZÍ

- 

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.2213/1		P H A	
		Preslova 2213/5, 150 00 Praha 5 – Smíchov			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO	1:50		
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	12/2024		
ODP. PROJEKTANT	Ing. arch. O. Gattermayer	FORMÁT	2xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO-01		
VYPRACOVAL	Ing. T. Hromádko	D.1.4a ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			
VÝKRES				Č.V./Č.REV.	
PŮDORYS – 1.NP – KANALIZACE				02/0	