



SKLADBA KOMUNIKACÍ:

OKAPOVÝ CHODNÍK, DLAŽBA CHODNÍKOVÁ, POKLÁDKA DO ŠTĚRKOVÉHO LŮŽE

BETONOVÁ CHODNÍKOVÁ DLAŽBA 300/300/50 MM PRO POUŽITÍ V EXTERIÉRU, PRO POKLÁDKU DO ŠTĚRKOVÉHO LŮŽE

KLADECÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4-8 MM, TL. 30 MM

PODKLADNÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 8-16 MM, TL. 50 MM

CELKOVÁ TL. 130 MM

HUTNĚNÁ ZEMINA (E_{mod} = 30-45 MPa)

POCHOZÍ SKLADANÁ DLAŽBA, POKLÁDKA DO ŠTĚRKOVÉHO LŮŽE (TERASY)

BETONOVÁ SKLADANÁ DLAŽBA 60 MM PRO POUŽITÍ V EXTERIÉRU, PRO POKLÁDKU DO ŠTĚRKOVÉHO LŮŽE + ZÁSYPVÝ PÍSEK FRAKCE 0,5

KLADECÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4-8 MM, TL. 30 MM

PODKLADNÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 8-16 MM, TL. 50 MM

PODKLADNÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 0-63 MM, TL. 100 MM

CELKOVÁ TL. 240 MM

SEPARAČNÍ VRSTVA NETKANÁ TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN

HUTNĚNÁ ZEMINA (E_{mod} = 30-45 MPa)

OBČASNĚ POJÍŽDENÁ SKLADANÁ DLAŽBA, POKLÁDKA DO ŠTĚRKOVÉHO LŮŽE

BETONOVÁ SKLADANÁ DLAŽBA 60 MM PRO POUŽITÍ V EXTERIÉRU, PRO POKLÁDKU DO ŠTĚRKOVÉHO LŮŽE + ZÁSYPVÝ PÍSEK FRAKCE 0,5

KLADECÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4-8 MM, TL. 30 MM

PODKLADNÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 8-16 MM, TL. 50 MM

PODKLADNÍ VRSTVA Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 0-63 MM, TL. 200 MM

CELKOVÁ TL. 340 MM

SEPARAČNÍ VRSTVA NETKANÁ TEXTILIE Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN

HUTNĚNÁ ZEMINA (E_{mod} = 30-45 MPa)

Nové schody a vyvýšené plochy v rámci nové zahradní terasy:

STANDARD

Dlažba CS BETON - QUADRO s fazetou (v x d x š - 60 x 200 x 200 mm) – barva PŘÍRODNÍ (tedy světle šedá), povrch HLADKÝ

Nový zahradní chodník a přilehlé relaxační plochy v rámci nové zahradní terasy:

Dlažba CS BETON - QUADRO s fazetou (v x d x š - 60 x 200 x 200 mm) – barva ŠEDÁ (tedy světle šedá), povrch HLADKÝ

Dlažba CS BETON - QUADRO s fazetou (v x d x š - 60 x 200 x 200 mm) – barva OKR (tedy „špinavá“ světle žlutá), povrch HLADKÝ

Nové „vyzdění“ stávajícího anglického dvorku v rámci nové zahradní terasy:

Tvarovka BEST – LUNET A II a IV s fazetou (v x d x š - 200 x 400 x 200 mm) – barva PŘÍRODNÍ (tedy světle šedá), povrch STANDARD

Zakrytá deska BEST – III a IV s fazetou (v x d x š - 50/100 x 400 x 300 mm) – barva PŘÍRODNÍ (tedy světle šedá), povrch STANDARD

LEGENDA PLOCH:

2,00 m² Betonová dlažba kladená na vazu tl. 60mm, rozm: 200/200 mm barva přírodní světle šedá.

2,00 m² Betonová dlažba kladená na vazu tl. 60mm, rozm: 200/200 mm barva okrová.

2,00 m² Betonová dlažba kladená na vazu tl. 60 mm, rozm: 100/200 mm barva světlá.

2,00 m² Betonová dlažba kladená na sraz tl. 60 mm, rozm: 200/200 mm barva antracit.

2,00 m² Terén - zatravnění

2,00 m² Sportovní povrch - SmartSoft EPDM povrchbarevný

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

Odpovědnost:

Městská část PRAHA 5

Městská část Praha 5
Náměstí 14. října 1381/4
150 22; Praha 5

HIP	Ing. Miroslav Vejksal	Siletic CZ s.r.o.	Kopie číslo:
Odpovědný projektant	Ing. Miroslav Vejksal	Siletic CZ s.r.o.	
Vypracoval	Martin Kureš	Seifertova 2919/12 130 00 Praha 3	Stupeň PD
Datum	2/2024		DPS
Místo stavby	Pešková ul. 963/1; Praha 150 00	Číslo zakázky	232sk00022
Investor	Městská část Praha 5	Měřítko:	1:100

STAVBA: FZŠ a MŠ BARRANDOV II PŘÍP. UK, PRAHA 5 - HLUBOČEPY MŠ PEŠKOVA 963/1

OPRAVY ARÉÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ, NAVAŽUJÍCÍCH PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNÉ KOMUNIKACE A JEJICH ODVOZENÍ

ČÁST OKRUM:

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

OBSAH VÝKRESU:

Nový stav aréálových komunikací

D.1.1.5