

**Všeobecný popis**

Přesné rozměry všech výrobků budou určeny po zaměření připravených stavebních konstrukcí. Přesná barevnost všech prvků, dezén a materiálová varianta budou upřesněny a schváleny v rámci AD. Detailní řešení bude zpracováno v dílenské dokumentaci. Dílenská dokumentace bude schválena v rámci AD.

## Výpis výplní otvorů a truhlářské konstrukce

Veškeré zabudované a nepřístupné dřevěné konstrukce budou impregnovány proti dřevokazným houbám, hnilobě a dřevokazným škůdcům vhodným impregnačním nátěrem.

Ozn.	Popis	Počet	Specifikace
PL-1	Balkónové dveře dvoukřídlé 1900/2500 mm Křídla 1700/2000 mm dvojice oken nad dveřmi 325/810 mm	1xP	Balkónové dveře dvoukřídlé, otevíravé, vnější. S dvojicí otevíravě sklopných oken nad dveřmi. Rám - Plastový, barva bílá. Zasklení - Tepelně izolačním trojsklem, bezpečnostním. $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Vzduchová neprůzvučnost TZI3. Spárová neprůvzdušnost $i_{LV} < 0,1 \text{ m}^3/(\text{s.m.Pa}0.67)$ . Dveřní křídla - Otevíravá, celoprosklená, čiré sklo. Rám křídla, plast. Barva bílá. Kování - Obvodové, celokovové, čtyřpolohové s mikroventilací. Ovládání oken, manuální klika umístěna ve spodní části okna. Vnější kování - Celokovové, nerez matný. Klika do interiéru. Zarážka. Panikové kování - NE. Zámek - NE. Značení pro slabozraké - Grafický pás š.50mm ve výšce 900mm a 1500mm. Lepená grafická neprůhledná fólie, plný pás, jasně viditelný proti pozadí
PL-2	Balkónové dveře dvoukřídlé 1900/2500 mm Křídla 1700/2000 mm dvojice oken nad dveřmi 325/810 mm	1xP	Balkónové dveře dvoukřídlé, otevíravé, vnější. S dvojicí otevíravě sklopných oken nad dveřmi. Rám - Plastový, barva bílá. Zasklení - Tepelně izolačním trojsklem, bezpečnostním. $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Vzduchová neprůzvučnost TZI3. Spárová neprůvzdušnost $i_{LV} < 0,1 \text{ m}^3/(\text{s.m.Pa}0.67)$ . Dveřní křídla - Otevíravá, celoprosklená, čiré sklo. Rám křídla, plast. Barva bílá. Kování - Obvodové, celokovové, čtyřpolohové s mikroventilací. Ovládání oken, manuální klika umístěna ve spodní části okna. Vnější kování - Celokovové, nerez matný. Klika do interiéru. Zarážka. Panikové kování - NE. Zámek - NE. Značení pro slabozraké - Grafický pás š.50mm ve výšce 900mm a 1500mm. Lepená grafická neprůhledná fólie, plný pás, jasně viditelný proti pozadí
D-1	Dveře jednokřídlé interiérové 700/2100 mm	1xL 1xP	Dveře jednokřídlé, otevíravé, vnitřní. Zárubeň - Obložková, dřevěná, barva bílá. Pro stěnu tl. 125 mm Dveřní křídlo - Otevíravé, plné, hladké. Materiál děrovaná DTD deska. Povrchová uprava HPL. Barva bílá. Zasklení - NE Vnější kování - Celokovové nerez matný. Klika/klika. Zadlabací zámek pro WC kování Samozavírač, zarážka Panikové kování - NE Zámek - WC sestava Značení pro slabozraké - NE Spodní část křídla zkrácena o 15 mm pro přívod vzduchu k odtahovým ventilátorům
D-2	Dveře jednokřídlé exteriérové WC 900/2400 mm	1xP	Dveře jednokřídlé, otevíravé, exteriérové. Dveře se zvýšenou mechanickou odolností (křídlo, zárubeň, kování) - veřejně přístupné WC z prostoru parku. Zárubeň - ocelová bloková tepelně izolovaná pro montáž pomocí šroubů do dřevěné nosné konstrukce stěny, ocelová, barva bílá. Dveřní křídlo - Otevíravé, plné, hladké. Ocelové plechové dvouvrstvé s vloženou tepelnou izolací Zasklení - NE Vnější kování - Celokovové nerez matný. pevné madlo/pevné madlo, svíslé 600 mm oboustrané. Zadlabací zámek pro WC kování nerez, kruhová rozeta + samostatný přídatný zadlabací zámek pro cylindrickou vložku, válečková západka Samozavírač, zarážka (samozavírač dle třídy stříbrný, třídu vybrat dle instalované hmotnostní křídla podle ČSN 1154, samozavírač s kluznou lištou, s tlumeným dovíráním, bez možnosti aretace v otevřeném stavu) Panikové kování - NE Zámek - WC sestava s viditelnou indikací zamčeno/otevřeno, samostatný zámek pro cylindrickou vložku (možnost uzamčení v případě poruchy) Značení pro slabozraké - ANO, podle ČSN 734001, nerezové haptické (hmatové) štitky

Ozn.	Popis	Počet	Specifikace
D-3	Dveře jednokřídlé exteriérové WC bezbariérové 900/2400 mm	1xP	<p>Dveře jednokřídlé, otevíravé, exteriérové.</p> <p>Dveře se zvýšenou mechanickou odolností (křídlo, zárubeň, kování) - veřejně přístupné WC z prostoru parku.</p> <p>Zárubeň - ocelová bloková tepelně izolovaná pro montáž pomocí šroubů do dřevěné nosné konstrukce stěny, ocelová, barva bílá.</p> <p>Dveřní křídlo - Otevíravé, plné, hladké. Ocelové plechové dvou vrstvé s vloženou tepelnou izolací</p> <p>Zasklení - NE</p> <p>Vnější kování - Celokovové nerez matný. pevné madlo/pevné madlo, z vnější strany svislé 600 mm, z vnitřní strany 800 mm vodorovné ve výšce 800 mm.</p> <p>Zadlabací zámek pro WC kování + samostatný přídatný zadlabací zámek pro cylindrickou vložku, válečková západka</p> <p>Samozavírač, zarážka (samozavírač dle třídy stříbrný, třídU vybrat dle instalované hmotnostní křídla podle ČSN 1154, samozavírač s kluznou lištou, s tlumeným dovíráním, bez možnosti aretace v otevřeném stavu)</p> <p>Panikové kování - NE</p> <p>Zámek - WC sestava nerez, kruhová rozeta s viditelnou indikací zamčeno/otevřeno, samostatný zámek pro cylindrickou vložku (možnost uzamčení v případě poruchy)</p> <p>Značení pro slabozraké - ANO, podle ČSN 734001, nerezové haptické (hmatové) štítky</p>
D-4	dveře interiérové skládací 700x2100	1x	<p>Dveře jednokřídlé, skládací, vnitřní.</p> <p>Zárubeň - Obložková, dřevěná, barva bílá. Pro stěnu tl. 100 mm</p> <p>Dveřní křídlo - Skládací Zasahují v otevřeném stavu pouze do jedné místnosti, přičemž křídlo je složeno ze dvou lamel stejné šířky., plné, hladké. Materiál děrovaná DTD deska. Povrchová úprava HPL. Barva bílá.</p> <p>Zasklení - NE</p> <p>Vnější kování - Celokovové nerez matný. Klika/klika. bez uzamčení.</p> <p>Samozavírač, zarážka - NE</p> <p>Panikové kování - NE</p> <p>Zámek - WC sestava</p> <p>Značení pro slabozraké - NE</p> <p>Spodní část křídla zkrácena o 15 mm pro přívod vzduchu k odtahovým ventilátorům</p>
T-1	Venkovní okenice 2475/940 mm	2xL 2xP	<p>Venkovní okenice pro dveře PL-1, PL-2</p> <p>Okenice budou dvoukřídlé, otevíravé. Otáčení 180°.</p> <p>Materiál z voděodolné překližky tl.25mm. Povrchová úprava hladká fólie z obou stran, barva bílá. Okenice budou barevně sjednoceny s fasádou.</p> <p>Závěsy 2/Z, 5ks na každou okenici.</p> <p>3x petlice pro uzavření zevnitř. Okenice na západní fasádě bude možné zavřít i zvenčí, 1x petlice venkovní se zámkem.</p> <p>řezené hrany překližky budou opatřeny voděodolným bílým nátěrem exteriérovým. Základní rozměr desky 1250x2500 mm.</p>
T-2	Kuchyňská linka L sestava + vestavěná skříň 2325 a 1930/ v. 900/ hl.600 mm Vestavěná skříň š. 1395/hl. 400/v. 2000 mm	1	<p>Kuchyňská linka. Korpus a dvířka z dřevotřískových desek s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem HPL, Desky budou odolné proti vlhkosti. pracovní deska bude z dřevotřísky s vysokotlakým laminátem, postforming.</p> <p>Kování celokovové, zásuvky z celovýsuvy. Rozměry kuchyňské linky budou upraveny dle vybraných zařizovacích předmětů. Korpusy skříněk budou bílé, matné. Barevnost dvířek bude specifikována v rámci AD.</p> <p>Pro zhotovení kuch. linky bude zpracována dodavatelem dílenská dokumentace, která bude před realizací odsouhlasena architektem v rámci AD</p>

## Výpis zámečnických výrobků

Zámečnické výrobky pro exteriér budou žárově zinkovány nebo budou vyrobeny z matné nerezové oceli. Zámečnické výrobky pro interiér budou upraveny práškovou vypalovací barvou. EL. skříňe, měření a ostatní prvky budou opatřeny skrytými dvířky v líci steny. Dvířka budou mít povrchovou úpravu sjednocenou s povrchovou úpravou stěny. Otvírání dvířek bude odsouhlaseno architektem.

Ozn.	Popis	Počet	Specifikace
<b>1/Z</b>	ochranný kryt na el. ohříváč vody	1x	ochranný kryt proti krádeži / poškození. Kryt na tlakový ohříváč vody na veřejném WC. rozměr 600x450x300 mm (přesně dle dodaného ohříváče !) materiál – ocel, povrch – komaxit lak, tmavě šedý ocelový rám „krabice“ z válcovaných profilů L 30x30x2 mm, opláštěn tahokovem oka 16x12 2x2, válcovaný, ocelový osazen cylindrickým zámkem pro možnost demontáže, vč. přípravy kotvení do suché montáže stěny
<b>2/Z</b>	Závěsy okenic Ø25 mm, v. 100mm	10xL 10xP	Závěs pro venkovní okenice T-1. 5ks závěsů pro každou okenici. Závěsy budou umožňovat otočení o 180°. Dveřní závěs ZTK25 (Ø25 mm) bude navařen na ocel pásovinu tvaru L 120/85x100x6 mm. Pásovina bude kotvena do nosné konstrukce stěny, zdvojeného sloupku. Povrchová úprava nerezová ocel. Spojovací materiál nerez.

## Výpis klempířských výrobků

Klempířské konstrukce, oplechování střechy, odvodnění, apod. jsou navrženy z taženého AL plechu tl. 0,7 až 1 mm. Povrchová úprava dvojitým vypalovacím lakem. Bareva šedá. Všechny klempířské výrobky a práce budou odpovídat požadavkům ČSN 733610. Barevnost všech klempířských výrobků bude sjednocena. Materiál a barva klempířských výrobků budou vyzorkovány a odsouhlaseny architektem v rámci AD.

Ozn.	Popis	Počet / délka	Specifikace
<b>1/K</b>	Závětrná lišta RŠ 330 mm Mřížka š.40 mm	1x 11,3m 2x 7,8m  celkem 26,9m	AL Závětrná lišta okraje střechy. Nerezová větrací mřížka pro odvětrání fasády. Mřížka bude krytá závětrnou lištou. Strana jižní, západní a východní
<b>2/K</b>	Okapnice RŠ 330 mm Mřížka š.40 mm	1x 11,3m  celkem 11,3m	AL Okapnice, okraj střechy. Nerezová větrací mřížka pro odvětrání fasády. Mřížka bude krytá okapnicí. Strana severní
<b>3/K</b>	Střešní žlab Ø125 mm	1x 11,3m  celkem 11,3m	AL Střešní žlab půlkruhový, 2x čelo, 2x kotlík, ocelové háky
<b>4/K</b>	Svod Ø100 mm	2x 3,2m  celkem 6,4m	AL Kruhový svod kruhový, 2x lapač splavenin.
<b>5/K</b>	Okapnice RŠ 330 mm Mřížka š.40 mm	1x 11,3m 1x 7,8m 2x 0,25m 3x 3,2m 1x 1,5m  celkem 30,7m	AL Okapnice, ukončení spodní hrany dřevěné provětrávané fasády. Nerezová větrací mřížka pro odvětrání fasády
<b>6/K</b>	Mřížka š.40 mm	1x 3,1m 2x 1,1m 1x 1,2m 1x 2,1m 3x 1,9m  celkem 14,3m	Nerezová větrací mřížka pro odvětrání fasády umístěná u spodní hrany fasády pod terasou a nadpraží dveří.
<b>7/K</b>	Větrací mřížka 150/150 mm	3	Nerezová krycí mřížka pro větrání WC. Typový výrobek.

## Výpis zařizovacích předmětů

Zařizovací předměty a doplňky budou vyvzorkovány a schváleny architektem / investorem. Zařizovací předměty jsou součástí výpisu části ZTI. Mísící baterie a doplňky jako WC štětka, zásobníky papíru, mýdla a ručníků budou kovové. Povrchová úprava lesklý nerez. Dřez bude z nerez. Elektrické spotřebiče budou energetické třídy A+++.

Ozn.	Popis	Počet	Specifikace
<b>1/M</b>	vybavení bezbar WC	1	Antivandal provedení: nerezový zásobník mýdla, nerezová zásobník ručníků s uzamčením, Zrcadlo 1500/1000 mm, spodní hrana zrcadla ve výšce 900 mm pevné. WC štětka s nástěnnou nádobkou. nerezový zásobník toaletního papíru s uzamčením
<b>2/M</b>	vybavení pánského WC	1	Antivandal provedení: nerezový zásobník mýdla, nerezová zásobník ručníků s uzamčením, Zrcadlo 900/900 mm. WC štětka s nástěnnou nádobkou. nerezový zásobník toaletního papíru s uzamčením
<b>3/M</b>	vybavení personálního WC	1	zásobník mýdla, zásobník toalet. papíru, zásobník papírových ručníků, zrcadlo 900x900 mm (na skříňce nad umyvadlem). WC štětka s nástěnnou nádobkou
<b>4/M</b>	lednička	1	lednička 600x600 mm, vestavná pod linku (nízká)