


ZHOTOVITEL: Boa projekt s.r.o. Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388 		AKCE: Rekonstrukce bytové jednotky MČ Radlická 2070/112, 150 00 Praha 5 b.j.č. 12	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč			
ZHOTOVITEL ČÁSTI: Boa projekt s.r.o. Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388 		INVESTOR: Městská část Praha 5 nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč VYPRACOVAL: Ing. Jiří Slezák		ZAK.Č. 24 178	STUPEŇ PD: DPS
ČÁST DOKUMENTACE: STAVEBNÍ ČÁST		DATUM: 15.03.2025	PARÉ:
NÁZEV ČÁSTI: TABULKA DVEŘÍ		FORMÁT: A4	ČÍSLO ČÁSTI: D.1.1.
		MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: 7.

TABULKA DVEŘÍ

VÝPIS DVEŘÍ (D)	2
D.1 REPASE VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO BYTU A VÝMĚNA PRAHU	2
D.2 JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	3
D.3 JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	3
D.4 JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	3
D.5 JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	3
D.6 JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	4

Výpis dveří (D)

D.1 Repase vstupních dveří do bytu a výměna prahu

Umístění: 1.05

Popis: Stávající obložkové vstupní jednokřídlé dveře levotočivé. Obroušení původního laku rámu a dveřního křídla, nové tmelení (odstranění starého tmelu). Nový ochranný nátěr dveří, odolný proti odírání a voděodolný. Součástí dodávky je i výměna dveřního prahu délky 855mm. Práh z bukového dřeva opatřen polyuretanovým lakem v odstínu dveří.

Kování: Výměna zámkové vložky, štítkového kování, koule – klika, provedení z nerez, bezpečnostní třída 2

PÚ: Odstín nátěru dle stávajících, ref. odstín bílý

Pozn.: Rozměry nutné ověřit na stavbě



Výměna dodatečného zámku

Odstranění štítku

Odstranění štítku

Výměna štítkové kování a vložky

D.2 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.03
Rozměry dveří:	průchozí š. 700 mm, v. 2100 mm
Rozměry otvoru:	stavební š. 800 mm, v. 2150 mm,
Otevírání:	P – 1x
Popis:	Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Obložkové zárubně šířky dle tloušťky příčky, bez prahu, povrch totožný s dveřním křídlem nebo dle volby investora. Ve spodní části dveřního křídla instalovaná mřížka o rozměru 300x100mm.
Kování:	Rozetové kování, klika – klika, dozický pokojový zámek (nebo dle výběru investora)
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD
PÚ:	CPL laminát. Odstín bílý.

D.3 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.01
Rozměry dveří:	průchozí š. 800 mm, v. 2100 mm
Rozměry otvoru:	stavební š. 900 mm, v. 2150 mm
Otevírání:	L – 1x
Popis:	Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Obložkové zárubně šířky dle tloušťky příčky, bez prahu, povrch totožný s dveřním křídlem nebo dle volby investora.
Kování:	Rozetové kování, klika – klika, dozický pokojový zámek (nebo dle výběru investora)
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD
PÚ:	CPL laminát. Odstín bílý.

D.4 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.06
Rozměry dveří:	průchozí š. 800 mm, v. 2100 mm
Rozměry otvoru:	stavební š. 900 mm, v. 2150 mm
Otevírání:	L – 1x
Popis:	Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Obložkové zárubně šířky dle tloušťky příčky, bez prahu, povrch totožný s dveřním křídlem nebo dle volby investora. Krycí (zákloповá) lišta obložkové zárubně 60 mm. Horní část křídla prosklena mléčným sklem 5 mm.
Kování:	Rozetové kování, klika – klika, dozický pokojový zámek (nebo dle výběru investora)
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD Zasklení bezpečnostním sklem proti poranění, mléčné sklo
PÚ:	CPL laminát. Odstín bílý.
Pozn:	Tloušťku zděných přiček pro obložkové zárubně nutné ověřit na stavbě.

D.5 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.03
Rozměry dveří:	průchozí š. 700 mm, v. 2100 mm
Rozměry otvoru:	stavební š. 800 mm, v. 2150 mm,

Otevírání: L – 1x
 Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Obložkové zárubně šířky dle tloušťky příčky, bez prahu, povrch totožný s dveřním křídlem nebo dle volby investora.
 Kování: Rozetové kování, klika – klika, WC zámek (nebo dle výběru investora)
 Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.
 Materiál: Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň
 Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD
 PÚ: CPL laminát. Odstín bílý.

D.6 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.03
 Rozměry dveří: průchozí š. 600 mm, v. 2100 mm
 Rozměry otvoru: stavební š. 700 mm, v. 2150 mm,
 Otevírání: L – 1x
 Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Obložkové zárubně šířky dle tloušťky příčky, bez prahu, povrch totožný s dveřním křídlem nebo dle volby investora.
 Kování: Rozetové kování, klika – klika, WC zámek (nebo dle výběru investora)
 Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.
 Materiál: Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň
 Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD
 PÚ: CPL laminát. Odstín bílý.