

ZHOTOVITEL:	Boa projekt s.r.o. Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388	AKCE:	Rekonstrukce bytové jednotky MČ Radlická 2070/112, 150 00 Praha 5 b.j.č. 12		
	ZODPOVĚDNÁ OSOBA:	Ing. Vít Řezáč			
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	Boa projekt s.r.o. Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388	INVESTOR:	Městská část Praha 5 nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5		
	ZODPOVĚDNÁ OSOBA:	ZAK.Č.	24 178	STUPEŇ PD:	PARÉ:
VYPRACOVAL:	Ing. Jiří Slezák	DATUM:	15.03.2025	DPS	
ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNÍ ČÁST				
NÁZEV ČÁSTI:	TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				
		FORMÁT:	A4	ČÍSLO ČÁSTI:	D.1.1.
		MĚŘÍTKO:	-	ČÍSLO VÝKRESU:	9.

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

1.	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ (J)	2
J.1	KUCHYŇSKÁ LINKA VČETNĚ PRACOVNÍ DESKY	2

1. Výpis truhlářských výrobků (J)

J.1 Kuchyňská linka včetně pracovní desky

Umístění: 1.06 – kuchyňský kout

Počet, rozměry: Spodní skřínky výška 800 mm, šířka 300–600 mm, hloubka 600 mm

Horní skřínky výška 800 mm, šířka 300–600 mm, hloubka 370 mm

Pracovní deska tl. 28mm, horní hrana desky 900 mm od podlahy

Rozměry linky dle výkresové části.

Mezera mezi horními skřínkami a pracovní deskou bude 550 mm

Popis: Rovná kuchyňská linka ve středním standardu v provedení spodních skříněk na nožičkách + zavěšené horní skřínky na nástěnné liště. Součástí dodávky budou i vestavěné spotřebiče, soklová lišta, kotevní prvky, nastavitelné nohy, pracovní deska, nerezový dřez, vodovodní baterie, osvětlení pod horní skřínky (trubicové LED svítidlo).

Výška soklu dle spodních skříněk. Panty v provedení s tlumením.

Vestavěné spotřebiče myčka š. 600, pečící trouba, elektrická sklokeramická varná deska, cirkulační digestoř.

Materiál: Korpus – dřevotřísková deska s povrchovou laminátovou úpravou

Dvířka – MDF dřevovláknitá deska potažená melaninovou folií vč. okrajů, zadní strana dvířek vysokotlaký melaminový laminát

Dvířka u horních skříněk v bílém provedení s hladkým a dobře čistitelným povrchem, dvířka u spodních skříněk v provedení imitaci dřeva s dobře čistitelným povrchem.

Úchytky nerezové

Kotvení: Spodní skřínky usazeny na nastavitelných nožičkách

Horní skřínky kotveny do zdiva pomocí hmoždinek (kotvení dle dodavatele), skřínky zavěšené na nástěnné liště

Pozn.: Požadavek na odolnost pracovní kuchyňské desky proti poškrábání a otěru.

Dodávka kuchyňské linky včetně kuchyňských lišt, rohů a koncovek. Odstín lišt dle kuchyňské linky.

Celkové řešení podléhá schválení investora, rozměry je nutno ověřit na stavbě.

