



Revize 1 ze dne 06.05.2025
Zpracování požadavků DOSS a MČ

ZHOTOVITEL:		Boa projekt s.r.o. Na Hutmance 439/8, Praha 5 - Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388	AKCE:	Rekonstrukce bytové jednotky MČ Vítězná 531/13, 150 00 Praha 5 bj.č. 1	
		ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč			
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		Boa projekt s.r.o. Na Hutmance 439/8, Praha 5 - Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388	INVESTOR:	Městská část Praha 5 nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5	
		ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč			
		VYPRACOVAL: Ing. Ondřej Mědílek			
ČÁST DOKUMENTACE:		STAVEBNÍ ČÁST			
NÁZEV ČÁSTI:		TABULKA DVEŘÍ			
		ZAK.Č.	24 122	STUPEŇ PD:	PARÉ:
		DATUM:	15.10.2024	DSP	
		FORMÁT:	A4	ČÍSLO ČÁSTI:	D.1.1.
		MĚŘÍTKO:	-	ČÍSLO VÝKRESU:	8.

TABULKA DVEŘÍ

1.	VÝPIS DVEŘÍ (D).....	2
D.1	REPASE STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	2
D.2	REPASE STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ DVOUKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ	2
D.3	NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ, KOPIE.....	2
D.4	REPLIKA ZÁRUBNÍ A KŘÍDEL – HISTORIZUJÍCÍ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ	3
D.5	REPASE ZÁRUBNÍ, KŘÍDEL A SVĚTLÍKU – STÁVAJÍCÍ HISTORICKÉ DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DO BYTU – OTOČNÉ	3

1. Výpis dveří (D)

D.1 Repase stávající historické jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.03 – předsíň
Rozměry dveří:	průchozí š. 900 mm, průchozí v. 1990 mm
Otevírání:	L – 1x
Popis:	Stávající historické jednokřídlé dveře vnitřní, polodrážkové, dřevěné, kazetové, plné, dřevěná obložková zárubeň, bez prahu (pro vyplnění dilatační spáry pod dveřním křídlem bude instalována přechodová dilatační korková lišta). Dveřní křídla a zárubně budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit.
Kování:	Nové mosazné, historizující, interiérové, štítové dveřní kování, klika – klika, dozický zámek.
Kotvení, těsnění:	Nové dle dodavatele.
Materiál:	Zárubeň stávající dřevěná obložková Křídlo stávající dřevěné plné
PÚ:	Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001 Křídlo – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001
Pozn:	Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.

D.2 Repase stávající historické dvoukřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.06 – pokoj
Rozměry dveří:	průchozí š. 1160 mm, průchozí v. 2350 mm
Otevírání:	Dvoukřídlé, hlavní křídlo P, 1x
Popis:	Stávající historické dvoukřídlé dveře vnitřní, polodrážkové, dřevěné, kazetové, plné, dřevěná obložková zárubeň, s prahem. Dveřní křídla a zárubně budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit.
Kování:	Nové mosazné, historizující, interiérové, štítové dveřní kování, klika – klika, dozický zámek.
Kotvení, těsnění:	Nové dle dodavatele.
Práh:	Nový dveřní práh
Materiál:	Zárubeň stávající dřevěná obložková Křídlo stávající dřevěné plné
PÚ:	Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001 Křídlo – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001
Pozn:	Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.

D.3 Nové jednokřídlé vnitřní – otočné, kopie

Umístění:	1.04; 1.05
Rozměry dveří:	průchozí š. 700 mm, průchozí v. 1970 mm
Rozměry otvoru:	stavební š. 800 mm, stavební v. 2020 mm, rozměry otvoru dle dodavatele dřevěné zárubně
Otevírání:	L – 1x P – 1x
Popis:	Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, hladké, polodrážkové, dutinková dřevotříska + lakovaná dýha, dřevěná obložková zárubeň šířka dle příčky. Instalace do nové SDK příčky. Bez prahu, (pod dveřním křídlem bude instalována dilatační přechodová lišta). Křídlo bude podříznuté tak, aby mezi přechodovou lištou a křídlem dveří byla mezera 10-15mm.
Kování:	Interiérové, historizující, štítové dveřní WC kování (nebo dle výběru investora)
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Zárubeň – obložková, hladká, dřevěný masiv. Dveřní křídlo dřevěné plné, hladké, polodrážkové, dutinková dřevotříska + lakovaná dýha křídlo bude podříznuté o 10-15mm.

PÚ: Zárubeň – ochranný nátěr, ref. barva bílá RAL 9001
Křídlo – ochranný nátěr, ref. barva bílá RAL 9001
Pozn: Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.

D.4 Replika zárubní a křídel – historizující jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.02/1.03, 1.06/1.07
Rozměry dveří: průchozí š. 800 mm, průchozí v. 2060 mm
Otevírání: L – 2x
Popis: Nové historizující jednokřídlé dveře vnitřní, polodrážkové, dřevěné, kazetové, plné, dřevěná obložková zárubeň, s prahem. Dveřní křídla i zárubně budou nové – replika, profilace dle stávajících historických vstupních dveří.
Stávající práh mezi 1.02/1.03 bude odstraněn. Stávající práh mezi 1.06/1.07 bude vyměněn.
Kování: Nové mosazné, historizující, interiérové, štítové dveřní kování, klika – klika, dozický zámek.
Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.
Materiál: Zárubeň stávající dřevěná obložková
Křídlo nové dřevěné plné, replika, hladké
PÚ: Zárubeň – nátěr, ref. barva bílá RAL 9001
Křídlo – nátěr, ref. barva bílá RAL 9001
Pozn: Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.

D.5 Repase zárubní, křídel a světlíku – stávající historické dvoukřídlé vstupní do bytu – otočné

Umístění: 1.03 – Zádveří, vstupní dveře do bytu
Rozměry dveří: průchozí š. 1100 mm, průchozí v. 2350 mm
Otevírání: Dvoukřídlé, hlavní křídlo L, 1x
Popis: Stávající historické dvoukřídlé dveře, vnitřní, plné, dřevěné, kazetové, polodrážkové, s dřevěnou obložkovou zárubní, s prahem. Dveřní křídla a zárubně budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit, profilace dle stávajících historických vstupních dveří, bude odsouhlaseno MHMP OPP.
Stávající světlík nad vstupními dveřmi bude repasován, tzn. bude zbaven stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit, profilace dle stávajících historických vstupních dveří, bude odsouhlaseno MHMP OPP.
Stávající práh bude vyměněn.
Kování: Nové bezpečnostní kování, koule – klika, zámek FAB, cylindrická vložka
Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.
Práh: Nový dveřní práh
Materiál: Zárubeň – obložková, dřevěný masiv, replika, profilace dle stávajících historických dveří.
Křídlo – dřevěný masiv, kazetové, plné, replika, profilace dle stávajících historických dveří
Práh – dřevěný masiv, tvrdé dřevo (ref. dub shodný jako parketové vlysy)
PÚ: Zárubeň – nový nátěr, ref. zvenku odstín dle MHMP OPP, zevnitř bílá RAL 9001
Křídlo – nový nátěr, ref. zvenku odstín dle MHMP OPP, zevnitř bílá RAL 9001
Práh – nátěr bezbarvým lakem
Pozn: Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě. Typ vzorových stávajících dveří a zárubní pro repliku bude odsouhlasen MHMP OPP.