



Revize 1 ze dne 06.05.2025
Zpracování požadavků DOSS a MČ

ZHOTOVITEL: Boa projekt s.r.o. Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388		AKCE: Rekonstrukce bytové jednotky MČ Vítězná 531/13, 150 00 Praha 5 b.j.č. 9	
	ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč		
ZHOTOVITEL ČÁSTI: Boa projekt s.r.o. Na Hutěmance 439/8, Praha 5 – Jinonice IČ:06934927, tel: +420 603794388		INVESTOR: Městská část Praha 5 nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5	
	ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Řezáč VYPRACOVAL: Ing. Jiří Slezák	ZAK.Č. 24 124	STUPEŇ PD: PARÉ:
ČÁST DOKUMENTACE: STAVEBNÍ ČÁST		DATUM: 09.7.2024	DSP
NÁZEV ČÁSTI: TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ		FORMÁT: A4	ČÍSLO ČÁSTI: D.1.1.
		MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: 09.

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ (X)	2
X.1 DILATAČNÍ NEREZ PROFIL	2
X.2 NEOBSAZENO	2
X.3 REVIZNÍ DVÍŘKA DO PŘEDSAZENÉ SDK STĚNY (VODOMĚR)	2
X.4 REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA (VANA A ČISTÍCÍ KUS)	2
X.5 REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK – VENTILÁTOR	2
X.6 L - PROFIL – PŘEKLAD	2
X.7 NEOBSAZENO	2
X.8 NEOBSAZENO	2
X.9 L - PROFIL – PŘEKLAD	3

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ (X)

X.1 Dilatační nerez profil

Umístění: 1.04, 1.05, 1.08
Počet, rozměry: 2x dl. 700 mm, 1x dl. 800 mm
Popis: Ukončovací nerez profil ve tvaru L na rozhraní rozdílných materiálů
Materiál: Nerez
Kotvení: Do lepidla pod dlažbu
Pozn: Rozměry nutné ověřit na stavbě.

X.2 Neobsazeno

X.3 Revizní dvířka do předsazené SDK stěny (vodoměr)

Umístění: 1.05
Počet, rozměry: 300x300 mm, 1ks
Popis: Systémová revizní dvířka do SDK předsazené stěny pro přístup k vodoměru. Umístění dvířek dle nového stavu ve výšce cca 1 m nad podlahou, osazení dvířek dle spárořezu obkladaček, případně dle požadavku dodavatele ZTI; včetně kotvení, těsnění a rámečku. Otevírání dvířek zatlačením (tlakový zámek).
Materiál: hliníkový rám, výplň SDK deska impregnované deska do vlhkého prostředí
Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

X.4 Revizní dvířka do zdiva (vana a čistící kus)

Umístění: 1.05
Počet, rozměry: 300x300mm, 1ks
Popis: Systémová revizní dvířka pod obklad do podezdívky vany, pro přístup k vanovému sifonu a čistící kusu. Umístění dle nového stavu, případně dle požadavku dodavatele ZTI; včetně kotvení, těsnění a rámečku. Kotvení pomocí natloukacích hmoždinek nebo dle dodavatele.
Materiál: hliníkový rám, výplň SDK deska impregnované deska do vlhkého prostředí
Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

X.5 Revizní dvířka do SDK – ventilátor

Umístění: 1.04
Počet, rozměry: 600x300 mm, 1ks
Popis: Systémová revizní dvířka do SDK podhledu pro přístup k revizi ventilátoru. Umístění dvířek případně dle požadavku dodavatele VZT; dodávka včetně kotvení, těsnění a rámečku. Otevírání dvířek zatlačením (tlakový zámek).
Materiál: hliníkový rám, výplň SDK deska impregnované deska do vlhkého prostředí
Kotveno: Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

X.6 L - profil – překlad

Umístění: 1.08
Počet, rozměry: 2x L40x4 dl. 1100 mm
Popis: Ocelový L profil k vyztužení nadpraží u rozšiřovaného otvoru dveří. Uložení profilu min. 150mm.
Materiál: Ocel
Kotveno: Uložení do stávajícího zdiva

X.7 Neobsazeno

X.8 Neobsazeno

X.9 L - profil – překlad

Umístění: 1.05

Počet, rozměry: 2x L40x4 dl. 1300mm

Popis: Ocelový L profil k vyztužení nadpraží u zmenšovaného otvoru dveří. Uložení profilu min. 150mm.

Materiál: Ocel

Kotveno: Uložení do stávajícího zdiva

Pozn: U stávajícího otvoru absence překladu.