

SV D50x
TV D40x
C D20x

V1

NOVÁ STOLPAČKA VODOVODU SV, TV, C
STOUPACÍ POTRUBÍ VEDENO V SOUBĚHU S UT

POZNÁMKA:
ZAKRESLENÍ ZDROJE TEPLA JE POUZE ORIENTAČNÍ A NEODBAHUJE VŠECHNY
STÁVAJÍCÍ KOMPONENTY, VEDENÍ POTRUBÍ A PŘESNOU POZICI NÁPOJENÍ V
STÁVAJÍCÍ KOTELNĚ BUDE NUTNĚ OVĚŘIT NA STAVĚ.

DROU
VROU
RADIÁTOR
KOTLOVINA
POD
STROPEM

NÁPOJIT V SUTERÉNU POD STROPEM
NA STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVOD SV, TV A C
NA ODBĚRACÍ GRADY, UZÁVĚRY, TEPLOMĚRY A VYPLOŠTENÍ
STÁVAJÍCÍ ZÁSOBNÍ
TEPLÉ VODY, 800l

VEŠKERÉ ROZVODY BUDOV OLOVOVANY VĚTITINEK V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č.193/2007 SB. VEŠKERÉ POTRUBÍ V OBJEKTU BUDE DŮSLEDNĚ OLOVOVANO TEPELNOU IZOLACÍ S OCHRANNOU VRSTVOU. DRÁŽKY V OBVODOVÝCH ZDECH BUDOV ZABEZPEČENÝ TEPELNOU IZOLACÍ PŘI VZNIKU KONDENZACE A TEPELNÝCH MOSTŮ.

PŘI PŘÍCHODU POTRUBÍ ZDÍ, DILATAČNÍMI SPÁRAMI A PŘI VÝVODU Z PODLAHY BUDE POTRUBÍ VEDENO V OCHRANNÉ TRUBECE.

ODSKOKY STOUPACÍHO POTRUBÍ NEMUSÍ BÝT ZAKRESLENY SPRÁVNĚ NEBO PŘESNĚ, BUDE NUTNÉ OVĚŘIT VEDENÍ POTRUBÍ PŘÍMO NA STAVBĚ-OVĚŘÍ DODAVATEL.
PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JE MOŽNÉ PROVÁDĚT POUZE V KOORDINACI S DODAVATELEM STAVEBNÍ ČÁSTI.

SMĚŠOVACÍ BATERIE BUDOU PŘIPOJENY VÝZDY ZPRAVA NA STUĐNOU VODU A Z LEVA NA VODU TEPLOU. PŘI VEDENÍ POTRUBÍ NAD SEBOU BUDE POTRUBÍ STUĐNÉ VODY VEDENO VÝŠ NEJINŽE.

MONTÁŽ BUDE PROVEDENA DLE POKLADŮ OD VÝROBCŮ ZAŘÍZENÍ

- - - - -	POTRUBÍ STUDENÉ VODY "SV"
- . - . -	POTRUBÍ TEPLÉ VODY "TV"
- . . . -	POTRUBÍ CÍRKULACE "C"
- . . . -	POTRUBÍ PODRUŽNÉ
- - - - -	POŽÁRNÍ VODOVOD
H	POŽÁRNÍ HYDRANT

V _x	STOUPAČKA SV,TV, C
K _x	STOUPAČKA – PROVOZ GASTRO
H _x	STOUPAČKA – POŽÁRNÍ VODOVOD

[illegible]