

Specifikace zámečnických výrobků

Poznámka

Konstrukce bude zaměřena před výrobou

Při výrobě zámečnických výrobků respektovat znění a doporučení ČSN

Označení	Popis	Rozměr (mm)	Počet	Materiál	Povrchová úprava	Poznámka
Z1	Protidešťová žaluzie	100/100 až 150/150	1	Žárově zinkovaná ocel		demontovat stávající mřížky a osadit nové typové mřížky
Z2	Přesun stříšky nad vstupem do nového líce zateplené fasády	stávající stříšky	4	-		
Z3	Přesun vyrovnávací rampy z pororoštu u vstupních dveří do nového líce zateplené fasády	stávající rampa	1	-		
Z4	VZT potrubí vedené po fasádě demontovat a po zateplení opět namontovat	stávající potrubí	1	-		
Z5	Nové předokenní venkovní žaluzie s vodíci lištami a krycí schránkou v zateplení	<div> <div> <div>otvor pro zastínění</div> <div>1120/1750 2330/1750</div> <div>3500/1750 820/1750</div> </div> <div> <div>-</div> <div>6</div> <div>2</div> </div> <div> <div>12</div> <div>10</div> </div> </div>	typový výrobek			
Z6	Úprava stávajícího zábradlí u nového zateplení	-	5	-		