

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTI / PROSTORU/

Označ. na výkr.	Účel místnosti (prostoru)	Plocha m2	Úpravy povrchu		
			podlaha	stěny	strop
101	Zádveř , Chodba	6.36	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
102	Šatna dětí	17.67	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
103	Spol.místnost, jídelna	70.39	Isoplast	Omítka, malba	Omítka, malba
104	Lehárna+Herna	52.24	Isoplast	Omítka, malba	Omítka, malba
105	Umývárna děti	10.33	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
106	WC děti	7.36	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
107	Sklad prádla	7.79	Isoplast	Omítka, malba	Omítka, malba
108	Příprava jídel	9.94	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
109	Šatna zaměstnanců	3.45	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
110	WC zaměstnanců	0.98	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
111	Sprcha zaměstnanců	1.10	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
112	Úklidová komora	1.43	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
113	Schodiště				
114	Terasa				

LEGENDA :

- PY Zateplení izolantem z fasádního polystyrenu šedý EPS 70 F v tl. 160 mm,součinitel tepelné vodivosti /ʌ/: 0.032W/(mK) /složení konstrukce zateplované stěny viz samostatný výkres 181016/S–37 /
- PY1 Zateplení izolantem z fasádního polystyrenu šedý EPS 70 F v tl. 160 mm , součinitel tepelné vodivosti/ʌ/: 0.032W/(mK) /složení konstrukce zateplované stěny viz samostatný výkres 181016/S–38 /
- PY2 Zateplení izolantem z fasádního extrudovaného polystyrenu – XPS tl. 120 mm /složení konstrukce zateplované stěny viz samostatný výkres 181016/S–39 /
- OP Oplechování okenního parapetu z poplastovaného plechu tl. 0,55mm s nánosem PVC vrstvy 1000–1200 mikronů r.š. 450 mm – barva bílá
- PO Zateplení izolantem z fasádního polystyrenu EPS 70 F šedý ,součinitel tepelné vodivosti lambda: 0.032W/(mK) v tl. 30 mm, extrudovaný polystyren pouze pod parapet, součinitel tepelné vodivosti , lambda = 0.035W/(mK)
- LV Konstrukce podlahy vchodu – mraz. dlažba barva 1.jakostní třídy, protiskluzná , tl. 8 mm – barva dle výběru investora
- VS Oplechování stříšky nad vchodem z poplastovaného plechu tl. 0,55mm s nánosem PVC vrstvy 1000–1200 mikronů /provedena celková oprava vstupu/
- PL1 Oplechování atiky z poplastovaného plechu tl. 0,55mm s nánosem PVC vrstvy 1000–1200 mikronů
- Z Zábradlí ocelové uzavřených profilů bude provedeno nově a upraveno dle zateplení zábradlí stejného vzhledu
- STn Nová stříška nad vchody – konstrukce z hliníkových uzavřených profilů a výplň z mléčného komůrkového plykarbonátu s UV vrstvou proti stárnutí
- Zc Betonová zídka – oprava – mozaiková omítka

LEGENDA – výplně otvorů :

- OZ Okno stávající plastové 1200/1800mm
- OZ1 Okno stávající plastové 1200/2100mm s horní sklápěcí ventilací
- OZ2 Okno stávající plastové 1200/2100mm s dolní sklápěcí ventilací
- DZ Dveře stávající plastové 900/2870mm
- DZ1 Dveře stávající plastové 800/1970mm
- DZ2 Dveře stávající plastové 900/2870mm
- DZ3 Dveře stávající plastové 800/2870mm

Poznámky:

- Stávající obklad soklu bude demontován, podklad pro zateplovací systém soklu bude opraven a upraven pro zateplení
- Stávající odkryté zdivo soklu bude řádně vysušeno a v místech případně vlhkosti bude provedeno odkopání zeminy a snížení terénu a bude provedeh zásyp hrubým kamenivem/na geotextilii/ a kačírkem ohraničeným obrubníky – dl. 37 m
- Stávající porušená omítka bude odstraněna a bude nahrazena novou – v ploše cca 50%
- Stávající parapety z hliníkového plechu budou demontovány a nahrazeny parapety novými z poplastovaného plechu barvy bílé
- Stávající oplechování v celé délce fasády bude demontováno
- Otvory oken učeben – tříd budou opatřeny žaluziemi venkovními na elektrický pohon – žaluzie rolovací ocelové





Projektování pozemních staveb	Kancelář Východní 2614 tel. : 605 528969		Lokajíčková Romana Východní 2614 470 06 Česká Lípa
Zodpovědný projektant: Romana Lokajíčková	Vypracoval : Romana Lokajíčková	Kreslil : CANON BUBBLE JET PRINTER BJ – 330	
Místo : Město Praha 5		Formát : 6A4	
Investor : MČ Praha 5 Náměstí 14. Října 4, 150 22 Praha 5		Datum : 06/17	
Název akce : MŠ Lahnického – zateplení obvodového pláště a drobné stavební úpravy MŠ Lahnického 830 , 150 22 Praha 5 – Hlubočepy		Účel : SP	
		Měřítko: 1:100	
Část : Půdorys pavilon pravý 1.NP – nový stav		Příloha číslo : 181016/ S – 18	