





LEGENDA :

- PY Zateplení izolantem z fasádního polystyrenu šedý EPS 70 F v tl. 160 mm, součinitel tepelné vodivosti /λ/: 0.032W/(mK) /složení konstrukce zateplované stěny viz samostatný výkres 181016/S–37 /
- PY1 Zateplení izolantem z fasádního polystyrenu šedý EPS 70 F v tl. 160 mm , součinitel tepelné vodivosti/λ/: 0.032W/(mK) /složení konstrukce zateplované stěny viz samostatný výkres 181016/S–38 /
- PY2 Zateplení izolantem z fasádního extrudovaného polystyrenu – XPS tl. 120 mm /složení konstrukce zateplované stěny viz samostatný výkres 181016/S–39 /
- OP Oplechování okenního parapetu z poplastovaného plechu
- PO Zateplení izolantem z fasádního a extrudovaného polystyrenu v tl. 30 mm /extrudovaný polystyren pouze pod parapet/
- LV Konstrukce podlahy vchodu – mraz. dlažba barva 1.jakostní třídy – barva dle výběru investora
- VS Oplechování stříšky nad vchodem z poplastovaného plechu /provedena celková oprava vstupu/
- PL1 Oplechování atiky z poplastovaného plechu
- Z Zábradlí ocelové uzavřených profilů bude provedeno nové a upraveno dle zateplení zábradlí stejného vzhledu
- STN Nová stříška nad vchody – ocelová konstrukce pozinkovaná a mléčná výplň
- Zc Betonová zídka – oprava – madla ocelová chromová kolatá – kotvena do zídky

LEGENDA–výplně otvorů :

- OZ Okno stávající plastové 1200/1800mm
- OZ1 Okno stávající plastové 1200/2100mm s horní sklápěcí ventilací
- OZ2 Okno stávající plastové 1200/2100mm s dolní sklápěcí ventilací
- OZ3 Okno stávající plastové 1200/2100mm
- DZ Dveře stávající plastové 900/2870mm
- DZ1 Dveře stávající plastové 800/1970mm
- DZ2 Dveře stávající plastové 900/2870mm
- DZ3 Dveře stávající plastové 800/2870mm

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTI / PROSTORU/

Označ. na výkr.	Účel místnosti (prostoru)	Plocha m2	Úpravy povrchu		
			podlaha	stěny	strop
201	Chodba	6.36	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
202	Šatna dětí	17.67	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
203	Spol.místnost, jídelna	70.39	Isoplast	Omítka, malba	Omítka, malba
204	Lehárna+Herna	52.24	Isoplast	Omítka, malba	Omítka, malba
205	Umývárna děti	10.33	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
206	WC děti	7.36	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
207	Sklad prádla	7.79	Isoplast	Omítka, malba	Omítka, malba
208	Příprava jídel	9.94	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
209	Šatna zaměstnanců	3.45	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
210	WC zaměstnanců	0.98	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
211	Sprcha zaměstnanců	1.10	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
212	Úklidová komora	1.43	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba

Poznámky:

- Stávající obklad soklu bude demontován, podklad pro zateplovací systém soklu bude opraven a upraven pro zateplení
- Stávající odkrytě zdivo soklu bude řádně vysušeno a v místech případné vlhkosti bude provedeno odkopání zeminy a snížení terénu a bude provedeno zásyp hrubým kamenivem/na geotextilii/ a kačírkem ohraničeným obrubníky – dl. cca 37 m
- Stávající porušená omítka bude odstraněna a bude nahrazena novou – v ploše cca 50%
- Stávající parapety z hliníkového plechu budou demontovány a nahrazeny parapety novými z poplastovaného plechu barvy bílé
- Stávající oplechování v celé délce fasády bude demontováno
- Otvory oken učeben – tříd budou opatřeny žaluziemi venkovními na elektrický pohon – žaluzie rolovací ocelové

Projektování pozemních staveb		Kancelář Východní 2614 tel. : 605 528969	Lokajíčková Romana Východní 2614 470 06 Česká Lípa
Zodpovědný projektant: Romana Lokajíčková	Vypracoval : Romana Lokajíčková	Kreslil : CANON BUBBLE JET PRINTER BJ – 330	
Místo : Město Praha 5		Formát : 6A4	
Investor : MČ Praha 5 Náměstí 14. Října 4, 150 22 Praha 5		Datum : 06/17	
Název akce : MŠ Lohniského – zateplení obvodového pláště a drobné stavební úpravy MŠ Lohniského 830 , 150 22 Praha 5 – Hlubočepy		Účel : SP	
		Měřítko: 1:50	
Část : Půdorys pavilon pravý 2.NP – nový stav		Příloha číslo : 181016/ S – 20	