

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTI / PROSTORU/

Označ. na výkr.	Účel místnosti (prostoru)	Plocha m2	Úpravy povrchu		
			podlaha	stěny	strop
101	Příjem	11.43	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
102	Kancelář ved. kuchyně	9.21	Izoplast– lux	Omítka, malba	Omítka, malba
103	Sklad potravin	11.85	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
104	Skl. brambor a ovoce	5.19	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
105	Hrubá příprava	9.60	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
106	Varna	41.68	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
107	Výtah	1.08	Isoplast	Omítka, malba	Omítka, malba
108	Sklad obalů	3.65	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
109	Sklad hraček	3.67	Izoplast– lux	Omítka, malba	Omítka, malba
110	Sklad hraček	6.61	Izoplast– lux	Obklad keramický	Omítka, malba
111	Let –WC+umývárna	4.06	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
112	Sklad zahr.hraček	3.75	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
113	Úklid	1.22	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
114	Umývárna zaměstnanci	8.03	Izoplast– lux	Obklad keramický	Omítka, malba
115	WC	2.18	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
116	Šatna zaměstnanců	8.03	Izoplast– lux	Omítka, malba	Omítka, malba
117	Sklad špinavého prádla	9.22	Keramická dlažba	Nátěr latex	Omítka, malba
118	Sklad čistého prádla	6.47	Keramická dlažba	Nátěr latex	Omítka, malba
119	Úklad varny	1.76	Keramická dlažba	Nátěr olejový v 2m	Omítka, malba
120	Chodba + hala	32.98	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
121	Schodiště				
122	Vstup správce	1.58	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
123	Sklípek správce	1.52	cementový potěr	Omítka, malba	Omítka, malba
124	Schodiště				
125	Vstup do suterénu	1.50	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
126	Odpadky – sklad	2.96	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba

LEGENDA–výplně otvorů :

- OZ Okno stávající plastové 1200/1800mm
- OZ1 Okno stávající plastové 1200/2100mm s horní sklápěcí ventilací
- OZ2 Okno stávající plastové 1200/2100mm s dolní sklápěcí ventilací
- DZ Dveře stávající plastové 900/2870mm
- DZ1 Dveře stávající plastové 800/1970mm
- DZ2 Dveře stávající plastové 900/2870mm
- DZ3 Dveře stávající plastové 800/2870mm



LEGENDA :

- PY Zateplení izolantem z fasádního polystyrenu šedý EPS 70 F v tl. 160 mm,součinitel tepelné vodivosti /λ/: 0.032W/(mK) /složení konstrukce zateplované stěny viz samostatný výkres 181016/S–37 /
- PY1 Zateplení izolantem z fasádního polystyrenu šedý EPS 70 F v tl. 160 mm , součinitel tepelné vodivosti/λ/: 0.032W/(mK) /složení konstrukce zateplované stěny viz samostatný výkres 181016/S–38 /
- PY2 Zateplení izolantem z fasádního extrudovaného polystyrenu – XPS tl. 120 mm /složení konstrukce zateplované stěny viz samostatný výkres 181016/S–39 /
- OP Oplechování okenního parapetu z poplastovaného plechu tl. 0,55mm s nánosem PVC vrstvy 1000–1200 mikronů r.š. 450 mm – barva bílá
- PO Zateplení izolantem z fasádního polystyrenu EPS 70 F šedý ,součinitel tepelné vodivosti lambda: 0.032W/(mK) v tl. 30 mm, extrudovaný polystyren pouze pod parapet, součinitel tepelné vodivosti , lambda = 0.035W/(mK)
- LV Konstrukce podlahy vchodu – mraz. dlažba barva 1.jakostní třídy, protiskluzná , tl. 8 mm – barva dle výběru investora
- VS Oplechování stříšky nad vchodem z poplastovaného plechu tl. 0,55mm s nánosem PVC vrstvy 1000–1200 mikronů /provedena celková oprava vstupu/
- PL1 Oplechování atiky z poplastovaného plechu tl. 0,55mm s nánosem PVC vrstvy 1000–1200 mikronů
- Z Zábradlí ocelové uzavřených profilů bude provedeno nové a upraveno dle zateplení zábradlí stejného vzhledu
- STř Nová stříška nad vchody – konstrukce z hliníkových uzavřených profilů a výplň z mléčného komůrkového plykarbonátu s UV vrstvou proti stárnutí
- Zc Betonová zídka – oprava – mozaiková omítka

Poznámky:

– Stávající obklad soklu bude demontován, podklad pro zateplovací systém soklu bude opraven a upraven pro zateplení

– Stávající odkryté zdivo soklu bude řádně vysušeno a v místech případné vlhkosti bude provedeno odkopání zeminy a snížení terénu a bude proveden zásyp hrubým kamenivem/na geotextilii/ a kačírkem ohraničeným obrubníky – dl. cca 37 m

– Stávající porušená omítka bude odstraněna a bude nahrazena novou – v ploše cca 50%

– Stávající parapety z hliníkového plechu budou demontovány a nahrazeny parapety novými z poplastovaného plechu barvy bílé

– Stávající oplechování v celé délce fasády bude demontováno

– Otvory oken učeben – tříd budou opatřeny žaluziemi venkovními na elektrický pohon – žaluzie rolovací ocelové



Projektování pozemních staveb		Kancelář Východní 2614 tel. : 605 528969	Lokajíčková Romana Východní 2614 470 06 Česká Lípa
Zodpovědný projektant: Romana Lokajíčková	Vypracoval : Romana Lokajíčková	Kreslil : CANON BUBBLE JET PRINTER BJ – 330	
Místo : Město Praha 5		Formát : 6A4	
Investor : MČ Praha 5 Náměstí 14. Října 4, 150 22 Praha 5		Datum : 06/17	
Název akce : MŠ Lohniského – zateplení obvodového pláště a drobné stavební úpravy MŠ Lohniského 830 , 150 22 Praha 5 – Hlubočepy		Účel : SP Měřítko: 1:50	
Část : Půdorys hospodářský pavilon 1.NP – nový stav		Příloha číslo : 181016/ S – 16	