

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTI / PROSTORU/

Označ. na výkr.	Účel místnosti (prostoru)	Plocha m2	Úpravy povrchu		
			podlaha	stěny	strop
201	Schodiště				
202	Předsíň	5.85	Izoplast– lux	Omítka, malba	Omítka, malba
203	WC	1.55	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
204	Koupelna	3.04	Keramická dlažba	Omítka, malba	Omítka, malba
205	Kuchyň	6.67	Izoplast – lux	Obklad keramický	Omítka, malba
206	Obývací pokoj	18.36	Izoplast – lux	Obklad keramický	Omítka, malba
207	Ložnice	12.42	Izoplast – lux	Omítka, malba	Omítka, malba
208	Ložnice	13.11	Izoplast – lux	Omítka, malba	Omítka, malba
209	Komora	1.71	Izoplast– lux	Omítka, malba	Omítka, malba
210	Schodiště				
211	Hala +chodba	42.99	Keramická dlažba	Obklad keramický	Omítka, malba
212	Sborovna	22.67	Izoplast– lux	Omítka, malba	Omítka, malba
213	Výtah	1.2			
214	Strujovna výtahu	0.68	Cementový potěr		
215	Sklad hraček	3.85	Izoplast– lux	Omítka, malba	Omítka, malba
216	Sklad hraček	4.75	Izoplast– lux	Omítka, malba	Omítka, malba
217	Sklad úklidu	3.20	Izoplast– lux	Nátěr latex	Omítka, malba
218	Úklid	1.17	Keramická dlažba	Nátěr latex	Omítka, malba
219	WC s předsíňkou	2.38	Keramická dlažba	Nátěr olejový v 2m	Omítka, malba
220	Sklad DKP	10.42 4.71	Izoplast– lux Keramická dlažba	Omítka, malba Omítka, malba	Omítka, malba Omítka, malba
221	Ředitelna	4.93 16.24	Keramická dlažba Izoplast– lux	Omítka, malba Omítka, malba	Omítka, malba Omítka, malba
222	Izolace				
223	Sklad CO				

LEGENDA–výplně otvorů :

- OZ Okno stávající plastové 1200/1800mm
- OZ3 Okno stávající plastové 1200/2100mm s horní sklápěcí ventilací
- OZ4 Okno stávající plastové 1200/2100mm s dolní sklápěcí ventilací
- DZ Dveře stávající plastové 900/2870mm
- DZ1 Dveře stávající plastové 800/1970mm
- DZ2 Dveře stávající plastové 900/2870mm
- DZ3 Dveře stávající plastové 800/2870mm

LEGENDA :

- PY Zateplení izolantem z fasádního polystyrenu šedý EPS 70 F v tl. 160 mm,součinitel tepelné vodivosti / /:0.032W/(mK) /složení konstrukce zateplované stěny viz samostatný výkres 181016/S–37 /
- PY1 Zateplení izolantem z fasádního polystyrenu šedý EPS 70 F v tl. 160 mm , součinitel tepelné vodivosti/ /:0.032W/(mK) /složení konstrukce zateplované stěny viz samostatný výkres 181016/S–38 /
- OP Oplechování okenního parapetu z poplastovaného plechu tl. 0,55mm s nánosem PVC vrstvy 1000–1200 mikronů r.š. 450 mm – barva bílá
- PO Zateplení izolantem z fasádního polystyrenu EPS 70 F šedý ,součinitel tepelné vodivosti lambda: 0.032W/(mK) v tl. 30 mm, extrudovaný polystyren pouze pod parapet, součinitel tepelné vodivosti , lambda = 0.035W/(mK)

Poznámky:

– Stávající obklad soklu bude demontován, podklad pro zateplovací systém soklu bude opraven a upraven pro zateplení

– Stávající odkryté zdivo soklu bude řádně vysušeno a v místech případné vlhkosti bude provedeno odkopání zeminy a snížení terénu a bude proveden zásyp hrubým kamenivem/na geotextilii/ a kačírkem ohraničením obrubníky – dl. 37 m

– Stávající porušená omítka bude odstraněna a bude nahrazena novou – v ploše cca 50%

– Stávající parapety z hliníkového plechu budou demontovány a nahrazeny parapety novými z poplastovaného plechu barvy bílé

– Stávající oplechování v celé délce fasády bude demontováno

– Otvory oken učeben – tříd budou opatřeny žaluziemi venkovními na elektrický pohon – žaluzie rolovací ocelové

– Dilatační spáry vytměleny speciálním pružným tmelem





Projektování pozemních staveb		Kancelář Východní 2614 tel. : 605 528969	Lokajíčková Romana Východní 2614 470 06 Česká Lípa
Zodpovědný projektant: Romana Lokajíčková	Vypracoval : Romana Lokajíčková	Kreslil : CANON BUBBLE JET PRINTER BJ – 330	
Místo : Město Praha 5			Formát : 6A4
Investor : MČ Praha 5 Náměstí 14. Října 4, 150 22 Praha 5			Datum : 06/17
Název akce : MŠ Lohnického – zateplení obvodového pláště a drobné stavební úpravy MŠ Lohnického 830 , 150 22 Praha 5 – Hlubočepy			Účel : SP
			Měřítko: 1:50
Část : Pádorys pavilon Hospodářský pavilon 2.NP – nový stav			Příloha číslo : 181016/ S – 17