

Vlastnosti zateplovacího systému :

Celoplošná odolnost ETICS proti protažení min. 15J , kategorie II,
ETICS dle normy ČSN 732901 , Kvalitativní třída A CZB

M

Skladba zateplované konstrukce – minerální vata TR 15 v tl. 160 mm
v pruhu 900 mm nad základací lištu

Stávající zdivo – plynosilikátové
Stávající omítka oprava ze 50%

Lepící tmel – pevnost v tahu za ohybu, pevnost v tlaku
difuzní odpor vodních par s obsahem výztužných vláken dle vybraného KZS

Izolant minerální vata TR 15 tl. 160 mm, s rovnoběžnými vlákny , kvalitativní třídy A podle TP1 cechu
s rozměrovou stálostí a ohebností, desky hydrofobizované, vodoodpudivé, odolné
proti vlhkosti, s vysokou paropropustností, třída reakce na oheň A1, faktor difuzního
odporu v tlaku při stlačení, součinitel tepelné vodivosti 0.036W/mK dle KZS

Difuzně otevřená větrotěsná folie s vysokou mechanickou odolností, polypropilénová,
ekvivalentní difuzní tl. sd 2m, třída reakce na oheň E, pevnost v tlaku
příčně, tahnost , odolnost proti protržení
odolnost proti protržení nárazem odolnost proti UV záření , tepelná
odolnost

Vnější opláštění 12,5 mm – deska odolná proti vlhkosti bez závislosti na limitní
teplotě,
nenasákavá, nehořlavá

Armovací stěrka – pevnost v tahu za ohybu , pevnost v tlaku
difuzní odpor vodních par dle zvoleného KZS

Armovací stěrka – při protažení armovací stěrky se síťovinou bez vzniku trhlin

Výztužná tkanina ve dvou vrstvách –

Povrchová úprava kapslemi obsahujícími multibiotické přísady pro zabránění a zpomalení
růstu řas a hub s pozvolným ovolňováním

Povrchová úprava – silikonová omítka , zrnitost 1.5mm, součinitel vodopropustnosti
faktor difuzního odporu vodních par s obsahem výztužného vlákna dle zvoleného KZS kvalitativní tř A

Projektování pozemních staveb		Kancelář Východní 2614 tel. : 605 528969	Lokajíčková Romana Východní 2614 470 06 Česká Lípa	
Zodpovědný projektant: Romana Lokajíčková	Vypracoval : Romana Lokajíčková	Kreslil : CANON BUBBLE JET PRINTER BJ – 330		
Místo : Město Praha 5		Formát : A4		
Investor : MČ Praha 5 Náměstí 14. Října 4, 150 22 Praha 5		Datum : 06/17		
Název akce : MŠ Nad Palatou – zateplení obvodového pláště a drobné stavební úpravy MŠ Nad Palatou 613 , 150 22 Praha 5 – Smíchov		Účel : SP		
Část : Skladba zateplované konstrukce PY		Měřítko: 1:25		
		Příloha číslo : 181016/ S – 17		