

č. pol.	popis	počet ks						poznámka
		2.pp.	l.pp.	l.np.	4.np.	stř.	celk.	
VŠECHNY VÝPLNĚ OTVORŮ, JEJICH DĚLENÍ A OTEVÍRÁNÍ JSOU KRESLENA PŘI POHLEDU Z EXTERIERU ROZMĚRY VŠECH STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ								
<div>Z1L</div> <div>Z1P</div>	600/1970 ocelová zárubeň typ U pro jednokřídlové dveře do stěny tl. 125 mm	2 1	- -	- -	- -	- -	2 1	nátěr: šedá RAL 7004
<div>Z2L</div> <div>Z2P</div>	700/1970 ocelová zárubeň typ U pro jednokřídlové dveře do stěny tl. 125 mm	2 -	- -	- -	- -	- -	2 -	nátěr: šedá RAL 7004
<div>Z3L</div> <div>Z3P</div>	800/1970 ocelová zárubeň typ U pro jednokřídlové dveře do stěny tl. 125 mm	2 1	- -	- -	- -	- -	2 1	nátěr: šedá RAL 7004
<div>Z4L</div> <div>Z4P</div>	800/1970 ocelová zárubeň typ U pro jednokřídlové dveře do stěny tl. 150 mm požární odolnost EI 30 DP3-C vč. prahu	- -	1 1	- -	- -	- -	1 1	nátěr: šedá RAL 7004
<div>Z5</div>	1600/2050 vnitřní Al prosklená stěna s jednokřídlovými dveřmi 900/1970 - P zámek vložkový, samozavírač kování kliky - kliky, dle výběru investora jednoduché zasklení polep bezpečnostními značkami ve výši 0,8 - 1,0 m a 1,4 - 1,6 m	1	-	-	-	-	1	barva: bílá RAL 9003
<div>Z6</div>	1950/2060 + 1000/2320 vnější Al prosklená stěna s jednokřídlovými dveřmi 900/2250 - L sklodělicí příčky zámek bezpečnostní kování kliky - kliky, dle výběru investora zasklení izolačním dvojsklem (U = 1,0 W/m²K), bezpečnostní Connex samozavírač	1	-	-	-	-	1	barva: bílá RAL 9003
<div>Z7</div>	2940/2060 vnější Al prosklená stěna se sloupkem, sklápěcí, pevná část zasklení izolačním dvojsklem (U = 1,0 W/m²K), bezpečnostní Connex pákový ovladač	1	-	-	-	-	1	barva: bílá RAL 9003

č. pol.	popis	počet ks						poznámka	
		2.pp.	l.pp.	l.np.	4.np.	stř.	celk.		
VŠECHNY VÝPLNĚ OTVORŮ, JEJICH DĚLENÍ A OTEVÍRÁNÍ JSOU KRESLENA PŘI POHLEDU Z EXTERIERU ROZMĚRY VŠECH STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ									
Z8	2990/2060 vnější Al prosklená stěna se sloupkem, sklápěcí, pevná část zasklení izolačním dvojsklem (U = 1,0 W/m²K), bezpečnostní Connex pákový ovladač		1	-	-	-	-	1	barva: bílá RAL 9003
Z9	1000/2420 + 1980/2060 vnější Al prosklená stěna se sloupkem, s jednokřídlými dveřmi 900/2350 - P sklodělicí příčky zámek bezpečnostní kování klika - koule, dle výběru investora zasklení izolačním dvojsklem (U = 1,0 W/m²K), bezpečnostní Connex samozavírač se zvukovým tablem el. vratný - příprava		1	-	-	-	-	1	barva: bílá RAL 9003
Z10	1470/2060 vnější Al prosklená stěna s poutcem, sklápěcí, pevná část zasklení izolačním dvojsklem (U = 1,0 W/m²K), bezpečnostní Connex pákový ovladač		1	-	-	-	-	1	barva: bílá RAL 9003
Z11	1620/2060 vnější Al prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi 950/2000 - L, boční šálou sklodělicí příčky zámek bezpečnostní kování klika - klika, dle výběru investora zasklení izolačním dvojsklem (U = 1,0 W/m²K), bezpečnostní Connex samozavírač		1	-	-	-	-	1	barva: bílá RAL 9003
Z12	1950/980 Al okno sklápěcí zasklení izolačním dvojsklem (U = 1,0 W/m²K), bezpečnostní Connex pákový ovladač		1	-	-	-	-	1	barva: bílá RAL 9003
Z13	400/200 větrací protidešťová žaluzie, se sítkou proti hmyzu		1	-	-	-	-	1	barva: šedá RAL 7004