


AKCE <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.3</b> Křížová 264/43, Praha 5 – Smíchov		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">P H A</div>	
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f. Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	Č.ZAK.	849
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o. Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	STUPEŇ	DPS
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 	MĚŘÍTKO	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádka	DATUM	08/2019
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	FORMÁT	1xA4
VÝKRES		OBJEKT	SO-01
<b>TABULKA PSV</b>		D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ	
		Č.v./Č.REV. <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; text-align: center;">06</div>	

## Prvky PSV

označení : <b>V01</b>		počet kusů :		4NP	celkem
				3	3
popis :	Větrací mřížka				Ks
výrobce/typ :	čtvercová větrací mřížka do SDK, průměru 100mm				
materiál :	plast				
povrch. úprava :					
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení : <b>V02</b>		počet kusů :		4NP	celkem
				1	1
popis :	Revizní dvířka do zdiva				Ks
výrobce/typ :	Revizní dvířka nerezové s tlačným zámkem	Velikost (mm)	200/300		
materiál :	nerez				
povrch. úprava :	kartáčovaná				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení : <b>V03</b>		počet kusů :		4NP	celkem
				2	2
popis :	Přechodová podlahová lišta	rozměr (mm)	800		Ks
výrobce/typ :	přechodová nízká plochá lišta š.38mm, kotvená do podkladu				
materiál :	hliník				
povrch. úprava :	bronz				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení : <b>V04</b>		počet kusů :		4NP	celkem
				1	1
popis :	Požární hlásič bytové jednotky				Ks
výrobce/typ :	Nejvhodnějším místem pro umístění hlásiče je doprostřed stropu místnosti (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy, neumísťujte v blízkosti stropních svítidel). Výrobek musí odpovídat platným normám a mít označení „CE“				
materiál :	Hlásič je certifikovaný v souladu s EN 14604 dle požadavků vyhlášky MV č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb.				
povrch. úprava :	instalovat ve vstupní chodbě				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení : <b>Z01</b>		Délka :			celkem
			2x	2,08	4,16
popis :	Překlad nad dveřním otvorem				
výrobce/typ :	Dvojice ocelového uhlíku L 50/50/3	kg/m 3,0			
materiál :	min. uložení 120mm				m
povrch. úprava :	základní nátěr				4,16
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				