

AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.4		P H A	
		Na Šmukýřce 934/1, Praha 5 – Košíře			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO			
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	10/2019		
ODP. PROJEKTANT	Ing. arch. O. Gattermayer	FORMÁT	1xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO-01		
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES	TABULKA PRVKŮ PSV			Č.v./Č.REV.	07

Prvky PSV

označení :		počet kusů :		2NP	celkem
PR1				2	2
popis :	Překlad nad dveřním otvorem	pro příčku tl. 75mm			ks
výrobce/typ :	nenosný překlad, délka 1250mm pro porobetonovu příčku				
materiál :	min. uložení 120mm				
povrch. úprava :					
poznámka :					
označení :		počet kusů :		1NP	celkem
Z01				2,25	2,25
popis :	Překlad nad dveřním otvorem	pro příčku tl. 150mm			m
výrobce/typ :	ocelový profil tvaru L, 50/50/3, dvojice	m/2,3kg			
materiál :	ocel, min. uložení 120mm na straně zděné stěny. Uložení na straně komínu na přířez ocelového L profilu. Profil kotven mechanickými kotvami do zdiva.				
povrch. úprava :	základní nátěr				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení :		počet kusů :		2NP	celkem
V01				2	2
popis :	Větrací mřížka				Ks
výrobce/typ :	čtvercová větrací mřížka do SDK, průměru 100mm				
materiál :	plast				
povrch. úprava :					
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení :		počet kusů :		2NP	celkem
V02				1	1
popis :	Revizní dvířka do zdiva				Ks
výrobce/typ :	Revizní dvířka nerezové s tlačným zámkem	Velikost (mm)	200/300		
materiál :	nerez				
povrch. úprava :	kartáčovaná				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu, osazeno nad zařízením splachovače				
označení :		počet kusů :		2NP	celkem
V03				3	3
popis :	Přechodová podlahová lišta	rozměr (mm)	800		Ks
výrobce/typ :	přechodová nízká plochá lišta š.38mm, kotvená do podkladu				
materiál :	hliník				
povrch. úprava :	eloxovaný hliník				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení :		počet kusů :		2NP	celkem
V04				1	1
popis :	Požární hlásič bytové jednotky				Ks
výrobce/typ :	Nejvhodnějším místem pro umístění hlásiče je doprostřed stropu místnosti (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy, neumísťujte v blízkosti stropních svítidel). Výrobek musí odpovídat platným normám a mít označení „CE“				
materiál :	Hlásič je certifikovaný v souladu s EN 14604 dle požadavků vyhlášky MV č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb.				
povrch. úprava :	instalovat ve vstupní chodbě				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení :		počet kusů :		2NP	celkem
V05				2	2
popis :	Revizní dvířka do zdiva (kotel)				Ks
výrobce/typ :	Revizní dvířka nerezové s tlačným zámkem	Velikost (mm)	200/400		
materiál :	nerez				
povrch. úprava :	kartáčovaná				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu, osazeno nad zařízením splachovače				
označení :		rozměr (mm)		1NP	celkem
K01				5,7	5,7
popis :	Krycí oplechování venkovního parapetu okna	R.Š. 100mm			m
výrobce/typ :	plech tl. 0,7mm				
materiál :	Al lakovaný				
povrch. úprava :					
poznámka :	včetně spojovacího a kotvícího materiálu				
označení :				1NP	celkem
E1				24,7	24,7
popis :	Montážní okenní lišta s tkaninou a těsnícím praporkem				
výrobce/typ :	Je určen pro vytvoření pevného, ale dilatujícího spoje s okenním rámem. Bez tmelení spár, zabraňuje poškrábání rámů oken a nedochází ke znečištění okenních výplní oken				
materiál :	plast				
povrch. úprava :					
poznámka :	včetně kotvícího materiálu, výměra bez prořezu				