

Ústřední vytápění

Kotelna

Závěsný kondenzační kotel na ZP Vaillant VUI 246/5-5 včetně koaxiálního odkouření Ø 60/100 mm pevného, nebo Ø 80/125 flexi včetně všech potřebných prvků v celkové délce 9 m	1 kpl
Regulátor calor MATIC 350	1 kpl

Rozvod potrubí

Potrubí Supersan v polotvrdém stavu	
15x1	52 m
18x1	8 m
22x1	4 m

Armatury

Ventily uzavírací kulové Giacomini R 250 D G3/4	1 ks
Kulový uzavírací ventil s filtrem Pettinaroli 51 F G3/4	1 ks
Kohouty plnicí a vypouštěcí ČSN 13 7061 G1/2	4 ks
Ventily odvzdušňovací radiátorové V 4320 G1/4	4 ks
Termostatické hlavice Heimeier K s vestavěným čidlem	4 ks
Radiátorové šroubení Heimeier Vekolux rohové G1/2	4 ks

Otopná tělesa

Ocelová desková tělesa Korado Radik ventil kompakt	
21VK600/1000	1kpl.
22VK600/800	1 kpl.
22VK600/1100	1 kpl.
33VK600/1100	1 kpl.

Izolace tepelné

Izolace tepelné Armaflex ACE (vnější průměr potrubí/tloušťka izolace)	
15/8	40 m
18/11,5	6 m
22/14,5	3 m

Pozn: Veškeré výrobky a zařízení je možné nahradit výrobky a zařízeními jiných výrobců za předpokladu, že mají shodné technické parametry. Skutečná potřeba materiálu se od uvedené může lišit v závislosti na úpravách projektu zohledňujících připomínky nájemníků a nároky stavby.