



LEGENDA:

- 1 NEPŘÍMOUOHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TV
OBJEM 500 l
MAX. PRACOVNÍ TLAK – 1,0 MPa
- 2 EXPANZNÍ NÁDOBA PITNOU VODU
OBSAH 60 l, MAX. PRACOVNÍ TLAK – 1,0 MPa
- 3 CIRKULAČNÍ ČERPADLO (98W, 230 V, PN 10)
+ ŠROUBENÍ + SPINACÍ PŘÍSTROJ
(PRŮTOČNÝ VÝKON DO 7,2 m³/h)
PRŮTOČNÁ ARMATURA FLOWJET 5/4"
T-KUS 5/4"
- 4 TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL |G1"
STANDARTNÍ TEPLOTA Z VÝROBY 60°C
(NASTAVITELNÝ ROZSAH 45 – 65°C)
MUSÍ BÝT MONTOVÁN V DOLNÍ POLOVINĚ VÝŠKY ZÁSOBNÍKU
- 5 VYVAŽOVACÍ VENTIL G 3/4"
PŘED VENTILEM – 5D
ZA VENTILEM – 2D

POZNÁMKA:

POTRUBÍ SV, TUV a CIR BUDE OD ZÁSOBNÍKU K ARMATŮRÁM
PROVEDENO Z TR. OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH

LEGENDA POTRUBÍ:

- NOVÝ ROZVOD SV
- NOVÝ ROZVOD TV
- NOVÝ ROZVOD CIR

SCHEMA ZAPOJENÍ TV