


AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY JEDNOTKY č.3		P H A	
		Ostrovského 11/16, Praha 5 – Smíchov			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO			
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	02/2020		
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 	FORMÁT	1xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO-01		
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES	TABULKA PRVKŮ PSV		Č.v./Č.REV.		
		07			

Prvky PSV

označení : PR1		počet kusů :			celkem
				2	2
popis :	Překlad nad dveřním otvorem	pro příčku tl. 100mm			ks
výrobce/typ :	nenosný překlad, délka 1250mm pro porobetonovu příčku				
materiál :	min. uložení 120mm				
povrch. úprava :					
poznámka :					
označení : V01		počet kusů :		1NP	celkem
				1	1
popis :	Požární hlásič bytové jednotky				Ks
výrobce/typ :	Nejvhodnějším místem pro umístění hlásiče je doprostřed stropu místnosti (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy, neumísťujte v blízkosti stropních svítidel). Výrobek musí odpovídat platným normám a mít označení „CE“				
materiál :	Hlásič je certifikovaný v souladu s EN 14604 dle požadavků vyhlášky MV č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb.				
povrch. úprava :	instalovat ve vstupní chodbě				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení : V02		počet kusů :		1NP	celkem
				2	2
popis :	Revizní dvířka do SDK				Ks
výrobce/typ :	Revizní dvířka nerezové s tlačným zámkem	Velikost (mm)	150/250		
materiál :	PVC				
povrch. úprava :	kartáčovaná				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu, osazeno nad zařízením splachovače				
označení : V03		počet kusů :		1NP	celkem
				1	1
popis :	Přechodová podlahová lišta	rozměr (mm)	800		Ks
výrobce/typ :	přechodová nízka plochá lišta š.38mm, kotvená do podkladu				
materiál :	hliník				
povrch. úprava :	přírodní				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				