


PŘÍKLAD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZN.	POPIS
U	UMYVADLO zaoblené 600x490x195mm, s otvorem pro baterii; kovová pileta uzavíratelná click/clack; sifon 5/4" - plast UMYVADLOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE - chromový povrch, perlátor 2x rohový ventil se sítkem pochromovaný DN15, 2x tlaková flexi hadice, délky min. 0,5m výška hrany umyvadla- 850 mm, ventily- 615mm s roztečí 80 mm, odpadu - 565 mm o Ø 40 mm
WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ 360x490x400 mm - keramika, s hlubokým splachováním, zadním odpadem záchodové sedátko duroplast, bílé, s antibakteriální povrchovou úpravou a systémem softclose SPLACHOVACÍ STĚNOVÝ SYSTÉM pro zazdívání 140x500x1120 mm k nenosné stěně, tlačítko umístěné na přední straně, splachovací objem 3/6l ovládací tlačítko plastové pro 2 množství splachování (samostatný malý/velký kruh) - bílé s chromovým obvodem tlačítek rohový ventil se sítkem pochromovaný DN 15, přípojovací trubička 3/8" x 1/2" délky 300mm manžeta (napojovací tvarovka) Ø110 pro napojení na kanalizační přípojovací potrubí. výška hrany klozetu: 430 mm, výška odpadu dle konkrétního klozetu, průměr odpadu: 110 mm, včetně zvukové izolace pro závěsné WC
Sp	SPRCHOVÝ KOUT 100x80x3cm - zástěna čiré sklo v Al rámu elox, dveře otvíravé, vanička z litého mramoru obdelník. vč. sifonu SPRCHOVÁ HLAVICE SE SPŮŘIČEM VODY, ruční s tyčí s nastav. jezdcem, sprch. hadice výška baterie- 1150mm (od vaničky), hlavice- 1750mm, průměr odpadu 50mm
V	VANA - smaltovaná, obdélníková 1700/700 NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ BATERIE SE SPRCHOVÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM, ruční sprcha, 3funkce, baterie rozteč 100mm, držák na sprchu, vana včetně sifonu, vanového odtokového setu s otočným ovladačem , odpad průměr odpadu 50mm
D	DŘEZ - nerez poníkl. ocel 500x400mm SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ PÁKOVÁ - chrom, sifon 5/4" - plast 2x rohový ventil se sítkem pochromovaný DN15 výška baterie- 1150mm, hrany dřezu- 860mm (dle linky), ventilku- 600mm s roztečí 100mm, odpadu- 550mm o Ø 50mm
Ap	SPOLEČNÁ PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA PRAČKOVÁ S PŘIPOJENÍM ROZVODU VODY - krycí deska chrom/nerez přípojovací rozměry vody - 1/2" x 3/4"; přípojovací rozměry odpadu - DN40/50 výška odpadu a vody - 400 až 600 mm
Am	PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA DN 40/50 - krycí deska bílý plast 1x rohový ventil se sítkem pochromovaný DN15, 1x tlaková flexi hadice výška odpadu myčky- 300 až 400mm, výška vody- stejná jak odpad, vzdálenost vody od odpadu- min. 80mm

LEGENDA

PP PLASTOVÉ POTRUBÍ (HT)



POZNÁMKA

- JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ
- KÓTY UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝVODŮ JSOU ORIENTAČNÍ - NUTNO ODSOUHLASIT INVESTOREM PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE V ZÁVISLOSTI NA KONKRÉTNÍCH VÝROBČÍCH
- SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ MIN. 3%. INSTALACE VODY A KANALIZACE VEDENÉ VE ZDIVU BUDOU VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍ PROSTUPY DRÁŽKY, POKUD JE TO MOŽNÉ.

AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.9/6 Zborovská 1188/8, Praha 5 – Smíchov		P H A	
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f. Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	Č.ZAK.	849
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o. Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	STUPEŇ	DPS
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer <i>O. Gattermayer</i>	MĚŘÍTKO	1:50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	DATUM	07/2020
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	FORMÁT	3xA4
VÝKRES	PŮDORYS 4.NP – KANALIZACE	OBJEKT	SO-01
		D.1.4a ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	Č.V./Č.REV. 02

