


AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.9/6 Zborovská 1188/8, Praha 5 – Smíchov		P H A	
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f. Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	Č.ZAK.	849
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	STUPEŇ	DPS
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	MĚŘÍTKO	1:50
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 	DATUM	07/2020
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	FORMÁT	3xA4
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	OBJEKT	SO-01
VÝKRES	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ	
			Č.V./Č.REV. 04

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝPLNÍ OTVORŮ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce: Stavební úpravy bytové jednotky č.9/6, Zborovská 1188/8, Praha 5
Místo: č. 242 k.ú. Praha Smíchov [729051]
Stupeň: Projektová dokumentace pro provedení stavby
Investor: Městská Část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5
Architekt: Atelier P.H.A. s r.o.
Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Ondřej Gattermayer (ČKA č. 514)
Hlavní inženýr projektu: Ing. T. Hromádko
Datum zpracování: 07/2020

TECHNICKÉ PARAMETRY DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ D01 - REPLIKA

Materiál: dřevo masiv
Povrchová úprava: v bílém provedení RAL 9016
Rozměr a provedení: replika dle stávajících dveří (WC), včetně obložkové dřevěné zárubně
Kování: z vnější a vnitřní strany klika v obdélníkovém průřezu se zaoblenými hranami s pravoúhlým napojením s ostrým rohem, povrchová úprava staromosaz, umístěná max 1100 mm nad podlahou, štíty (viz ilustrační foto, např. referenční výrobek Cobra Kování Alt-wien)
Zámek: zadlabávací zámek se střelkou pro tvarový klíč (rozteč min. 72 mm, osová rozteč min. 50 mm) ne plast. Provedení tzv. WC zámek
Poznámka: před objednáním je nutné na základě předložených vzorků nechat odsouhlasit vybraný výrobek zástupcem investora nebo autorským dozorem.



REPASE STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ

Materiál: dřevo masiv
Povrchová úprava: v bílém provedení RAL 9016
Rozměr a provedení: 5x dvoukřídlé 3x jednokřídlé, (2+3) x plné, 3x dvoukřídlé prosklené
Kování: z vnější a vnitřní strany klika v obdélníkovém průřezu se zaoblenými hranami s pravoúhlým napojením s ostrým rohem, povrchová úprava staromosaz, umístěná dle původní polohy nebo pro jednokřídlé dveře max 1100 mm nad

podlahou, štíty (viz ilustrační foto, např. referenční výrobek Cobra Kování Alt-wien)

Zámek:

zadlabávací zámek se střelkou pro tvarový klíč (rozteč min. 72 mm, osová rozteč min. 50 mm) ne plast. Provedení, vč. dodávky tří klíčů; u dveří do koupelny a WC bude osazen tzv. WC zámek

Poznámka:

před objednáním je nutné na základě předložených vzorků nechat odsouhlasit vybraný výrobek zástupcem investora nebo autorským dozorem. Nedílnou součástí tohoto technického popisu je výkaz navrhovaných dveří a grafická příloha členění a rozměrů výplní otvorů. Tyto části musí být vždy distribuovány společně.

**REPASE – STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH ŠPALETOVÝCH OKEN A DVEŘÍ BALKONU****Materiál:**

smrk dřevo,

Barevné provedení:

bílá RAL 9016

Rozměr a provedení:

dle zaměření

Kování:

kovové části chemicky vyčistit, bude provedena výměna a doplnění kliček a štítu dveří balkonu – stejný vzhled (použít stávající demontované repasované z interiérových dveří), vnější dveře musí být zamykatelné, vyleštění ponechaných kliček a štítu, promazání, na pánky nanést vazelínu

Rozsah opravy:

odstranění původních nátěrů (opálením) povrchů křídel, špalet, deštění a vnitřního parapetu, zatmelení drobných oděrů nátěrů, zbroušení, impregnace, 2x nový nátěr vnitřních povrchů, přetmelení zasklení

Dodatky:

Všechny okna a dveře budou seřizené, případně dohoblována



REPASE STÁVAJÍCÍCH VSTUPNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ**Materiál:** dřevo masiv**Povrchová úprava:** z interiéru v bílém provedení RAL 9010
z exteriéru nátěr RAL dle stávajících dveří**Kování:** kování s bezpečnostní třídou min. RC3 s krytem vložky – z vnější strany koule, z vnitřní strany klika, povrchová úprava povrchová úprava surová mosaz, umístěná max. 1100 mm nad podlahou**Zámek:** zadlabávací zámek se střelkou pro cylindrickou vložku (rozteč min. 90 mm, osová rozteč min. 50 mm); cylindrická vložka s bezpečnostní třídou min. RC3 v barvě kování (nikl) vč. dodávky 5-ti klíčů**Úprava:** Demontáž vnitřní krycí bílé desky/plechu. Závoru, pokud možno zachovat.**Doplňky:** panoramatické kukátko**Poznámka:** před objednáním nátěru je nutné na základě předložených vzorků nechat odsouhlasit vybraný výrobek zástupcem investora nebo autorským dozorem.