


AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.9/6		P H A	
		Zborovská 1188/8, Praha 5 – Smíchov			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO			
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	07/2020		
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 	FORMÁT	1xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO-01		
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES	TABULKA PRVKŮ PSV		Č.v./Č.REV.		
		07			

Prvky PSV

označení : V01		počet kusů :			celkem
				1	1
popis :	Požární hlásič bytové jednotky				Ks
výrobce/typ :	Nejvhodnějším místem pro umístění hlásiče je doprostřed stropu místnosti (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy, neumísťujte v blízkosti stropních svítidel). Výrobek musí odpovídat platným normám a mít označení „CE“				
materiál :	Hlásič je certifikovaný v souladu s EN 14604 dle požadavků vyhlášky MV č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb.				
povrch. úprava :	instalovat ve vstupní chodbě				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení : V02		počet kusů :			celkem
				3	3
popis :	Revizní dvířka do zdiva				Ks
výrobce/typ :	Revizní dvířka kovové s tlačným zámkem a závěsy	Velikost (mm)	200/400		
materiál :	nerez				
povrch. úprava :	broušená				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení : V03		počet kusů :			celkem
			550	1	1
popis :	Přechodová podlahová lišta	rozměr (mm)			
výrobce/typ :	přechodová nížka oblá lišta, kotvená do podkladu				
materiál :	hliník				1
povrch. úprava :					Ks
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení : V04		počet kusů :			celkem
				4	4
popis :	Větrací mřížka				Ks
výrobce/typ :	čtvercová/kruhová větrací mřížka do SDK, průměru 100mm				
materiál :	plast				
povrch. úprava :					
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení : V05		počet kusů :			celkem
				1	1
popis :	Větrací mřížka (přívzdušňovací ventil)				Ks
výrobce/typ :	čtvercová/kruhová větrací mřížka do SDK, průměru 100mm				
materiál :	plast				
povrch. úprava :					
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení : V06		počet kusů :			celkem
				1	1
popis :	Revizní dvířka do SDK				Ks
výrobce/typ :	Revizní do podhledu s tlačným zámkem	Velikost (mm)	300/300		
materiál :	SDK				
povrch. úprava :	malba				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				

označení : Z01		Délka :	KS	DÉLKA	celkem
			1	2	2
popis :	<i>Překlad nad dveřním otvorem</i>				
výrobce/typ :	<i>Dvojice ocelového uhlíku L 50/50/4</i>	3,06 kg/m			
materiál :	<i>min. uložení 150mm</i>				
povrch. úprava :	<i>základný nátěr</i>				
poznámka :	<i>včetně kotvícího materiálu, přesné rozměry zaměřit na stavbě</i>				<i>m</i>
označení : DT1		Délka :	KS	DÉLKA	celkem
			1	3,17	3,17
popis :	<i>Dřevěný trám pod příčku</i>				
výrobce/typ :	<i>Trám 100/80mm</i>				3,17
materiál :	<i>dřevo, suché bez poruch</i>				
povrch. úprava :	<i>impregnace vůči škůdcům, hnilobě a plísni</i>				
poznámka :	<i>včetně kotvícího materiálu, přesné rozměry zaměřit na stavbě</i>				<i>m</i>