

LEGENDA ODKAZŮ:

- 01

VĚTRACÍ HLAVICE KANALIZACE - POLOHY ZACHOVAT DLE PŮVODNÍHO STAVU S PŘÍHLÉDNUTÍM NA SYSTÉMOVÉ OPRACOVÁNÍ PROSTUPŮ
- 02

PŘELOŽENÍ KOMÍNU KOTELNY
- 03

OSVĚTLENÍ - NOVÁ DODÁVKA A MONTÁŽ
- 04

SNÍMAČ - ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- 05

ALARM - ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- 06

DRŽÁK VLAJKY - OČIŠTĚNÍ, NOVÝ NÁTĚR, ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- 07

DESKA S POPISEM ŠKOLKY - ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- 08

POJISTNÝ PŘEPAD KULATÝ
- 09

- neobsazeno -
- 10

MONTOVANÁ STŘÍŠKA DO FASÁDY O ROZMĚRECH 1600 x 870 x 250 mm (PROVEDENÍ DLE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ NA ZREKONSTRUOVANÉ ČÁSTI MŠ)
- 11

BUDE NOVĚ PROVEDENO ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍ STŘÍŠKY MATERIÁLEM XPS, MIN. $\lambda_d = 0,032 \text{ W/mK}$, tl. 40 mm
- 12

VENKOVNÍ ŽALUZIE S LAMELY VE TVARU Z O ŠÍŘCE 90 mm S MOTOREM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
- 13

VRTAT PROSTUP PRO KABEL PR. 20 mm, VLASTNÍ PROSTUP VRTAT V HORNÍM ROHU VÝKLENKU NA STRANĚ TLAČÍTKA
- 14

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PLOCHÉ STŘECHY
- 15

NOVĚ PROVEDENÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOMÍNOVÝCH TĚLES (ZEDNICKÁ OPRAVA A VYROVNÁNÍ PODKLADU, TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 MIN. $\lambda_d = 0,038 \text{ W/mK}$ tl. 50 mm, LEPIČÍ STĚRKA S VTLAČENOU SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU tl. 4 mm, SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA tl. 2 mm)
- 16

ÚPRAVA A ZPĚTNÁ MONTÁŽ POLYKARBONÁTOVÉ STŘÍŠKY
- 17

NOVÁ SYSTÉMOVÁ STŘEŠNÍ VPUST (TYP ZVOLIT DLE VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE)
- 18


NOVÝ ANTÉNNÍ STOŽÁR - KOTVENÝ PŘITÍŽENÍM (NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI) - V RÁMCI DODÁVKY JE NUTNÉ UVAŽOVAT I SYSTÉMOVÝ PRŮCHOD PRO KABELOVÉ VEDENÍ STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM
- 19

MATNÁ NEPRŮHLEDNÁ SAMOLEPÍCÍ FOLIE - LEPIT CELOPLOŠNĚ NA ZASKLENÍ (VZOR A BAREVNOST BUDOU VYVZORKOVÁNY V PRŮBĚHU STAVBY)

POZNÁMKY:

- NA STŘEŠE OBJEKTU BUDE INSTALOVÁN KOMPLETNĚ NOVÝ SYSTÉM OCHRANY PROTI ÚDERU BLESKEM. JEHO PROJEKČNÍ NÁVRH, DODÁVKA vč. REVIZE JE PŘEDMĚTEM DÍLA ZHOTOVITELE (PODROBNĚJI POPSÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ). PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚRIT VLASTNOSTI STÁVAJÍCÍ ZEMNÍČI SOUSTAVY.

FETTERS
management s.r.o.



www.FETTERS.cz

±0,000 = 262,8 m. n. m. Bpv

Název akce			
Zateplení obvodového pláště MŠ Nad Palatou, obj. Pod Lipkami 3183/5, Praha 5 - Smíchov			
Dokumentace		Objekt	
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			
Dokumentace objektu		Část dokumentace	
D.1 Dokumentace stavebního objektu		D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	
Zodpovědný projektant / Autor		Datum	Číslo paré
ČKAIT - 11632, Lukáš Vrtiška, T: +420 777 884 294, E: vrtiska@fettters.cz		03/2021	
Vypracoval / a		Stupeň dokumentace	
Ing. Milan Vávra, T: +420 725 455 528, E: vavra@fettters.cz		DVZ	
Stavebník		Číslo zakázky	
Úřad městské části Praha 5, Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5		1919	
Místo stavby		Měřítko	
Pod Lipkami 3183/5, 150 00 Praha 5 - Smíchov; parc. č. - 4034/1, 4034/4, k. ú. Smíchov [400301]		1:100	
Obsah		Číslo výkresu	
NAVRHOVANÝ STAV - PŮDORYS STŘECHY		D.1.1 / 09	

Projektová dokumentace je duševním majetkem autora PD a je chráněna autorským zákonem. Nesmí být rozmnožována ani přenechána k použití třetím osobám bez souhlasu autora PD, pokud smluvní vztahy neurčí jinak. Dokumentace je určena pro provádění stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 13, O dokumentaci staveb, nebo pro výběr zhotovitele dle vyhlášky 169/2016 Sb. O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktuálně platném znění. Převzetím projektu, Stavebník bere výše uvedené na vědomí.