



- 09 - neobsazeno -
- 10 MONTOVANÁ STŘÍŠKA DO FASÁDY O ROZMĚRECH 1600 x 870 x 250 mm
(PROVEDENÍ DLE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ NA ZREKONSTRUOVANÉ ČÁSTI MŠ)
- 11 BUDE NOVĚ PROVEDENO ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍ
STŘÍŠKY MATERIÁLEM XPS, MIN. $\lambda_d = 0,032 \text{ W/mK}$, tl. 40 mm
- 12 VENKOVNÍ ŽALUZIE S LAMELY VE TVARU Z O ŠÍŘCE
90 mm S MOTOREM NA DÁLKOVÉ OVLÁDANÍ
- 13 VRTAT PROSTUP PRO KABEL PR. 20 mm, VLASTNÍ
PROSTUP VRTAT V HORNÍM ROHU VÝKLENKU
NA STRANĚ TLAČÍTKA
- 14 ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PLOCHÉ STŘECHY

- 15 NOVÉ PROVEDENÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOMÍNOVÝCH TĚLES
(ZEDNICKÁ OPRAVA A VYROVNÁNÍ PODKLADU, TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 MIN.
 $\lambda_d = 0,038 \text{ W/mK}$ tl. 50 mm, LEPÍCÍ STĚRKA S VTLAČENOU SKLOTEXTILNÍ
SÍŤOVINOU tl. 4 mm, SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA tl. 2 mm)
- 16 ÚPRAVA A ZPĚTNÁ MONTÁŽ POLYKARBONÁTOVÉ STŘÍŠKY
- 17 NOVÁ SYSTÉMOVÁ STŘEŠNÍ VPUST (TYP ZVOLIT DLE VÝROBCE STŘEŠNÍ FÓLIE)
- 18 NOVÝ ANTÉNNÍ STOŽÁR - KOTVENÝ PŘITÍŽENÍM (NUTNO ZPRACOVAT
DÍLENSKOU DOKUMENTACI) - V RÁMCÍ DODÁVKY JE NUTNÉ UVAŽOVAT I
SYSTÉMOVÝ PRŮCHOD PRO KABELOVÉ VEDENÍ STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM
- 19 MATNÁ NEPRŮHLEDNÁ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE - LEPIT CELOPLOŠNĚ NA ZASKLENÍ
(VZOR A BAREVNOST BUDOU VYVZORKOVÁNY V PRŮBĚHU STAVBY)

Projektivní dokumentace je duševním majetkem autora PD a je chráněna autorským zákonem. Nesmí být rozmožňována ani přenechána k použití třetím osobám bez souhlasu autora. PD, pokud slouží vztahu nepřerušující jinak. Dokumentace je určena pro provádění stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 13. O dokumentaci staveb, nebo pro výběr zhotovitele dle vyhlášky 169/2016 Sb. O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktuálním platném znění. Převzetím projektu. Stavebník bere vší své uveřejněné na vědomí.