

## TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

### K 01 OKAPNÍ ŽLAB

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
střecha	Půlkulatý žlab pro odvodnění střech. Žlab 140mm s rozvinutou šíří 330mm. Součástí dodávky žlabu budou i spojky, kotlíky, čela atd.	poplastovaný plech	Kotveno ke krokvím/bednění systémovými háky.	bez povrchové úpravy

**POZNÁMKA:** Žlaby je nutno koordinovat s realizací krokví a skladbou střešního pláště.  
 Žlaby budou spádovány směrem ke svodům. Žlaby budou napojeny na stávající svody ve střese. Součástí dodávky budou i trubky pro svislé napojení na stávající svody.  
 Přesné rozměry nutno doměřit dodavatelem na stavbě.  
 Dodávku a montáž oplechování nutno koordinovat s ohledem na okolní stavební konstrukce.  
 Dodávka klempířských výrobků je včetně všech kotvicích a kompletačních prvků ke stavební části.

### K 02 OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ A OKEN

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
střecha	Oplechování střešních výlezů a oken do drážky okna	poplastovaný plech	ukotveno příponkami resp. lepením k podkladu	bez povrchové úpravy

**POZNÁMKA:** Oplechování nutno koordinovat s dodávkou střešních výlezů a oken.  
 Přesné rozměry nutno doměřit dodavatelem na stavbě.  
 Dodávku a montáž oplechování nutno koordinovat s ohledem na okolní stavební konstrukce.  
 Dodávka klempířských výrobků je včetně všech kotvicích a kompletačních prvků ke stavební části.

**K 03** OPLECHOVÁNÍ VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ NAD STŘECHOU

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
střecha	Typový límec z přivařeného pozinkovaného plechu s přepáskovaným plechem překrývající spáru okolo vzduchotechnického potrubí pro ukončení vytažené hydroizolace střešního pláště s nástřikem. Osazeno dle technologického předpisu výrobce. Sjednotit plech se střešní krytinou.	poplastovaný plech	přepáskováno dilatačním spojem a zatmeleno čirým uv odolným silikonovým tmelem	bez povrchové úpravy

POZNÁMKA: Dodávku a montáž nutno koordinovat s ohledem na okolní stavební konstrukce.  
Dodávka výrobků je včetně všech kotvicích a kompletačních prvků ke stavební části.  
Přesné rozměry budou zaměřeny dodavatelem na stavbě.  
Materiál bude vybrán s ohledem na materiál hydroizolace střešního pláště.  
Přesné rozměry nutno doměřit dodavatelem na stavbě.

**K 04** OKAPNÍ ŽLAB NA PLECHOVÉ STŘEŠE

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	KOTVENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
střecha	Půlkulatý žlab pro odvodnění střech. Žlab 140mm s rozvinutou šíří 330mm. Součástí dodávky žlabu budou i spojky, kotlíky, čela atd.	poplastovaný plech	Kotveno k plechové střešní krytině systémovými háky.	bez povrchové úpravy

POZNÁMKA: Žlaby je nutno koordinovat realizací plechové krytiny R1.2.  
Žlaby budou spádovány směrem ke svodům. Žlaby budou napojeny na stávající svody ve střeše. Součástí dodávky budou i trubky pro svislé napojení na stávající svody.  
Přesné rozměry nutno doměřit dodavatelem na stavbě.  
Dodávku a montáž oplechování nutno koordinovat s ohledem na okolní stavební konstrukce.  
Dodávka klempířských výrobků je včetně všech kotvicích a kompletačních prvků ke stavební části.