



LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK :

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A/250V (ŘAZ.1) NA OMÍTKU, IP44
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A/250V NA OMÍTKU, IP44
- ROZVADĚČ
- POSPOJENÍ CY6
- STOP TLAČÍTKO
- VEDENO V TRUBCE NA POVRCHU/ROZMĚR TRUBKY
- KABELOVÉ VEDENÍ

LEGENDA SVÍTIDEL :

- C1–SVÍTIDLO LED,PRŮMYSLOVÉ S DIFUZOREM Z TRANSLUCENTNÍHO POLYKARBONÁTU.22W,IP66
- D1–SVÍTIDLO KRUHOVÉ PŘISAZENÉ,DOWNLIGHT,IP44,15W
- E1–LEDPÁSEK V PROFILOVÉ LIŠTĚ ,IP55,3600lm,24V
- N1–NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VLASTNÍM ZDROJEM 1H, SE, S UMÍSTĚNÍM NA STĚNU,3W,IP44
- N2–NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VLASTNÍM ZDROJEM 1H, SE, S UMÍSTĚNÍM NA STROP,3W,IP44

LEGENDA

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3X400/230V,50HZ, TNS OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
–ŽIVÝCH ČÁSTÍ :KRYTÍM DLE ČSN 33 2000–4–41 –NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:AUTOMATICKÝM ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN332000–4–41 –V KOUPELNÁCH, UMÝVÁRNÁCH A SPRCHÁCH DOPLŇKOVÁ OCHRANA CHRÁNIČÍ 30mA A DOPLŇJÚJÍCÍM POSPOJENÍM DLE ČSN 33–2000–7–701 DODRŽET ZONY PRO UMÍST EL. PŘEDMĚTŮ DLE ČSN 33–2000–7–701 UMÍSTĚNÍ VEDENÍ POD OMÍTKOU (ZONY V SOULADU S ČSN 332130) VÝŠKA VYPÍNAČŮ 120 CM OD PODLAHY VÝŠKA ZÁSUVEK 30 CM (SPODNÍ OKRAJ) OD PODLAHY VÝŠKA ZÁSUVEK V KOUPELNÁCH A SOC. ZAŘÍZENÍCH 120 CM (SPODNÍ OKRAJ) OD PODLAHY
POZN1 2X ZÁSUVKA 230V POD STOLEM V=30CM, 1XZÁSUVKA PRO TV VE VÝŠCE DLE POŽADAVKU PROVOZOVATELE

±0,000 = 237,650 m. n. m. Bpv

STAVEBNÍK / Městská část Praha 5	GPI/ARCHITEKT / architekti adikon
NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 1381/4, 150 22 PRAHA 5	PLAVECKÁ 8, 128 00 PRAHA 2 TEL / FAX: +420 224 910 832 WWW.ADIKON.CZ

PROJEKT :
OPRAVA DĚTSKÝCH LETNÍCH TOALET MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD LAUROVOU 1983/1, 150 00 PRAHA 5 k. ú. Smíchov, parc. č. 1411

STUPEŇ:
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

ČÁST:
D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE

PROJEKTANT ČÁSTI : D&C Power s.r.o. Viktora Huga 359/6,Praha 5 tel.: +420 739 989 179 www.adikon.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : JAKUB FRAJKOVSKÝ
SPOLUPRÁCE : JAKUB FRAJKOVSKÝ

OBSAH :
PŮDORYS 1.PP -STÁV.OBJEKT

MĚŘÍTKO : 1:75	DATUM : 08 / 2021
	DATUM AKTUALIZACE:

ČÍSLO VÝKRESU / PŘÍLOHY :
LAU_URSP_ELE_102