

LEGENDA BOURÁNÍ

- STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- ODSTRANĚNÍ BETON. SKLADBY PODLAHY VČETNĚ ZÁKLOPU (CCA 7cm BETONU)
- ODSTRANĚNÍ BETON. STŘEŠNÍ KRYTINY
- ODSTRANĚNÍ PLECH. STŘEŠNÍ KRYTINY
- ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ STĚN
- ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PROSTUPŮ A STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ

REVIZE Č.:	DATUM:
POPIS:	

±0 = (BPV)


Tato dokumentace je duševním vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.

Poznámka:

- ① Místa v současné době shora nepřístupná a zdola zakrytá podhledem. Při čištění prostor za linií p.v.směrem k pozednici nutné ověřit stav. Při uhlití pozednic ověřit sondou stav do zhlaví stropních trámů. Při uhlití trámy ve zhlaví ověřit zákop mezi sousedními trámy v nezbytném rozsahu pro očištění, funkcidní ošetření a osazení příložek.

- Rozměry a geometrie objektu a prvků krovu převzaty z podkladů.
- Rozměry a údaje o stavu prvků převzaty z podkladů.
- Veškeré rozměry stávajících konstrukcí je nutné před výrobou ověřit, nové části dřevěných profilů musí být identické jako stávající. Tesařské spoje vždy obnovit identicky podle skutečného stavu.
- Všechny stávající dřevěné prvky přístupné a odkryté při provádění důsledně mechanicky očistit a funkcidně ošetřit (min. 2x nátěr, resp.nástřik v hůře přístupných místech). Všechny nové dřevěné prvky musí být zdravé, suché a musí splňovat příslušné normy. Při výměně části pozednice a zhlaví krokví je nutné funkcidně ošetřit i zdivo v místě uložení.
- Veškeré ocelové prvky je nutné opatřit antikorozními nátěry (min. 2x základní nátěr)
- Protězy prvků krovu je nutné provádět v době max.odlehčení střešní kce (bez sněhu), všechny související a navazující prvky podle potřeby předem řádně montážně podepřít.
- Do stávajících trámových a zedních kleští, táhel, prvků říms a jiných nosných prvků ve výkrese neuvedených je nepřístupné zasahovat bez výslovného odsouhlasení statikem.
- Skutečnosti lišící se od projektu je nutné včas konzultovat se statikem
- Stavební úpravy navazují na projekt Statického zajištění a sanaci nosných prvků střechy z r.2019
- Veškeré stávající TZB prostupy střechou - (komínky, výdechy apod.) budou s ohledem na zateplení střechy a tím spojené zvednutí střešního pláště při nevyhovující výšce nad novým střešním pláštěm prodlouženy dle požadavků konkrétního prostupu

AUTORIZACE:

Č. ZAKÁZKY:	20-035	PARÉ:
DATUM:	26/02/2021	
MĚŘÍTKO:	1:100	
FORMÁT:	3x44	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 projekty a povolení staveb	
Ing. Pavel HROCH	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474	
VEDOUCÍ PROJEKTANT ČÁSTI:	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474	
VYPRACOVAL:	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474	
INVESTOR:	Městská část Praha 5, Odbor správy majetku Nám. 14. října 1381/4. 150 22 Praha 5	

STUPEŇ:
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

STAVBA:
STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY, ZZ KARTOUZSKÁ,
PAVILON A, KARTOUZSKÁ 204/6, 150 00 Praha 5

ČÁST DOKUMENTACE:	Č. ČÁSTI:
STAVEBNÍ ČÁST	D.1.1
NÁZEV VÝKRESU: STÁVAJÍCÍ A BOURACÍ VÝKRES POHLED ZÁPADNÍ	Č. VÝKRESU: 10.