



LEGENDA BOURÁNÍ

- STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

- P1 -ODSTRANĚNÍ BETON. SKLADBY PODLAHY VČETNĚ ZÁKLOPU (CCA 7cm BETONU)
- S1 -ODSTRANĚNÍ BETON. STŘEŠNÍ KRYTINY
- S2 -ODSTRANĚNÍ PLECH. STŘEŠNÍ KRYTINY
- O1 -ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ STĚN
- O2 -ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PROSTUPŮ A STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ

REVIZE Č.:	DATUM:
POPIS:	

±0 = (BPV)

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.

AUTORIZACE:	
Č. ZAKÁZKY: 20-035	PARÉ:
DATUM: 26/02/2021	
MĚŘÍTKO: 1:100	
FORMÁT: 2xA4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	<div>ABCD STUDIO</div> <div>projekty a povolení staveb</div>
Ing. Pavel HROCH	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
Ing. Pavel HROCH	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI:	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
Ing. Pavel HROCH	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
VYPRACOVAL:	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
Ing. arch. Barbora PAŽDZIOROVÁ	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
INVESTOR:	Městská část Praha 5, Odbor správy majetku Nám. 14. října 1381/4. 150 22 Praha 5

STUPEŇ:
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

STAVBA:
STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY, ZZ KARTOUZSKÁ,
PAVILON A, KARTOUZSKÁ 204/6, 150 00 Praha 5

ČÁST DOKUMENTACE:	Č. ČÁSTI:
STAVEBNÍ ČÁST	D.1.1
NÁZEV VÝKRESU:	Č. VÝKRESU:
STÁVAJÍCÍ A BOURACÍ VÝKRES POHLED SEVERNÍ	08.

Poznámka:

- Místa v současné době shora nepřístupná a zdola zakrytá podhledem. Při čištění prostor za linií p.v.směrem k pozednici nutné ověřit stav. Při uhnutí pozednic ověřit sondou stav do zhlaví stropních trámů. Při uhnutí trámu ve zhlaví ověřit záklop mezi sousedními trámy v nezbytném rozsahu pro očištění, fungicidní ošetření a osazení příložek.
- Rozměry a geometrie objektu a prvků krovu převzaty z podkladů.
 - Rozměry a údaje o stavu prvků převzaty z podkladů.
 - Veškeré rozměry stávajících konstrukcí je nutné před výrobou ověřit, nové části dřevěných profilů musí být identické jako stávající. Tesařské spoje vždy obnovit identicky podle skutečného stavu.
 - Všechny stávající dřevěné prvky přístupné a odkryté při provádění důsledně mechanicky očistit a fungicidně ošetřit (min. 2x nátěr, resp.nátřik v hůře přístupných místech). Všechny nové dřevěné prvky musí být zdravé, suché a musí splňovat příslušné normy. Při výměně části pozednice a zhlaví krokví je nutné fungicidně ošetřit i zdivo v místě uložení.
 - Veškeré ocelové prvky je nutné opatřit antikorozními nátěry (min. 2x základní nátěr)
 - Protězy prvků krovu je nutné provádět v době max.odlehčení střešní kce (bez sněhu), všechny související a navazující prvky podle potřeby předem řádně montážně podepřít.
 - Do stávajících trámových a zedních kleští, táhel, prvků říms a jiných nosných prvků ve výkrese neuvedených je nepřístupné zasahovat bez výslovného odsouhlasení statikem.
 - Skutečnosti lišící se od projektu je nutné včas konzultovat se statikem
 - Stavební úpravy navazují na projekt Statického zajištění a sanaci nosných prvků střechy z r.2019
 - Veškeré stávající TZB prostupy střechou - (komínky, výdechy apod.) budou s ohledem na zateplení střechy a tím spojené zvednutí střešního pláště při nevyhovující výšce nad novým střešním pláštěm prodlouženy dle požadavků konkrétního prostupu