

REVIZE

0 2021/5 PRVNÍ VYDÁNÍ

## Malá galerie s infocentrem Štefánikova 246/ 15, Praha 5

PŘÍLOHA

TABULKY VÝROBKŮ

INVESTOR

Městská část Praha 5  
nám. 14. října č. 4  
150 22 Praha 5

ZPRACOVATEL

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.  
Ing. arch. Lukáš Ehl  
Ing. arch. Tomáš Koumar  
Na Šafránci 25  
101 00 Praha 10  
ehl-koumar@iol.cz  
tel. 271 730 312

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Ing. arch. Lukáš Ehl  
Na Šafránci 25  
101 00 Praha 10  
ehl-koumar@iol.cz  
tel. 271 730 312

VYPRACOVAL

Ing. Beata Slancová

STUPEŇ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DATUM ZPRACOVÁNÍ

2021/5

ČÁST

D.1.1.ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ČÍSLO PŘÍLOHY






D.1.1.13

## EHL & KOUMAR ARCHITEKTI



TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - Malá galerie s infocentrem, Štefánikova 246/ 15, Praha 5

Č.L.2/3

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHEMA, ROZMĚR	MATERIÁL, POPIS	KOVÁNÍ	POZNÁMKA	POČET (KS)
	POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA (VIZ DVEŘE D.2) STAVEBNÍ OTVOR: 700x2300mm DVEŘNÍ POUZDRO: 800x2400mm	(VIZ DVEŘE D.2)	KOVÁNÍ – Set pro posuvné dveře SAB HookyZERO R WC OCS (kulatý) CHROM	(VIZ DVEŘE D.2)	1
	VÝKLADEC S PEVNÝM ZASKLENÍM ROZMĚR OTVORU: 1490x2795mm SPODNÍ DÍL: 1490x2050mm NADSVĚTLÍK: š.1490, výška oblouku 745mm 	PEVNÝ VÝKLADEC S OBLOUKOVÝM NADSVĚTLÍKEM, DŘEVĚNÝ RÁM Z MASIVU S PŘÍČLÍ ODDĚLUJÍCÍ PŮLKRUHOVÝ NADSVĚTLÍK OD SPODNÍ ČÁSTI A ZVÝŠENÁ SPODNÍ HRANA RÁMU 300mm. ZASKLENÍ–IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ Z INTERIÉRU BUDE SKLO OPATŘENO PROJEKČNÍ FOLIÍ U <sub>w</sub> = 1,1W/m²K U <sub>g</sub> = 0,9W/m²K  BARVA RÁMU A KŘÍDEL – HNĚDÁ (ODSTÍN DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ DO RADNICE PRAHY 5), POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAZURA	–	–DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ –VÝKLADEC BUDE OSAZEN NA PODKLADOVÝ IZOLAČNÍ PROFIL Z PURENITU	1
	INTERIÉROVÉ ATYPICKÉ BEZÁRUBŇOVÉ DVEŘE ROZMĚR: 675x1400mm 	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ ATYPICKÉ BEZZÁRUBŇOVÉ DVEŘE DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ MATERIÁL – MDF DESKA POD KRYCÍ LAK V ODSTÍNU SVĚTLEŠEDÁ (RAL 9002 Grauweiss), polomat	KOVÁNÍ KOLÍČEK OBOUSTRANNĚ (DŘEVĚNÝ MASIV VÁLEČEK, ŠEDÝ LAK BARVA SVĚTLEŠEDÁ (RAL 9002 Grauweiss), PRŮMĚR 30mm, DÉLKA 50mm)	–DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ	1

OTEVÍRAVOST OKEN Z POHLEDU NA FASÁDU

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - Malá galerie s infocentrem, Štefánikova 246/ 15, Praha 5	Č.L.3/3
--	---------





TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - Malá galerie s infocentrem, Štefánikova 246/ 15, Praha 5	Č.L.3/3
--	---------

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHEMA, ROZMĚR	MATERIÁL, POPIS	KOVÁNÍ	POZNÁMKA	POČET (KS)
<div> <div> <div>P+D</div> <div>D4</div> </div> </div>	<p>OTEVÍRAVÁ DVEŘNÍ STĚNA</p> <p>ROZMĚR: 2010x2300mm</p>	<p>INTERIÉROVÁ DVOUKŘÍDLÁ SKŘÍŇOVÁ STĚNA</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLA OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ</p> <p>MATERIÁL – MDF DESKA POD KRYCÍ tloušťky 22mm</p> <p>LAK V ODSŤINU BARVA SVĚTLEŠEDÁ (RAL 9002 Grauweiss), polomat</p>	<p>KOVÁNÍ NÁBYTKOVÉ – SKRYTÉ PANTY POMALÝ DORAZ</p> <p>ÚCHYTKA – KOLÍČEK (DŘEVĚNÝ MASIV VÁLEČEK, ŠEDÝ LAK BARVA SVĚTLEŠEDÁ (RAL 9002 Grauweiss), PRŮMĚR 30mm, DÉLKA 50mm)</p> <p>NÁBYTKOVÝ ZÁMEK</p>	<p>–DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ</p>	1

## OTEVÍRAVOST OKEN Z POHLEDU NA FASÁDU

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ

**TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - Malá galerie s infocentrem, Štefánikova 246/ 15, P5**
**Č.L.1/1**

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHÉMA, ROZMĚR	SPECIFIKACE	POČET (KS)
OV 1	<p>INTEGROVANÁ DESKA PULTU ROZMĚR 1900x500mm</p> 	<p>INTEGROVANÁ DESKA PULTU MDF DESKA tl.20mm LEMOVANÁ SDK KONSTRUKCÍ Z POLOPŘÍČEK – BARVA SVĚTLEŠEDÁ (RAL 9002 Grauweiss) HORNÍ HRANA DESKY BUDE V LÍCI S HORNÍ HRANOU SDK KONSTRUKCE.</p>	1
OV 2	<p>REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK</p>	<p>REVIZNÍ DVÍŘKA, 30x30cm, PRO NALEPENÍ OBKLADŮ, SKRYTÁ, MAGNETICKÁ, NEREZOVÝ RÁMEČEK, PRO OSAZENÍ DO SDK. DVÍŘKA MUSÍ NAVAZOvat NA RASTR OBKLADU</p>	1
OV 3	<p>OKENNÍ ROLETY ROZMĚR 2400x1320mm</p>	<p>STAHOVACÍ BÍLÉ LÁTKOVÉ ROLETY, BEZ POSTRANNÝCH LIŠT, S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM</p>	2
OV 4	<p>KUCHYŇKA</p> 	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA MDF DESKA TL.18mm, PRACOVNÍ DESKA LAMINÁTOVÝ POVRCH 40mm barva světlešedá (RAL 9002 Grauweiss) KOVÁNÍ KOLÍČKY (DŘEVĚNÝ MASIV VÁLEČEK, ŠEDÝ LAK RAL 9002 Grauweiss, PRŮMĚR 30mm, DÉLKA 50mm)</p> <p>INTEGROVANÁ LEDNICE, DŘEZ</p>	1
OV 5	<p>VĚŠÁKY U VSTUPU</p> 	<p>KOLÍČKY (DŘEVĚNÝ MASIV VÁLEČEK, ŠEDÝ LAK RAL 9002 Grauweiss, PRŮMĚR 30mm, DÉLKA 50mm)</p>	16
OV 6	<p>POLICOVÁ STĚNA</p> 	<p>POLICOVÁ STĚNA MDF DESKA TL.18mm, HLOUBKA 300mm BARVA SVĚTLEŠEDÁ (RAL 9002 Grauweiss) KOVÁNÍ KOLÍČKY (DŘEVĚNÝ MASIV VÁLEČEK, ŠEDÝ LAK, PRŮMĚR 30mm, DÉLKA 50mm) POČET KUSŮ 16 + 1 HORNÍ SKŘÍŇKA PRO ROZVADĚČ SKŘÍŇKA PRO ROZVADĚČ – VE VODOROVNÉ ČÁSTI NAD SKŘÍŇKOU VĚTRACÍ OTVORY</p>	1
OV 7	<p>PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE</p>	<p>1x P6 21A práškový 6kg [1x 6 HJ] 1x CO 2 55B CO 2 5kg [1x 3HJ] Hasicí schopnost hasicího přístroje musí být stanovena dle ČEN EN 3-7+A1. (dle ČSN 73 0833, čl. 4.5)</p>	1

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHÉMA, ROZMĚR	SPECIFIKACE	POČET (KS)
Z.1	<div>EXTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ S RAMPOU</div> <div></div>	<p>Všechny prvky včetně podkladní konstrukce budou s povrchem galvanicky zinkovaným. Plechy a ocelové prvky – třída S235.</p> <p>PLECH 1 – PLECH PLNÝ, ŠEDÝ, GALVANICKY POZINKOVANÝ tl.8mm na ploše plechu vyřezaný nápis "GP5" (výška písma 400mm, šířka výřezu 15mm). K plechu kotveno svařováním madlo zábradlí. Plocha plechu ...2,2m2</p> <p>PLECH 2 – PLECH DĚROVANÝ S PROTISLUZOVOU ÚPRAVOU, ŠEDÝ GALVANICKY POZINKOVANÝ tl.5mm ...plocha 10,5m2</p> <p>PLECH 3 – PLECH PLNÝ, ŠEDÝ, GALVANICKY POZINKOVANÝ tl.8mm K plechu kotveno svařováním madlo zábradlí. Plocha plechu ...2,2m2</p> <p>Pozn. plechy budou kotveny k nosným profilům z jacklů bez překrytí (na sraz s 5mm mezerou) Plochy plechu jsou vykázány v čistém rozměru, bez rezerv.</p> <p>VÝPIS PRVKŮ: SLOUPKY NOSNÉ KOTVÍČI – JACKL 50x50x3 (4,383kg/m) celkem dl.6,0m (26,3kg) ZÁBRADLÍ MADLO – JACKL 30x30x3 (2,36kg/m), zaoblené hrany celkem dl.8,5m (20,06kg) NOSNÉ PROFILY – JACKL 50x50x3 (4,383kg/m) celkem dl.35,5m (155,6kg) 29x roznášecí plechy – plech tl.10mm, 100x100mm, 12x svorník M10</p>	1