



BYT č. 13/2		4+1					
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2	PODLAHA	SOKL	STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
01	KUCHYNĚ	16,07	LINOLEUM - VINYL	S2	linoleum-vynil na systémové liště	vyspravení, nátěr bílý	vyspravení nátěr bílý S5
02	LOŽNICE	16,32	DŘEVĚNÉ VLYSY	S1	dřevěná lišta	vyspravení, nátěr bílý	nová omítka na rákosu nátěr bílý S7
03	OBÝVACÍ POKOJ	28,80	DŘEVĚNÉ VLYSY	S1	dřevěná lišta	vyspravení, nová omítka nátěr bílý S5, S6	nová omítka na rákosu nátěr bílý S7
04	LOŽNICE	28,87	DŘEVĚNÉ VLYSY	S1	dřevěná lišta	vyspravení, nátěr bílý	nová omítka na rákosu nátěr bílý S7
05	LOŽNICE	13,63	DŘEVĚNÉ VLYSY	S1	dřevěná lišta	vyspravení, nátěr bílý	vyspravení nátěr bílý S5
06	KOUPELNA	8,95	KERAMICKÁ DLAŽBA typ A 330 x 330	S3	v rámci obkladu stěn	keramický obklad v.2200 vyspravení - nátěr bílý S5	SDK podhled, Sv. 3080 mm
07	WC	2,00	KERAMICKÁ DLAŽBA typ B 200 x 200	S3	v rámci obkladu stěn	keramický obklad v.2000 vyspravení - nátěr bílý S5	SDK podhled, Sv. 2500 mm
08	PŘEDSÍŇ	8,36	KERAMICKÁ DLAŽBA typ B 200 x 200	S4	keramický obklad v 100 mm	vyspravení, nátěr bílý	SDK podhled, Sv. 3080 mm
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		123,00					

SOUPIS SKLADEB

S1 **skladba podlahy - nová výšková podlahy**

- polomatný lak v systému dle výrobce ref. BONA MEGA
- vytmelení, přebroušení,
- nové dubové vlysy, pero a drážka, vzor vídeňský čtverec
- systémové lepidlo na parkety
- 2 x 10 mm sádrovláknitá podlahová deska
- vyrovnávací podlahový "lehký" podsyp ref. LIAPOR 1/4
- separační textilie
- stávající škvárový násep

S2 **skladba podlahy - linoleum**

- linoleum v roli
- systémové lepidlo pro linoleum
- 2 x 12,5 mm sádrovláknitá podlahová deska
- vyrovnávací podlahový "lehký" podsyp ref. LIAPOR 1/4
- OSB deska kladená na az
- vyrovnávací podlahový "lehký" podsyp ref. LIAPOR 1/4
- separační textilie vylažená na stěny do výšky násepů
- kontrola a chemické ošetření stávajícího základu

S3 **skladba podlahy - keramická podlahy**

- keramická dlažba A formát 330 x 330 / B formát 200 x 200
- flexibilní lepidlo
- 2 x 12,5 mm sádrovláknitá podlahová deska
- vyrovnávací podlahový "lehký" podsyp ref. LIAPOR 1/4
- separační textilie
- stávající škvárový násep

S4 **skladba podlahy - keramická podlahy**

- keramická dlažba A formát 330 x 330 / B formát 200 x 200
- flexibilní lepidlo
- 2 x 12,5 mm sádrovláknitá podlahová deska
- vyrovnávací podlahový "lehký" podsyp ref. LIAPOR 1/4
- OSB deska kladená na az
- vyrovnávací podlahový "lehký" podsyp ref. LIAPOR 1/4
- separační textilie vylažená na stěny do výšky násepů
- kontrola a chemické ošetření stávajícího základu

S5 **OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK**

- Stěny a stropy budou po stavebních pracích vyspraveny dvouvrstvou omítkou. „Jádro“ bude omítnuté vápenou maltou v tloušťce cca 10 - 15 mm.
- Povrchová vrstva bude ze „sádrové“ stěrky - omítková směs na sádrové bázi, určená pro stěrkování stěn a stropů v interiéru. Tloušťka do 3 mm.
- Reference: BAUMIT

S6 **NOVÉ OMÍTKY STĚNY**

- stěny budou omítnuty dvouvrstvou omítkou. „Jádro“ bude omítnuté vápenou maltou v tloušťce cca 10 - 15 mm.
- Povrchová vrstva bude ze „sádrové“ stěrky - omítková směs na sádrové bázi, určená pro stěrkování stěn a stropů v interiéru. Tloušťka do 3 mm.
- Reference: BAUMIT

S7 **NOVÉ OMÍTKY STROPY**

- na stávající podbě budou nataženy rákosové rohože
- stropy budou omítnuty dvouvrstvou omítkou. „Jádro“ bude omítnuté vápenou maltou v tloušťce cca 10 - 15 mm.
- Povrchová vrstva bude ze „sádrové“ stěrky - omítková směs na sádrové bázi, určená pro stěrkování stěn a stropů v interiéru. Tloušťka do 3 mm.
- Reference: BAUMIT

POZNÁMKA:

V DOMĚ BUDOU PROBÍHAT STATICKO-ZAJIŠŤOVACÍ PRÁCE STATIKY DOMU PODLE SAMOSTATNÉHO PROJEKTU OD PROJEKČNÍ KANCELÁŘE STATIKA S.R.O. (ING. EJUBOVIČ). PRÁCE NA ÚPRAVĚ BYTU BUDOU KOORDINOVÁNY A PROVÁDĚNY V SOULADNOSTI SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI DLE TOHOTO PROJEKTU. PŘEDPOKLÁDEJME, ŽE ÚPRAVY BYTU BUDOU PROBÍHAT AŽ PO STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ CELÉHO DOMU NEBO V SOULADNOSTI S PROBÍHAJÍCÍMI PRÁCEMI STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ. STAVBA PROVEDE VYSPRAVENÍ OMÍTEK PO PROVÁDĚNÍ STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ.

- OBKLAD KUCHYŇSKÉHO KOUTU PROVÁDĚT AŽ PO OSAZENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY

- NOVÉ ELEKTROINSTALACE BUDOU MAX. VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍ TRASY ROZVODU

- VEŠKERÉ DRÁŽKY VE ZDECH PRO VEDENÍ INSTALACÍ ELEKTRO, VODY A PLYNU BUDOU PROVÁDĚNY FRÉZOVÁNÍM, REŽÁNÍM. PROSTUPY BUDOU PROVÁDĚNY VRTÁNÍM.

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

UM1 UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 600 x 450

UM2 UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 550 x 420

VANA VANA AKRYL 1700 x 700

SPRCHA SPRCHA VANÍČKA 800 x 1200

WC ZÁVĚSNÉ WC S VESTAVĚNÝM SPLACHOVACÍM MODULEM DO SDK PŘEDSTĚNY

BAT1 BATERIE STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ

BAT2 BATERIE VANOVÁ NÁSTĚNNÁ S RUČNÍ SPRCHOU

BAT3 BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ, SET SE SPRCHOVOU TYČÍ

PK PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S PRÚTOKOVÝM OHŘEVEM TUV

TOP1 KOUPELNOVÝ ZEBŘÍČEK 600 x 1500

VZT1 VENTILÁTOR DO PODHLEDU

VZT2 PŘÍVODNÍ VENTILÁČNÍ PŘEVK S FILTREM A TLUMIČEM HLUKU

RB ROZVADĚČ BYTOVÝ

P1 PŘEKLAD NAD DVEŘEMI
2 x L 80/80/6 dl. 1200

STÁVAJÍCÍ ZDVO

PŘÍČKA V KOUPELNĚ BUDE Z CIHEL PLNÝCH (PŮVODNĚ PLYNOSILIKÁT)

PŘÍČKY zdvo cihla plná

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE dvojité opláštěné, minerální izolace, kovová konstrukce, v koupelnách a na WC impregnovaná deska

SÁDROKARTONOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KONSTRUKCE dvojité opláštěné, minerální izolace, kovová konstrukce, s vložným plechem, v koupelnách a na WC impregnovaná deska

SÁDROKARTONOVÁ AKUSTICKÁ PŘEDSTĚNA dvojité opláštěné akustický sádrokarton 2 x 12,5mm, kovová konstrukce, síťka 75 mm, tepelná izolace

VÍTĚZNÁ 531/13 PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č. 13/2 V 4.NP

INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, 14 ŘÍJNA 1381/4, PRAHA 5

ZASTOUPEN: CENTRA A.S., PLZEŇSKÁ 3185/5B, PRAHA 5

GENÉRALNÍ PROJEKTANT: Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV

PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O. U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI: Ing.arch. FRYDECKÝ VÁCLAV

PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI S.R.O. U ŽELEZNÉ LÁVKY 8 PRAHA 1

JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT

ČÁST: **D.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ**

NÁZEV VÝKRESU: **PŮDORYS**

DATUM: 09.2018 ČÍSLO VÝKRESU: **D.01.04**

MĚŘÍTKO: 1 : 50