



LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA A NÁTĚR, PRO ZVOLENÍ ODSTĚNU NUTNO PROVEST SONDAŽNÍ PRŮZKUM PŘEDPOKLÁDANÁ BARVA – KÁVOVĚ HNĚDÁ (REF. VÝR. TOLLENS 1050-4)
- STÁVAJÍCÍ SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA ZŮSTANE BEZ ÚPRAV
- SKLENĚNÉ PLOCHY (OKNA, PROSKLENÉ DVEŘE, VÝLOHY)
- OZNACENÍ VÝROBKŮ PSV URČENÝCH K VÝMĚNĚ/REPASI
- NOVÉ KONSTRUKCE ZAJIŠŤUJÍCÍ STABILITU OBJEKTU (VIZ. PD STATIKY)
- VYZNAČENÍ TRAS VEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ TRASY ZAPLATOVAT VÁPENNOU OMÍTKOU A PŮV. STRUKTURU SJEDNOTIT
- VYZNAČENÍ TRAS VEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ VE STĚNĚ CHODBY ZA FASÁDOU TRASY ZAPLATOVAT VÁPENNOU OMÍTKOU A PŮV. STRUKTURU SJEDNOTIT

STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORNÍ FASÁDY BUDOV:

- VÝMĚNA OKEN (1.NP-4.NP+PŮDA) ŠROUBOVANÝCH ZDOVOJENÝCH ZA ŠPALETOVÁ NEBO VÝJIMEČNĚ JEDNODUCHÁ S DVOJSKLEM (VIZ. TABULKY PSV)
- NOVÁ OKNA ŠPALETOVÁ DVOJITÁ BUDOU OTEVÍRÁVA VEN A DOVNITŘ
- VÝMĚNA VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO BYTŮ
- STÁVAJÍCÍ DVEŘE ŠPALETOVÉ NAHRADIT NOVÝMI KAZETOVÝMI S PROFILOVANOU OBLOŽKOU, VNITŘNÍ KŘIDLO PROSKLENÉ, EXTERIÉROVÁ KŘIDLA OTEVÍRÁVA VEN NEVHODNÉ NOVODOBÉ DVEŘE VYMĚNIT ZA ŠPALETOVÉ, SJEDNOTIT VZHLED A PŘÍZPŮSOBIT STAVEBNÍ OTVORY
- REPASE DVEŘÍ Z DOMOVNÍ CHODBY NA PAVLAČE, REPASE VSTUPNÍCH VRAT VEDOUČÍCH DO ULICE
- ODSTRANĚNÍ OKENNÍCH MRŽÍ (ZŮSTANOU POUZE U NADSVĚTLÍKŮ NAD DVEŘMI V 1.NP A U SKLEPNÍCH OKEN – MRŽE REPAŠOVAT A ZNOVU NATŘÍT)
- BUDE PROVEDENO NOVÉ ZÁBRADLÍ, OSADIT LITINOVÉ ZÁBRADLÍ HISTORIZUJUCÍ S DŘEVĚNÝM MADLEM
- BUDE PROVEDENO OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÝCH SLOUPŮ VYNAŠEJÍCÍCH PAVLAČE OPLÁŠTĚNÍ BUDE PROVEDENO DESKAMI KNAUF URČENÝMI DO EXTERIÉRU A POTÉ OMITNUTY
- SOUCÁSTI PROJEKTU JE ZASEKÁNÍ VEŠKERÝCH INSTALACÍ VEDENÝCH V SOUCASNOSTI NA FASÁDĚ, VIZ. SAMOSTATNÁ PD (ING. ARCH. FRÝDECKÝ)
- SOUCÁSTI PROJEKTU JSOU STATICKÉ ÚPRAVY, ZAJIŠŤUJÍCÍ STABILITU OBJEKTU VIZ. SAMOSTATNÁ PD (ING. EJBŮVÍČ, STATIKA S.R.O.)
- NOVÁ DVÍRKA ROZVOVNÝCH SKŘINÍ – TRUHLÁRSKÉ VÝROBKY, LAK V BARVĚ FASÁDNÍHO NÁTĚRU

OPRAVA DVORNÍ FASÁDY:

- ODSTRANĚNÍ AKRYLÁTOVÉHO NÁTĚRU FASÁDY
- OMYTÍ PLOCH FASÁDY VODOU BEZ TLAKU
- ČÁSTI OPLÁŠTĚNÍ VE STYKU S DVORNÍM TERÉNEM NAPADENÉ VLHKOSTÍ ODSTRANIT AŽ DO VÝŠE NAPADENÍ (1,5-2m NAD TERÉNEM), SPÁRY ZDIVA PROSKRÁBNOUT A POUŽIT DIFUZNÍ JÁDROVOU OMÍTKU BEZ PŘÍDAVKU CEMENTU (TRASOVÉ VÁPNO, NEBO DOLOMITOVÉ VÁPNO S PŘÍDAVKEM PRANÉHO PISKU), POTÉ NATŘÍT NÁTĚREM V PŮVODNÍ BARVĚ – NUTNO PROVEST SONDU
- NOVÁ OMÍTKA VÁPENNÁ (LOKÁLNĚ V MÍSTECH ZAPLATOVÁNÍ LINIÍ NOVÝCH TRAS SKRYTÝCH INSTALACÍ APOD.)
- POVRCHOVÁ STRUKTURA BUDE SJEDNOCENÁ S PŮVODNÍ
- NOVÝ NÁTĚR FASÁDY – BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE URČENO NA ZÁKLADĚ SONDAŽNÍHO PRŮZKUMU, V JEHO RÁMCÍ BUDOU VYBRÁNY SE ZASTUPCI MHMP OPP VZORKY BAREVNOSTI FASÁDY, KTERÉ BUDOU NANESENY PŘÍMO NA FASÁDU, PRŮZKUM FASÁDY S BAREVNÝM ŘEŠENÍM BUDE PŘEDLOŽEN MHMP OPP K POSOUZENÍ NOVÝ NÁTĚR FASÁDY BUDE NA VÁPENNÉ BÁZI
- SEJMUTÍ TERACOVÉ DLÁŽBY NA PAVLAČÍCH A DALŠÍCH VRSTEV AŽ NA NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY, JEJICH OČIŠTĚNÍ A OPATŘENÍ ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM
- NA NOSNÉ PRVKY PAVLAČE POLOŽIT TRAPEZ. PLECH, BET. MAZANINU VE SPÁDU, NOVOU HYDROIZOLACI, KLEMPÍRSKÝ UKONČOVACÍ PROFIL, NOVÁ DLÁŽBA KLADENÁ DO ŠACHOVNICE NAKOSO (300x300mm) V BARVĚ ČERNÁ A BILÁ
- KLEMPÍRSKÉ PRVKY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ (MĚD)
- AŽ DO VÝŠE NAPADENÍ (1,5-2m NAD TERÉNEM), SPÁRY ZDIVA PROSKRÁBNOUT A POUŽIT DIFUZNÍ JÁDROVOU OMÍTKU BEZ PŘÍDAVKU CEMENTU (TRASOVÉ VÁPNO, NEBO DOLOMITOVÉ VÁPNO S PŘÍDAVKEM PRANÉHO PISKU), POTÉ NATŘÍT NÁTĚREM V PŮVODNÍ BARVĚ – NUTNO PROVEST SONDU

±0,000 VZTAŽENA K GŘOVNÍ VSTUPNÍHO PODLAŽÍ 1.NP		
PROJEKTANT ING. BARBORA HYNKOVÁ	PROJEKT CELKOVÁ REKONSTRUKCE ČINŽOVNÍHO DOMU ULICE VÍTEZNÁ 531/13 150 00 PRAHA 5 - SMÍCHOV Č. PARCELY 827	RAZÍTKO
VYPRACOVAL ING. BARBORA HYNKOVÁ	INVESTOR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA NÁMĚSTÍ 14. LÍJNA 4, 150 00 PRAHA 5	
HP ING. ARCH. VOJTĚCH VECÁN	STATUS DOK. DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.B.19 MĚŘÍTKO 1:50
LANDSCAPE4U, spol. s r.o. ARCHITECTONICKÝ ATELIÉR IČO: 26502411 SÍDLA: TROJSKÁ 308/37, 182 00 PRAHA 8 ADRESA: MASÁRYKOVO NÁBŘ. 4, PRAHA 2 MOBIL: +420 602 214 972 EMAIL: vojta@landscape4u.cz	NAZEV VÝKRESU POHLED ZE DVORA - JIŽNÍ NAVRHOVANÝ STAV	
		DATUM VÝDÁNÍ 2021-04-08 Č. PÁŘE