


AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY č.526/10 (10/10)		P H A	
		Zborovská 526/44, Praha 5 – Smíchov			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO			
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	04/2022		
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 	FORMÁT	1xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO-01		
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES	TABULKA PRVKŮ PSV				Č.v./Č.REV.
					07

Prvky PSV

označení : V01		počet kusů :		1NP	celkem
				1	1
popis :	Požární hlásič bytové jednotky				Ks
výrobce/typ :	Nejvhodnějším místem pro umístění hlásiče je doprostřed stropu místnosti (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy, neumísťujte v blízkosti stropních svítidel). Výrobek musí odpovídat platným normám a mít označení „CE“				
materiál :	Hlásič je certifikovaný v souladu s EN 14604 dle požadavků vyhlášky MV č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb.				
povrch. úprava :	instalovat ve vstupní chodbě				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení : V02		počet kusů :			celkem
				1	1
popis :	Revizní dvířka do zdiva				Ks
výrobce/typ :	Revizní dvířka kovová s magnety otevírává s úchytem	Velikost (mm)	150/300		
materiál :	ocel				
povrch. úprava :	nátěr polymerem, barva bílá				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení : V03		počet kusů :			celkem
				1	1
popis :	Přechodová podlahová lišta	rozměr (mm)	800		Ks
výrobce/typ :	přechodová lišta š.38mm pro změnu výšky podlahy, kotvená do podkladu				
materiál :	hliník, povrch bronz				
povrch. úprava :	přírodní				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení : V04		počet kusů :			celkem
				2	2
popis :	Větrací mřížka				Ks
výrobce/typ :	čtvercová/kruhová větrací mřížka do SDK, průměru 100mm				
materiál :	plast				
povrch. úprava :					
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení : V05		počet kusů :			celkem
				1	1
popis :	Větrací mřížka (přívzdušňovací ventil)				Ks
výrobce/typ :	čtvercová větrací mřížka do zdiva, roz.125mm				
materiál :	plast				
povrch. úprava :					
poznámka :	včetně kotvícího materiálu, součást přívzdušňovacího ventilu				
označení : Z01		Délka :	KS	DÉLKA	celkem
			2	1,2	2,4
popis :	Překlad nad dveřním otvorem				
výrobce/typ :	Dvojice ocelového uhlíku L 50/50/6	4,47 kg/m			
materiál :	min. uložení 150mm				
povrch. úprava :	základní nátěr				2,4
poznámka :	včetně kotvícího materiálu, přesné rozměry zaměřit na stavbě				m
označení : Z02		Délka :	KS	DÉLKA	celkem
			2	1,5	3
popis :	Překlad nad otvorem				
výrobce/typ :	IPE 140	12,9 kg/m			
materiál :	min. uložení 150mm				
povrch. úprava :	základní nátěr				3
poznámka :	včetně kotvícího materiálu, přesné rozměry zaměřit na stavbě				m