


AKCE		ZMĚNA UŽÍVÁNÍ – PROSTORY PRO DĚTSKOU SKUPINU		P H A	
		Na Hřebenkách 2765/3a, Praha 5 – Smíchov			
INVESTOR	Městská část Praha 5 v zastoupení správní f.	Č.ZAK.	849		
	Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5	STUPEŇ	DPS		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO			
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	09/2023		
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 	FORMÁT	3xA4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	OBJEKT	SO-01		
VYPRACOVAL	Ing. T. Hromádko	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES	TABULKA PRVKŮ PSV		Č.v./Č.REV.		
		07			

Prvky PSV

označení : V1		počet kusů :		5	celkem 5
popis :	Detektor kouře				Ks
výrobce/typ :	Nejvhodnějším místem pro umístění hlásiče je doprostřed stropu místnosti (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny, neumísťujte v blízkosti stropních svítidel). Výrobek musí odpovídat platným normám a mít označení „CE“				
materiál :	Hlásič je certifikovaný v souladu s EN 14604 dle požadavků vyhlášky MV č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb.				
povrch. úprava :	instalovat dle výkresové dokumentace				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení : V2		počet kusů :		2	celkem 2
popis :	Detektor kouře a oxidu uhelnatého				Ks
výrobce/typ :	Nejvhodnějším místem pro umístění hlásiče je doprostřed stropu místnosti (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy, neumísťujte v blízkosti stropních svítidel). Výrobek musí odpovídat platným normám a mít označení „CE“				
materiál :	Hlásič je certifikovaný v souladu s EN 14604 dle požadavků vyhlášky MV č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb.				
povrch. úprava :	instalovat ve vstupní chodbě				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení : V3		Délka :	m	ks	Spolu
					m
popis :	Přechodová podlahová lišta		0,8	3	2,4
výrobce/typ :	samolepící přechodové lišty				
materiál :	Nerez mat		Celkem		2,4
povrch. úprava :					m
poznámka :					
označení : V4		Délka :		ks	celkem
popis :	Dávkovač na tekuté mýdlo 0,35l			2	2
materiál :					
označení : V5		Délka :		ks	celkem
popis :	Zrcadlo nad umyvadlo 400/600 mm			2	2
materiál :					
označení : V6		Délka :		ks	celkem
popis :	Zásobník na papírové ručníky			2	2
materiál :					
označení : V7a		počet kusů :	Velikost (mm)	ks	celkem
popis :	Revizní dvířka do zdiva pod obklad				
výrobce/typ :	Revizní dvířka pod obklad s dvojitými panty, otevíravá s tlačným zámkem		300/300	3	
materiál :	SDK GKBi + hliník				
povrch. úprava :	obklad, umístit dle spárořezu				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				
označení : V7b		počet kusů :	Velikost (mm)	ks	celkem
popis :	Revizní dvířka v sdk podhledu				
výrobce/typ :	otevíravá s tlačným zámkem	pro ventilátor	300/300	1	
materiál :	SDK + hliník				
povrch. úprava :	malba				
poznámka :	včetně kotvícího materiálu				

označení :		počet kusů :	Rozměr (mm)		celkem
T1			cca 150/800		1
popis :	Práh u dveří		cca 340/700		1
výrobce/typ :	včetně povrchové úpravy - lakované		cca 100/900		1
materiál :	celomasiv, tl.20mm				ks
poznámka :	Před výrobou nutno zaměřit na stavbě.				3
označení :		Délka :		m	celkem
Z1					
popis :	Překlad nad dveřním otvorem		2x	1,2	2,4
výrobce/typ :	Dvojice ocelového nonsíku IPE 100	kg/m 8,1			
materiál :	min. uložení 150mm, podbetonovat				m
povrch. úprava :	základný nátěr		Celkem		2,40
poznámka :	osazeno před rozšířením otvoru				
označení :		Délka :		m	celkem
I1					
popis :	Zašupovací dveře vč. políc budou součástí dodávky interiéru				
materiál :	mdf				
označení :		Délka :		m	celkem
I2					
popis :	Lehátka cca 1130/580 mm budou součástí dodávky interiéru				
materiál :	mdf				
označení :		Délka :		m	celkem
I3					
popis :	Skládací postýlky cca 1260/660 mm budou součástí dodávky interiéru				
materiál :	mdf				
označení :		Délka :		m	celkem
I4					
popis :	Přebalovací pult cca 550/750 mm bude součástí dodávky interiéru				
materiál :	mdf				