

TABULKA VÝPLNÍ

1.	VÝPIS OKEN / VÝPLNÍ (P)	2
P.1	OTVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO	2
P.2	REPASE ČTYŘKŘÍDLÉHO OKNO	3
P.3	REPASE PROSKLENÉ STĚNY S OTVÍRAVÝM OKNEM	4
P.4	REPASE DVEŘNÍHO NADSVĚTLÍKU	4

1. Výpis oken / výplní (P)

P.1 Otvíravé jednokřídlé okno, historizující

Umístění: 1.05, koupelna

Počet: 1x

Rozměry: stavební otvor 980x1200mm,
Vnější parapet 980mm, r.š. 400 mm, tl. plechu 0,55 mm
Rozměry nutné ověřit na stavbě!

Popis: Jednokřídlé dřevěné okno otvíravé, sklopné. Zasklení izolačním trojsklem, prosklení matné, průsvitné, neprůhledné. Rámy a lišty se strženými hranami, z exteriéru imitující historické subtilní okno (viditelná část křídel 32mm, poutec a křídla s klapačkou 102mm, spodní část křídla a rámu 82mm) Povrchová úprava řešena hloubkovou impregnací a lazurou. Těsnění EPDM.

Součástí dodávky je i oplechování parapetu pozinkovaným barevným plechem. Spád parapetu do exteriéru min. 3°. Okapnička parapetu bude mít minimálně přesah 30 mm přes líc fasády. Mezeru mezi špaletou a boční hranou parapetu vyplnit akrylátovým tmelem v odstínu fasády.

Kování: Okenní klika, odstín dle volby investora

Materiál: Dřevěný rám okna ze smrkových dřevin, odstín bílý RAL 1013
Izolační trojsklo
Parapet pozinkovaný plech

Kotvení: dle výrobce, pozinkované kotvy, vruty s těsněním pod hlavou

Pozn.: $U = \min. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

P.2 Repase čtyřkřídlého okno

Umístění: 1.06 obývací pokoj, 1.07 ložnice

Počet: 2x

Rozměry: Celkové rozměry okna 1260x2000mm

Popis: Stávající špaletové čtyřkřídlé okno s nadsvětlíkem, otvíravé.

Dřevěný rám okna, špaleta a okenní křídla budou důkladně obroušena od původního laku. Obroušené prvky dřevěné prvky budou přetmeleny, po vytvrdnutí tmelu bude proveden základní nátěr (impregnace dřeva proti plísním). Finální nátěr bude syntetickými barvami, odstín bílý. Po obvodě okenních křídel bude provedeno těsnění, těsnění vložené do vyfrézované drážky.

Součástí repase špaletových oken bude dodávka parapetů š.1260 mm, r.š. 350 mm, tl. plechu 0,55 mm. Oplechování parapetu pozinkovaným barevným plechem, odstín dle původního. Spád parapetu do exteriéru min. 3°. Okapnička parapetu bude mít minimálně přesah 30 mm přes líc fasády. Mezeru mezi špaletou a boční hranou parapetu vyplnit akrylátovým tmelem v odstínu fasády.

Součástí repase budou vyměněno kování a okenní kliky.

Pozn.:

Proběhne 2x výměna prasklého skla 520x1320mm.

Rozměry nutné ověřit na stavbě!



P.3 Repase prosklené stěny s otvíravým oknem

Umístění: 1.01, předsíň

Rozměry: Celkové rozměry š. 1955 mm x v. 2165 mm

Popis: Dvoukřídlé okno s otvíravým nadsvětlíkem a fixním boční světlíkem.

Obroušení původního laku okenního rámu a okenních příček, nové tmelení (odstranění starého tmelu), výměna kování 3x okenní klika. Nový ochranný nátěr, odolný proti odírání a voděodolný. Barevnost dle stávajícího, ref. bílá - slonovina

Očištění stávajících skel mycím prostředkem, výměna poškozeného skla 650x650mm, rozměry nutné ověřit na stavbě.

Obložení parapetu hoblovanými smrkovými prkny tl. 18mm, prkna opatřená ochranným nátěrem proti biotickým škůdcům a vlhkosti. Stěna vyplněna minerální izolací tl. 30mm.

Prkna z vnější strany opatřena bezbarvým lesklým lakem ve dvou nátěrech.



P.4 Repase dveřního nadsvětlíku

Umístění: 1.02, komora

Rozměry: 890x640mm

Popis: Stávající dveřní nadsvětlík – dvoukřídlé otvíravé okno. Očištění stávajícího zasklení. Obroušení rámu (odstranění původního laku), výměna okenní kliky, nové tmelení (odstranění původního tmelení), nový ochranný nátěr, odolný proti odírání a voděodolný. Barevnost bílá (dle dveří)

