

TABULKA DVEŘÍ

1.	VÝPIS DVEŘÍ (D).....	2
D.1	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	2
D.2	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	2
D.3	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	2
D.4	REPASE STÁVAJÍCÍ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	3

1. Výpis dveří (D)

D.1 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.04
Rozměry dveří:	průchozí š. 800 mm, průchozí v. 2100 mm
Rozměry otvoru:	stavební š. 900 mm, stavební v. 2150 mm, rozměry otvoru dle dodavatele ocelové zárubně
Otevírání:	L – 1x
Popis:	Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Dřevěný rám s děrovanou dřevotřískovou výplní. Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Ocelové zárubně k zazdění (typ U) šířka dle příčky, bez prahu (v případě rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta). Dveřní křídlo podříznuto o 15mm.
Kování:	Interiérové, štítové dveřní kování na WC, (nebo dle výběru investora)
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Zárubeň ocelová Dveřní křídlo – dřevěný rám a dřevotřísková výplň.
PÚ:	Zárubeň – ochranný nátěr, ref. barva bílá Křídlo – CPL laminát, ref. barva bílá
Pozn:	Tloušťku zděných příček pro ocelové zárubně nutné ověřit na stavbě.

D.2 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.02
Rozměry dveří:	průchozí š. 800 mm, průchozí v. 2100 mm
Rozměry otvoru:	stavební š. 900 mm, stavební v. 2150 mm, rozměry otvoru dle dodavatele ocelové zárubně
Otevírání:	L – 1x
Popis:	Jednokřídlé dveře, vnitřní, částečně prosklené, polodrážkové. Dřevěný rám s děrovanou dřevotřískovou výplní. Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení. Ocelové zárubně k zazdění (typ U) šířka dle příčky, bez prahu (v případě rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta).
Kování:	Interiérové, štítové dveřní kování, klika – klika, dozický zámek (nebo dle výběru investora)
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Zárubeň – ocelová Křídlo dveří – dřevěný rám a dřevotřísková výplň, 2/3 křídla prosklení v horní části, vzorované neprůhledné sklo, vzor dle výběru investora, zasklení bezpečnostní sklo proti poranění.
PÚ:	Zárubeň – ochranný nátěr, ref. barva bílá Křídlo – CPL laminát, ref. barva bílá
Pozn:	Tloušťku zděných příček pro ocelové zárubně nutné ověřit na stavbě.

D.3 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.02
Rozměry dveří:	průchozí š. 800 mm, průchozí v. 2100 mm
Rozměry otvoru:	stavební š. 900 mm, stavební v. 2150 mm, rozměry otvoru dle dodavatele ocelové zárubně
Otevírání:	P – 1x
Popis:	Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné polodrážkové. Dřevěný rám s děrovanou dřevotřískovou výplní. Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání

a opotřebení. Ocelové zárubně k zazdění (typ U) šířka dle příčky, bez prahu (v případě rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta). Dveřní křídlo podříznuto o 15mm.

Kování: Interiérové, štítové dveřní kování na WC, (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Zárubeň – kovová
Křídlo dveří – dřevěný rám a dřevotřísková výplň

PÚ: Zárubeň – ochranný nátěr, ref. barva bílá

Křídlo – CPL laminát, ref. barva bílá

Pozn: Tloušťku zděných příček pro ocelové zárubně nutné ověřit na stavbě.

D.4 Repase stávající jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.01 – předsíň, vstupní dveře do bytu

Rozměry dveří: průchozí š. 800 mm, průchozí v. 2090 mm

Otevírání: P – 1x

Popis: Stávající jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové, s ocelovou zárubní, s prahem.

Kování: Výměna bezpečnostního kování, koule – klika, výměna cylindrické bezpečnostní vložky.
Přídavný zámek výměna.

Kotvení, těsnění: těsnění výměna

Práh: Nový dveřní práh pro dveře s čistým průchodem š. 800mm

Materiál: Zárubeň stávající ocelová
Křídlo stávající
Práh – dřevěný masiv, tvrdé dřevo (buk)

PÚ: Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá

Křídlo – nový nátěr, ref. barva bílá

Práh – nátěr, bezbarvý lak