

# TABULKA SKLADEB

---

## 1. SKLADBY PODLAH (P)

### P.1 –Keramická dlažba - zádveří

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - Keramická dlažba, dekor dle výběru investora, rastr 45/45<br>protiskluzná (min. R10), mechanicky odolná<br>Spárovací hmota na bázi cementu | 10 mm               |
| - Flexibilní lepidlo   | 5 mm                |
| - Podlahový prvek ref. Fermacell- lepené desky 2x 12,5mm,<br><u>s přesahy pro napojení, systémový výrobek</u>                                | 25 mm               |
| - Stávající násyp a polštáře na prkenném záklopu vyrovnat povrch   | <b>celkem 40 mm</b> |

Pozn.1: Po obvodě místnosti bude instalována plastová soklová lišta, barevný dekor dle zvolené krytiny, dle výběru investora. Přejechod mezi jednotlivými druhy nášlapných vrstev bude opatřen kovovou přechodovou lištou, dle výběru investora. Tloušťka vyrovnávacího podsypu bude zvolena tak, aby nášlapné vrstvy podlah jednotlivých místností byly v jedné úrovni

### P.2 –PVC podlahovina - pokoj

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - PVC podlahovina, dekor dle výběru investora  | 3 mm                |
| - Lepidlo  | 2 mm                |
| - Podlahový prvek ref. Fermacell- lepené desky 2x 12,5mm,<br>s přesahy pro napojení, systémový výrobek | 25 mm               |
| - <u>Vyrovnávací vrstva, suchý podsyp, ref. výv. Fermacell</u>   | 40 mm               |
| - Stávající násyp a polštáře na prkenném záklopu   | <b>celkem 70 mm</b> |

### P.3 –Keramická dlažba - WC

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - Keramická dlažba, dekor dle výběru investora, rastr 45/45<br>protiskluzná (min. R10), mechanicky odolná<br>Spárovací hmota na bázi cementu | 10 mm               |
| - Flexibilní lepidlo   | 3 mm                |
| - Hydroizolační stěrka   | 2 mm                |
| - Podlahový prvek ref. Fermacell- lepené desky 2x 12,5mm,<br><u>s přesahy pro napojení, systémový výrobek</u>                                | 25 mm               |
| - Stávající násyp a polštáře na prkenném záklopu vyrovnat povrch   | <b>celkem 40 mm</b> |

Pozn.1: Po obvodě místnosti bude instalována plastová soklová lišta, barevný dekor dle zvolené krytiny, dle výběru investora. Přejechod mezi jednotlivými druhy nášlapných vrstev bude opatřen kovovou přechodovou lištou, dle výběru investora. Tloušťka vyrovnávacího podsypu bude zvolena tak, aby nášlapné vrstvy podlah jednotlivých místností byly v jedné úrovni

### P.4 –Keramická dlažba - koupelna

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - Keramická dlažba, dekor dle výběru investora, rastr 45/45<br>protiskluzná (min. R10), mechanicky odolná<br>Spárovací hmota na bázi cementu | 10 mm               |
| - Flexibilní lepidlo   | 3 mm                |
| - Hydroizolační stěrka   | 2 mm                |
| - Podlahový prvek ref. Fermacell- lepené desky 2x 12,5mm,<br>s přesahy pro napojení, systémový výrobek                                       | 25 mm               |
| - <u>Vyrovnávací vrstva, suchý podsyp, ref. výv. Fermacell</u>   | 30 mm               |
| - Stávající násyp a polštáře na prkenném záklopu vyrovnat povrch   | <b>celkem 70 mm</b> |

## 2. SKLADBY STĚNY (W)

### W.1 – Keramický obklad na stáv. zdivu

- Keramické obklady, dekor dle výběru investora 8 mm
- Flexibilní lepicí hmota 3 mm
  - V místě ostříku s vodou stěrková hydroizolace tl. 2mm
- Přednástřík podkladu (špric) 2 mm
  - *Vnitřní zděná konstrukce* celkem 13 mm

### W.2 – Omítaná zděná stěna

- Malba 3x -
- Penetrace -
  - *Zděná konstrukce s oškrábanou nesoudržnou původní malbou* celkem 20 mm
    - *V místě odstraněných přiček bude doplněna skladba omítky viz W.2*

### W.3 – Keramický obklad na SDK

- Keramické obklady, dekor dle výběru investora 8 mm
- Flexibilní lepicí hmota 3 mm
  - V místě ostříku s vodou stěrková hydroizolace tl. 2mm
- Penetrace -
  - *SDK konstrukce* celkem 11 mm

### W.4 – Malba na SDK stěně

- Malba 3x -
- Penetrace -
- 2x tmeleno, 2x broušení -
  - *SDK konstrukce*

## 3. SKLADBY STROPY (C)

### C.1 – Malba

- Malba 2x -
- Penetrace -
  - *Stávající stropní konstrukce s oškrábanou nesoudržnou původní omítkou*

### C.2 – SDK podhled

- Malba 2x -
- Penetrace -
- 1x SDK deska (2x tmelit, 2x zbrousit) zavěšená na systémových nosných profilech 12.5 mm
  - *Stávající stropní konstrukce*