

TABULKA PŘEKLADŮ

1.	VÝPIS PŘEKLADŮ	2
L.1	OCELOVÝ PŘEKLAD VE STÁVAJÍCÍ PŘÍČCE	2
L.2	SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD V PŘÍČCE.....	2
L.3	SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD V PŘÍČCE.....	2

1. Výpis překladů

L.1 Ocelový překlad ve stávající příčce

Umístění: 1.01 – 1.02, 1.01 – 1.03

Počet, rozměry: Délka 1,2m – 2x 2ks L30/30/3,
s.h. dle dodavatele zárubně dveří

Popis: Ocelový překlad 2xL30/30/3 nad dveřním otvorem ve stávající příčce pro dveře 800/2100mm, opatřeno antikorozním nátěrem(2x), uložení minimálně 150 mm na každé straně, celková délka překladu min.1200 mm, ve společném rohu překlady provařit.

Materiál: Ocelový L profil s antikorozním nátěrem(2x)

Pozn.: Překlad osadit před vybouráním otvoru pro nové dveře ve stávajících příčkách.
Rozměry nutno ověřit na stavbě.

L.2 Systémový keramický překlad v příčce

Umístění: 1.01 – 1.04

Počet, rozměry: Délka 1,0m ref. Porotherm KP 11,5, 1ks
s.h. dle dodavatele zárubně dveří

Popis: Systémový plochý keramický překlad nad dveřním otvorem v nové příčce tl. 80mm, pro dveře 600/2100mm, uložení minimálně 150 mm na každé straně, celková délka překladu 1000 mm, překlad osadit na výšku, opatřeno štukovou omítkou - skladba W1.

Materiál: Systémový keramický překlad, osadit na výšku při zdění příčky tl.80mm.

Pozn.: Rozměry nutno ověřit na stavbě.

L.3 Systémový keramický překlad v příčce

Umístění: 1.01 – 1.05

Počet, rozměry: Délka 2,0m ref. Porotherm KP 11,5, 1ks

Popis: Systémový plochý keramický překlad nad dveřním otvorem v nové příčce tl.11,5, pro posuvné dveře 700/1970 mm do kovového pouzdra, uložení minimálně 150 mm na každé straně, celková délka překladu 2000 mm, opatřeno štukovou omítkou - skladba W1.

Materiál: Systémový keramický překlad, osadit při zdění příčky.

Pozn.: Rozměry nutno ověřit na stavbě.