

# TABULKA DVEŘÍ

---

<b>1.</b>	<b>VÝPIS DVEŘÍ (D).....</b>	<b>2</b>
D.1	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	2
D.2	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	2
D.3	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – POSUVNÉ .....	2
D.4	REPASE STÁVAJÍCÍ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	3

## 1. Výpis dveří (D)

### D.1 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.01-1.02 a 1.01-1.03
Rozměry dveří:	průchozí š. 800 mm, v. 2100 mm
Rozměry otvoru:	stavební š. 900 mm, stavební v. 2150 mm
Otevírání:	P – 2 ks
Popis:	Jednokřídlé dveře, vnitřní, částečně prosklené, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Ocelové zárubně k zazdění (typ U) šířka dle příčky. Dveře bez prahu, na rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta viz tabulka ostatních výrobků (X.1).
Kování:	Rozetové kování, klika – klika, dozický pokojový zámek (nebo dle výběru investora)
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Zárubeň ocelová. Dveřní křídlo – dřevěný rám, výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD
PÚ:	Zárubeň – ochranný nátěr, ref. barva bílá Křídlo – Fólie, ref. barva bílá
Pozn:	Tloušťku zděných příček pro ocelové zárubně nutné ověřit na stavbě.

### D.2 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.02-1.04
Rozměry dveří:	průchozí š. 600 mm, v. 2100mm
Rozměry otvoru:	stavební š. 700 mm, v. 2150 mm
Otevírání:	L – 1x
Popis:	Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Ocelové zárubně k zazdění (typ U) šířka dle příčky. Dveře bez prahu, na rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta viz tabulka ostatních výrobků (X.2). Dveřní křídlo opatřeno větrací mřížkou (X.6).
Kování:	Rozetové kování, klika – klika, dozický pokojový zámek (nebo dle výběru investora)
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Zárubeň ocelová. Dveřní křídlo – dřevěný rám, výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka
PÚ:	Zárubeň – ochranný nátěr, ref. barva bílá Křídlo – Fólie, ref. barva bílá
Pozn:	Tloušťku zděných příček pro ocelové zárubně nutné ověřit na stavbě.

### D.3 Jednokřídlé vnitřní – posuvné

Umístění:	1.01-1.05
Rozměry dveří:	průchozí š. 700 mm, v. 1970 mm
Rozměry otvoru:	rozměr stavebního otvoru dle dodavatele stavebního pouzdra
Otevírání:	L – 1x
Popis:	Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Pouzdro pro instalaci do zděné příčky, šířka dle příčky. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Ocelové zárubně pro posuvné dveře, šířka dle příčky. Dveře bez prahu, na rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta viz tabulka ostatních výrobků (X.3).
Kování:	Set pro posuvné dveře. Úchyty – mušle - mušle, dle výběru investora, WC zámek (nebo dle výběru investora)
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Ocelové interiérové zárubně (ref. HSE STZ -PIL) Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD
PÚ:	Zárubeň – ochranný nátěr, ref. barva bílá Křídlo – Fólie, ref. barva bílá

#### **D.4 Repase stávající jednokřídlé vnitřní – otočné**

Umístění:	1.01 – předsíň, vstupní dveře do bytu
Rozměry dveří:	průchozí š. 900 mm, průchozí v. 1970 mm
Otevírání:	P – 1x
Popis:	Stávající jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové, s ocelovou zárubní, s prahem.
Kování:	Stávající bezpečnostního kování, koule – klika, výměna cylindrické bezpečnostní vložky.
Kotvení, těsnění:	těsnění výměna
Práh:	Nový dveřní práh pro dveře s čistým průchodem š. 900mm
Materiál:	Zárubeň stávající ocelová Křídlo stávající Práh – dřevěný masiv, tvrdé dřevo (buk)
PÚ:	Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá Křídlo – stávající Práh – nátěr, bezbarvý lak