

Specifikace klempířských výrobků

Parapety + okenní římsy Klempířské výrobky provedeny z lakovaného hliníkové plechu, Ral 8019
Parapety bez říms ukončeny typovými koncovkami

Střešní oplechování Klempířské výrobky z titanzinkového plechu

Poznámka Konstrukce bude zaměřena před výrobou
Při výrobě klempířských výrobků respektovat znění ČSN 73 610

Označení	Popis	Rozvinutá šíře (mm)	Tloušťka (mm)	Celková délka	Materiál	Povrchová úprava	Poznámka
K1	Parapet oken	420	1,2	102	Ohýbaný hliník	Vypalovaný lak, RAL 8019	Příponky pozinkované bez nátěru, spád parapetu vně budovy 5%, pod parapetem odbouráno zdivo pro vložení tepelné izolace tl. 30mm
K2	Oplechování atiky	640	0,8	95	Titanzinkový plech	leskle válcovaný	Příponky pozinkované bez nátěru, podklad atikového plechu z OSB desek
K3	Oplechování atiky	740	0,8	13	Titanzinkový plech	leskle válcovaný	Příponky pozinkované bez nátěru, podklad atikového plechu z OSB desek
K4	Lemování hydroizolace u stěny	120	0,8	17	Titanzinkový plech	leskle válcovaný	