

TABULKA DVEŘÍ

1.	VÝPIS DVEŘÍ (D).....	2
D.1	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ - VSTUPNÍ DO BYTU	2
D.2	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – POSUVNÉ	2
D.3	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ – OTOČNÉ.....	3

1. Výpis dveří (D)

D.1 Jednokřídlé vnitřní – otočné - vstupní do bytu

Umístění:	1.01
Rozměry dveří:	průchozí š. 900 mm, v. 1970 mm
Rozměry otvoru:	rozměr stavebního otvoru dle dodavatele zárubně
Otevírání:	L – 1x
Popis:	Jednokřídlé dveře, vnitřní, vstupní do bytu, plné, polodrážkové. Tepelně-izolační a protipožární dveře montované do nové ocelové zárubně (součást dodávky dveří). Dřevěný rám dveřního křídla s bezpečnostní výplní. Povrch CPL laminát s požadavkem na vyšší mechanickou odolnost proti poškrábání a opotřebení, odstín dle investora. Nový práh viz tabulka truhlářských výrobků (J.2)
Kování:	Štítkové kování, koule – klika, bezpečnostní kování s překrytkou zámkové vložky, vícebodový zámek, bezpečnostní vložka RC3 (nebo dle výběru investora).
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Ocelová zárubeň Křídlo dveří – dřevěný rám s bezpečnostní výplní. Kování z nerezů
PÚ:	CPL laminát Úprava povrchu ocelové zárubně práškovým nanášením laku dle vzorníku RAL, (barva dle výběru investora) ref. barva bílá
Pozn:	Požární odolnost EW30-DP3 Bezpečnostní třída RC3 Požadavek na neprůzvučnost min. Rw 34 dB Požadavek na prostup tepla dveří $U = 1,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

D.2 Jednokřídlé vnitřní – posuvné

Umístění:	1.02
Rozměry dveří:	průchozí š. 700 mm, v. 1970 mm
Rozměry otvoru:	rozměr stavebního otvoru dle dodavatele stavebního pouzdra
Otevírání:	L – 1x
Popis:	Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové. Pouzdro pro instalaci do sádkartonové příčky, šířka dle příčky. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Obložkové zárubně pro posuvné dveře, šířka dle příčky povrch totožný s dveřním křídlem nebo dle volby investora. Dveře bez prahu, ale na rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta viz tabulka ostatních výrobků (X.3).
Kování:	Set pro posuvné dveře - Úchyty – mušle - mušle, dle výběru investora, WC zámek s klíčem (nebo dle výběru investora)
Kotvení, těsnění:	Systémové, dle dodavatele.
Materiál:	Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD
PÚ:	Fólie

D.3 Jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění: 1.03

Rozměry dveří: průchozí š. 800 mm, v. 1970 mm

Rozměry otvoru: stavební š. 900 mm, v. 2020 mm

Otevírání: P – 1x

Popis: Jednokřídlé dveře, vnitřní, částečně prosklené, polodrážkové. Výplň dveřního křídla odlehčená dřevotřísková deska (DTD). Obložková zárubeň do SDK příčky, šířka dle příčky povrch totožný s dveřním křídlem nebo dle volby investora. NEBO Ocelová zárubeň do SDK příčky, šířky dle příčky. Dveře bez prahu, ale na rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta viz tabulka ostatních výrobků (X.4).

Kování: Rozetové kování, klika – klika, dozický pokojový zámek (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál: Dřevovláknitá MDF obložková zárubeň

Výplň dveřního křídla dřevotřísková dutinka DTD

PÚ: Fólie