

Park na Dívčích hradech
 parc. č. 917, 918/7, k.ú. Smíchov
 SO-01
 výpis rozvodů a zdroje TV

KANALIZACE			
popis	dimenze	počet	MJ
kanalizační potrubí KG	DN 150	1,4	bm
kanalizační potrubí KG	DN 125	6,0	bm
kanalizační potrubí KG	DN 110	1,5	bm
kanalizační potrubí HT	DN 110	9,8	bm
kanalizační potrubí HT	DN 50	5,0	bm
KG tvarovka - koleno	DN 150 / 30°	1	ks
KG tvarovka - odbočka	DN 150/ 45° / 125	1	ks
KG tvarovka - odbočka	DN 150/ 45° / 110	1	ks
KG tvarovka - koleno	DN 100 / 45°	8	ks
KG tvarovka - koleno	DN 125 / 30°	2	ks
KG tvarovka - koleno	DN 125 / 45°	2	ks
KG tvarovka - koleno	DN 125 / 15°	1	ks
HT odvětrávací hlavice délka 400 mm	DN 110	2	ks
HT tvarovka - koleno	DN 110 / 45°	6	ks
HT tvarovka - odbočka	DN 110 / 45° / 110	1	ks
HT tvarovka - čistící kus	DN 110	2	ks
HT tvarovka - odbočka	DN 110 / 45° / 50	1	ks
HT tvarovka - koleno	DN 50	5	ks
HT tvarovka - odbočka	DN 50 / 45° / 50	2	ks
HT tvarovka - odbočka	DN 110 / 87,5° / 110	2	ks
HT tvarovka - odbočka	DN 110 / 87,5° / 50	2	ks
sifon pro napojení myčky, plast, podomítkový pro suchou výstavbu	DN 50	1	ks
izolace kanalizačního potrubí měkčený polypropylen tl. 5 mm	průměr 110	10,0	bm
izolace kanalizačního potrubí měkčený polypropylen tl. 5 mm	průměr 50	5,0	bm
VODOVOD			
tlakový ohřívač vody, pro více odběrných míst , objem 15 l		1	ks
tlakový ohřívač vody, pro více odběrných míst , objem 65 l		1	ks
potrubí PPR, SN 16, pro rozvod pitné vody	DN 32	2,0	bm
potrubí PPR, SN 16, pro rozvod pitné vody	DN 25	4,0	bm
potrubí PPR, SN 16, pro rozvod pitné vody	DN 20	18,0	bm
uzavírací ventil rovný kulový ventil, hlavní uzávěr objektu, s ruční páčkou	DN 32	1	ks
uzavírací ventil rohový s keramickou kartuší (vyšší standard, životnost)	DN 20	12	ks
vypouštěcí ventil	DN 25	1	ks
ventil pračkový (myčka)	DN 20	1	ks